

ボイル油A

1. 一般名 ボイル油
2. 規格表示等
- 2-1. 規格表示 —
- 2-2. ホルムアルデヒド放散等級分類記号 —
3. 特長 1) 油性塗料、合成樹脂調合ペイントに混ぜて使用する。
 2) シンナー希釈と比べて、仕上がりの光沢が良好である。

4. 塗料性状^{※1}

項目		内容		
容姿		1液性		
荷姿		16L		
色相		透明		
光沢		つや有り		
密度 (23℃)	塗料	0.93±0.05		
	揮発分	0.80		
加熱残分		93~98%		
乾燥時間 *	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	—	—	—
	半硬化	—	24時間	—
標準膜厚		—		
引火点		SDS参照		
発火点		SDS参照		
爆発限界(下限~上限)		SDS参照		

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

6. 施工上の注意

- 1) 十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
 - 2) 希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
 - 3) 他種塗料との混合は、性能が低下することがあるので避ける。
- * JIS K 5421 に準拠する。

8. 使用上の注意[警告]

1. 可燃性の液体である。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

5. 塗装基準

項目		内容		
下地処理		—		
調合法		—		
熟成時間		—		
可使時間		—		
塗装方法		—		
希釈剤		—		
塗装法	塗装方法	—		
	希釈率	—		
	標準使用量	—		
	標準膜厚	—		
ウエット管理膜厚		—		
塗装間隔	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	—	—	—
	最大	—	—	—

注) 標準使用量は実測値に基づき算出しています。
 また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

7. 関連法規則

危険物表示	動植物油類
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—