

# ケーデーエコクール上塗シンナー夏用

1. 一般名                    アクリルウレタン樹脂塗料用シンナー  
 2. 規格表示等  
   2-1. 規格表示            -  
   2-2. ホルムアルデヒド放散等級分類記号        -  
 3. 特長                    1) 主に夏用シンナー

## 4. 塗料性状

| 項目          | 内容        |           |      |      |
|-------------|-----------|-----------|------|------|
| 容姿          | -         |           |      |      |
| 荷姿          | 16L、4L、1L |           |      |      |
| 色相          | -         |           |      |      |
| 光沢          | -         |           |      |      |
| 密度 (23°C)   | シンナー      | 0.88±0.03 |      |      |
|             | 揮発分       | -         |      |      |
| 粘度 (23°C)   | -         |           |      |      |
| 加熱残分        | -         |           |      |      |
| 乾燥時間        | 温度        | 5°C       | 20°C | 30°C |
|             | 指触        | -         | -    | -    |
|             | 半硬化       | -         | -    | -    |
| 標準膜厚        | -         |           |      |      |
| 引火点         | SDS参照     |           |      |      |
| 発火点         | SDS参照     |           |      |      |
| 爆発限界(下限～上限) | SDS参照     |           |      |      |

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

## 5. 塗装基準

| 項目               | 内容       |     |      |      |
|------------------|----------|-----|------|------|
| 下地処理             | -        |     |      |      |
| 調合法              | -        |     |      |      |
| 熟成時間             | -        |     |      |      |
| 可使時間             | -        |     |      |      |
| 塗装方法             | -        |     |      |      |
| 希釈剤              | -        |     |      |      |
| 塗<br>装<br>法      | 塗装方法     | -   |      |      |
|                  | 希釈率      | -   |      |      |
|                  | 標準使用量    | -   |      |      |
|                  | 標準膜厚     | -   |      |      |
| 塗<br>装<br>間<br>隔 | ウエット管理膜厚 | -   |      |      |
|                  | 温度       | 5°C | 20°C | 30°C |
|                  | 最小       | -   | -    | -    |
|                  | 最大       | -   | -    | -    |

注) 標準使用量は実測値に基づき算出しています。  
 また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

## 6. 施工上の注意

## 8. 使用上の注意[警告]

1. 引火性の液体である。
2. 有機溶剤中毒の恐れがある。
3. 健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

## 7. 関連法規則

|        |            |
|--------|------------|
| 危険物表示  | 第2石油類      |
| 有機溶剤区分 | 第2種有機溶剤含有物 |
| 有害物質表示 | SDS参照      |
| 劇物表示   | -          |