



# ケーデーエコクール上塗シンナー春秋用

1.一般名 アクリルウレタン樹脂塗料用シンナー

2.規格表示等

2-1.規格表示 －

2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 －

3.特長 1)主に春秋用シンナー

## 4.塗料性状

| 項目           | 内 容       |           |      |  |  |
|--------------|-----------|-----------|------|--|--|
| 容姿           | －         |           |      |  |  |
| 荷姿           | 16L、4L、1L |           |      |  |  |
| 色相           | －         |           |      |  |  |
| 光沢           | －         |           |      |  |  |
| 密度<br>(23°C) | シンナー      | 0.88±0.03 |      |  |  |
|              | 揮発分       | －         |      |  |  |
| 粘度(23°C)     | －         |           |      |  |  |
| 加熱残分         | －         |           |      |  |  |
| 乾燥時間         | 温度        | 5°C       | 20°C |  |  |
|              | 指触        | －         | －    |  |  |
|              | 半硬化       | －         | －    |  |  |
| 標準膜厚         | －         |           |      |  |  |
| 引火点          | SDS参照     |           |      |  |  |
| 発火点          | SDS参照     |           |      |  |  |
| 爆発限界(下限～上限)  | SDS参照     |           |      |  |  |

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

## 6.施工上の注意

## 8.使用上の注意[警告]

- 引火性の液体である。
- 有機溶剤中毒の恐れがある。
- 健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

## 5.塗装基準

| 項目   | 内 容      |     |      |
|------|----------|-----|------|
| 下地処理 | －        |     |      |
| 調合法  | －        |     |      |
| 熟成時間 | －        |     |      |
| 可使時間 | －        |     |      |
| 塗装方法 | －        |     |      |
| 希釈剤  | －        |     |      |
| 塗装方法 | 塗装方法     | －   |      |
|      | 希釈率      | －   |      |
|      | 標準使用量    | －   |      |
|      | 標準膜厚     | －   |      |
|      | ウエット管理膜厚 | －   |      |
| 塗装間隔 | 温度       | 5°C | 20°C |
|      | 最小       | －   | －    |
|      | 最大       | －   | －    |
| 温度   | 30°C     | －   |      |

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。  
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

## 7.関連法規則

|        |            |
|--------|------------|
| 危険物表示  | 第1石油類      |
| 有機溶剤区分 | 第2種有機溶剤含有物 |
| 有害物質表示 | SDS参照      |
| 劇物表示   | －          |