

塗料用シンナーA

- 1.一般名 油性系塗料用シンナー
 2.規格表示等
 2-1.規格表示 —
 2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 —
 3.特長

4.塗料性状

項目		内容		
容姿		—		
荷姿		16L、4L		
色相		—		
光沢		—		
密度 (23°C)	シンナー	0.812±0.01		
	揮発分	—		
加熱残分		—		
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C
	指触	—	—	—
	半硬化	—	—	—
標準膜厚		—		
引火点		SDS参照		
発火点		SDS参照		
爆発限界(下限～上限)		SDS参照		

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

6.施工上の注意

8.使用上の注意[警告]

- 引火性の液体である。
- 有機溶剤中毒の恐れがある。
- 健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

5.塗装基準

項目		内容		
下地処理		—		
調合法		—		
熟成時間		—		
可使時間		—		
塗装方法		—		
希釈剤		—		
塗装法	塗装方法	—		
	希釈率	—		
	標準使用量	—		
	標準膜厚	—		
ウエット管理膜厚		—		
塗装間隔	温度	5°C	20°C	30°C
	最小	—	—	—
	最大	—	—	—

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
 また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

7.関連法規則

危険物表示	第2石油類
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—