

使用上の注意 引火性の液体で、危険有害性情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。
 ※詳細な内容が必要な時には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

1. 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
3. 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業着、えり巻きタオル、保護手袋等。
4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
5. 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
6. よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
7. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
8. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
9. 本来の用途以外に使用しないで下さい。
10. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

1. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
5. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
6. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

⑥⑦

※本カタログに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
 ※本製品の内容は予告なく変更することがあります。
 ※本カタログに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。



DNT 大日本塗料株式会社

●東日本販売部

- 東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
- 札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
- 仙台営業所 ☎022-288-8866 ☎984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1 (壽喜センタービル)
- 北関東営業所 ☎0480-26-5111 ☎346-0003 埼玉県久喜市久喜中央1-5-18 (辻屋ビル)
- 新潟営業所 ☎025-244-7890 ☎950-0912 新潟市中央区南笹口1-1-54 (日生南笹口ビル)
- 千葉営業所 ☎043-225-1721 ☎260-0015 千葉市中央区富士見2-7-5 (富士見ハynesビル)
- 神奈川営業所 ☎042-786-1831 ☎252-0233 神奈川県横浜市中央区能登町1-7-7 (トラス・テック相模原ビル)
- 静岡営業所 ☎054-254-5341 ☎420-0857 静岡市葵区御幸町8 (静岡三菱ビル)

●西日本販売部

- 大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
- 名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
- 富山営業所 ☎076-444-5260 ☎930-0005 富山県富山市新桜町6-15 (Toyama Sakuraビル)
- 京滋営業所 ☎075-595-7761 ☎607-8085 京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 (京都山科ビル)
- 姫路出張所 ☎079-226-5727 ☎670-0965 兵庫県姫路市東延末1-1 (姫路NKビル)
- 岡山営業所 ☎086-214-1852 ☎700-0034 岡山市北区高柳東町10-30
- 広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
- 高松営業所 ☎087-869-2585 ☎761-8075 高松市多肥下町1511-1 (サンフラワー通り東ビル1)
- 福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

自動車補修チーム
 大 阪 ☎06-6266-3135 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>



Auto D-1 Base HS
 Auto ディー・ワンベースHS

ECO Coating System

より早く、美しく

地球環境への配慮はもちろんのこと、抜群の作業性と美しさを追求しました。さらに1液ベースコート/クリアー仕様★1コートソリッド仕様の両方ができ、コスト面でも貢献できるようになりました。幅広いニーズに喜んで頂ける最高のシステム「エコ・コーティングシステム」をぜひ、ご使用下さい。



Spirit 1

高隠ぺい性	Auto D-1 Baseより、さらに隠ぺい力が向上(トマリが良い)。今まで以上に塗り回数が少なく、下地を隠ぺいすることができます。
簡単・美しい	メタリックやパールがさらに馴染みやすくなったため、ボカシ塗装を容易に美しく仕上げることができます。
高いカバーリング性	新樹脂の開発により、従来より少ないシンナー希釈でも塗装が可能となり、肉やせが少なくなりました。 全塗装や複雑な形状などで、クリアーコートがしっかりと行えない場合にも、ベースコートに硬化剤を入れることで安心して塗装できます。
1コートソリッド仕上げが可能	1液ベースでは、不可能とされていた1コートソリッド仕上げを可能にしました。近年、乗用車に少なくなってきた1コートソリッド用の原色を、購入する必要がなくなりました。

従来

➤

Auto D-1 Base HS

ベースコート専用原色

+

ソリッド専用原色

+

硬化剤

➤

ベースコート用とソリッド用を両立した原色

+

硬化剤
(ソリッド仕様の
場合のみ必要)

Spirit 2

作業時間短縮	VOC排出量	塗料使用量
速乾ウレタンと対比 30%削減 時間当たりの工賃利益が向上。	速乾ウレタンと対比 52%削減 溶剤系でありながら、排出量を大幅改善。	速乾ウレタンと対比 42%削減 トータルコストがさがる。

Spirit 3

環境配慮型塗料
(トルエン・キシレン・エチルベンゼン
メチルイソブチルケトン・スチレンフリー)

Spirit 4

第2石油類	第1石油類	第2石油類
第1石油類の指定数量に比べ	指定数量 200L	指定数量 1,000L
5倍 の貯蔵量まで可能	従来ウレタン	Auto D-1 Base HS

標準仕様

パール/メタリック仕様

Autoマルチコントローラー 100 下吹きクリアー	Auto HS 硬化剤 5	Auto ウレタンシンナー ECO 200%
2コートパール / メタリック		3コートパール
Auto D-1 Base HS 100	Auto D-1 Base HS (カラーベース) 100	Auto HS 硬化剤 5
+		+
Auto ウレタンシンナー ECO 50~80%	Auto ウレタンシンナー ECO 50~80%	
+		+
Auto D-1 Base HS (パールベース) 100		Auto ウレタンシンナー ECO 70~100%
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;">環境配慮型 推奨クリアー</div> <div style="text-align: center;"> Auto ブレインクリアー MX, EX <small>※クリアーは、チランおよび塗装仕様をご参照下さい。</small> </div> </div>		

1コートソリッド仕様

Auto D-1 Base HS 100	Auto HS 硬化剤 10	Auto ウレタンシンナー ECO 30~60%
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

実車色見本帳

微調色・色足の違いに役立つAutoカラーバリエーション

従来の「Autoスイフト2Kバリエーションカラー」と「Auto D-1 Baseバリエーションカラー」を1冊に統合しました。配合データは、「Autoスイフト2K」と「Auto D-1 Base HS」を併せて表記しています。

自動車補修配合検索WEB <https://jihoweb.dnt.co.jp/NTDNT/>

※全ての情報をご覧になるにはユーザー登録(無料)が必要となります。
(ゲストログインでは情報が限定されます)

