

楽にフェザーエッジ作りができる

Auto SPSポリパテ



主剤 硬化剤
100: 3

大日本塗料株式会社

Auto SPSポリパテ

DNT
Auto SPS Speed System
Autoスピードシステム

特長 研磨が軽くヒズミ取りの簡単なパテ

1. 密着力が優れている

防錆鋼板だけでなく、アルミ板にも強力に密着します。

2. 研ぎ易く、ヒズミが楽に抜ける

従来の防錆鋼板用パテに比べ、研磨性が優れているため、ヒズミが楽に抜け、さらに研磨時間の短縮になります。

3. フェザーエッジがきれいに出る

塗膜のキメが細かく、密着力に優れているため、フェザーエッジ作りが楽にできます。

4. ヘラのびが良く、素穴が出にくく

ヘラ切れ性が優れ、素穴が出にくいため、美しく仕上がりります。

容量

Auto SPSポリパテ 主剤 (#10, #20, #30) 3kg

DNT パテ 硬化剤 (エロ一) 100g

主剤100:硬化剤3



作業方法

●用途	粗塗り及び仕上げ用
●適用する下地	Auto D-NexT プライマー・Auto SPSライトパテ・研磨した軟鋼板、アルミ板、亜鉛メッキ鋼板 ・研磨したグラスファイバー強化樹脂・完全に硬化し、研磨した塗装面
●前処理／脱脂・清掃	① AutoワックスクリーナーECOマイルド
●塗装方法	② DNT/パテ硬化剤エロ一を3%混合 ポットライフ 3~5分/20°C (#10) ③ ヘラ付け ④ 60°C × 6~10分 ⑤ ダブルアクションサンダーで研磨 (#240~#320)

使用者の注意

<Auto SPS ポリパテ主剤>
引火性の液体で、危険有害情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

※詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート (SDS) をご参照下さい。

- 取扱い上の注意
1.火気のない所排気装置を設けたところで使用して下さい。
2.塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
3.取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、エリカツオル、保護手袋等。
4.取扱い後は、手洗い及び手を十分に行って下さい。
5.よくタタきをし、40°C以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
6.子供の手の届かないところに保管して下さい。
7.捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
8.指定された以外の商品と混さないで下さい。
9.容器は垂直に持ち上げて下さい、斜めに持ち上げると取っつかれ、落下事故の危険があります。

(17)

<DNT/パテ 硬化剤 (エロ一)>

引火性のペースト個体で、危険有害情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

※詳細な内容が必要な時には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

- 取扱い上の注意
1.火気のない所排気装置を設けたところで使用して下さい。
2.自に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受け下さい。
3.誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受け下さい。
4.皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
5.蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
6.作業着等に付着した時には、その汚れをよく落として下さい。
7.容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。
8.取扱い後は、手洗い及び洗顔を十分に行って下さい。
9.冷暗所、乾燥した場所に貯蔵して下さい。
10.子供の手の届かないところに保管して下さい。

(18)(19)

※ 本チラシ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。※ 本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。

※ 本製品の内容は予告なく変更することがあります。※ 本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

DNT 大日本塗料株式会社

自動車補修チーム

☎06-6266-3135 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀)

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716

2024HP E-8333.25.01⑥(PRD)
(04.3)