

**DH SYSTEM**

大日本塗料株式会社

商品番号 543

ビニローゼタワー1C

1. 一般名 変性ビニル樹脂塗料
2. 規格 社内規格
3. 特徴
1) 塗料の飛散が少ない。
2) 1回塗り仕上げが出来る。
3) 刷毛塗り作業が良好。
4) 耐候性が良好。
5) 亜鉛めっき面、旧塗膜への付着がすぐれている。

4. 塗料性状

項目	内容				
容姿	1液性				
荷姿	15kg				
色相	シルバーグレー				
光沢	5分つや				
密度 (23°C)	塗料	1.15			
	揮発分	0.86			
加熱残分	47%				
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C	40°C
	指触	2時間	1時間	40分	30分
	半硬化	5時間	3時間	2時間	1.5時間
標準膜厚	60μm				
引火点	SDS参照				
発火点	SDS参照				
爆発限界(下限~上限)	SDS参照				

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

6. 施工上の注意

- 本塗料使用の際は被塗物に発錆のない事を確認する。又活膜部は入念に目粗しを行う。(4種ケレン以上)
- 被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
- 使用時には十分に攪拌し、均一な塗料状態にする。
- 無飛散形塗料であるため、無希釈で塗装する。
- 刷毛洗浄は、ラッカーシンナーにて行う。

5. 塗装基準

項目	内容				
下地処理	4種ケレン以上				
調合法	—				
可使時間	—				
使用シンナー	—				
塗装法	塗装方法	刷毛塗り			
	希釈率	(原則として希釈しない)			
	標準使用量	0.23kg/m ²			
	標準膜厚	60μm			
	ジェット管理膜厚	175~200μm			
塗装間隔	温度	5°C	20°C	30°C	40°C
	最小	6時間	5時間	4時間	3時間
	最大	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

7. 関連法則

危険物表示	第4類第1石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—

8. 使用上の注意【警告】

- 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。