



**DH SYSTEM**  
大日本塗料株式会社

商品番号 4 2 1 6

# マジックアート用クリーナー

1. 一般名 特殊変性落書き及び貼り紙除去液  
2. 規格 社内規格  
3. 特徴 1) 落書き及び貼り紙除去性にすぐれている。  
2) 塗布作業性にすぐれている。  
3) 水溶性で、下地塗料を侵しにくい。

## 4. 塗料性状

項目	内容
容姿	1液性
荷姿	4L
色相	クリアー
光沢	—
密度(23°C)	0.97
加熱残分	—
引火点	SDS参照
発火点	SDS参照
爆発限界(下限~上限)	SDS参照

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

## 5. 塗装基準

項目	内容	
下地処理	—	
調合法	—	
可使時間	—	
使用シンナー	—	
塗装法	塗装方法	刷毛塗り、ローラー塗り
	希釈率	—
	標準使用量	0.2~0.3 kg/m <sup>2</sup>
	標準膜厚	—
	ウェット管理膜厚	—

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

## 6. 施工上の注意

- 被塗面のじんあい、その他の付着物は除去する。
- 塗布後、5~10分程度放置してから、ウエス等で落書きをクリーナーごと拭き取った後、水洗または水で濡らしたウエスで完全に拭き取る。
- (2)の処理の後に塗装する場合は必ず水洗または水で濡らしたウエス拭きを行った後、各塗装仕様に応じた素地調整を行うこと。これを怠ると、塗膜の付着性等、十分な塗膜性能を発揮しない恐れがある。
- 特に下地塗膜が水系塗料の場合は、事前に小面積での試験塗布を行い、下地塗膜を侵さないことを確認すること。下地塗膜を侵す場合は本クリーナーの使用を避けること。

## 7. 関連法則

危険物表示	第4類第3石油類
有機溶剤区分	適用外
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—
硬化剤表示	SDS参照

## 8. 使用上の注意【警告】

- (1) 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。