

DNT 大日本塗料株式会社

本社 ☎06-6466-6661 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124
 大阪事業所 ☎06-6466-6661 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124
 那須事業所 ☎0287-29-1611 〒324-8516 大田原市下石上1382-12
 小牧事業所 ☎0568-72-4141 〒485-8516 小牧市三ッ淵字西ノ門878
 相模製造所 ☎046-246-1361 〒243-0801 厚木市上依知1043
 滋賀製造所 ☎0748-77-5428 〒520-3114 滋賀県湖南市石部口3-3-1
 東京営業本部 ☎03-5710-4501 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル)

●東日本販売部

東京営業所 ☎03-5710-4501 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル)
 札幌営業所 ☎011-822-1661 〒003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
 仙台営業所 ☎022-236-1020 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町5-6-20
 北関東営業所 ☎0285-24-0123 〒323-0025 小山市城山町2-10-14(日光堂ビル)
 埼玉営業所 ☎048-601-0711 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-261-1
 新潟営業所 ☎025-244-7890 〒950-0087 新潟市中央区東大通1-4-1(マルタケビル)
 千葉営業所 ☎043-225-1721 〒260-0015 千葉市中央区富士見2-7-5(富士見ハynesビル)
 神奈川営業所 ☎042-246-1362 〒243-0801 厚木市上依知1043
 静岡営業所 ☎054-254-5341 〒420-0857 静岡市葵区御幸町8(静岡三菱ビル)

●西日本販売部

大阪営業所 ☎06-6466-6618 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124
 名古屋営業所 ☎052-332-1701 〒460-0022 名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル)
 富山営業所 ☎076-451-9470 〒930-0997 富山市新庄北町5-1
 京滋営業所 ☎075-595-7761 〒607-8085 京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1(三井生命京都山科ビル)
 神戸営業所 ☎078-362-0091 〒650-0025 神戸市中央区相生町1-2-1(東成ビル)
 岡山営業所 ☎086-255-0151 〒700-0034 岡山市北区高柳東町13-5
 広島営業所 ☎082-286-2811 〒732-0802 広島市南区大州3-4-1
 高松営業所 ☎087-869-2585 〒761-8075 高松市多肥下町1511-1(サンフラワー通り東ビルビル)
 福岡営業所 ☎092-938-8222 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5
 長崎営業所 ☎095-824-3457 〒850-0033 長崎市万才町3-4(長崎ビル)

●フリーダイヤル

塗料相談室フリーダイヤル 0120-98-1716 いーないろ

ハロービュー事務局フリーダイヤル 0120-95-8616 ハローいろ

<http://www.dnt.co.jp/>

●表紙について

DNT及びDEVELOP(開発する)の「D」に未来の光をイメージしてデザインしました。

DNTコーティング技報 No.15

- 発行日 2015年10月10日
 - 発行人 江藤 史雄
 - 発行 大日本塗料株式会社 管理本部 総務部
 - 編集 同 技術開発部門 技術企画室
- TEL 06-6466-6644

禁無断転載

コンクリート構造物

NETIS 登録番号 CG-120004-A

浸透性吸水防止システム
シラン・シロキサン系表面含浸材

RESISOAK
Type I

レジソーク Type I

コンクリート構造物予防保全

塩害防止

中性化
防止

鉄筋
腐食抑制

アルカリ骨材
反応抑制

凍結融解
抵抗性改善

NETIS 登録番号 CB-120014-A

水性無機系コンクリート片はく落防止システム

VFRM-トンネル内装システム

万一の災害に備えた安全性の高い塗装システム

不燃性

完全水系
で安全

高耐久性

省工程

視認性向上

耐汚染性

NETIS 登録番号 KT-120079-A

最適な仕様選択により
さまざまな環境条件・要求性能に対応

多機能付与形コンクリート保護



レジガード SD 工法

巣穴充填・不陸調整・下地作り機能を備えた「レジガードボンドSD」を中心に、性能*やコスト面から、さまざまな仕様を組むことができるコンクリート保護工法です。

※コンクリート表面のひび割れ対策、落書き・貼紙防止対策、コンクリート片はく落防止など

鋼 構 造 物

平成27年度

推奨技術

新技術活用システム検討会議
(国土交通省)

NETIS登録番号 KT-060143-VE

さびを固めて安定化

塗布形素地調整軽減剤

特許商品

サビシヤット

従来の物理的な素地調整法が不要、又は軽減できる塗布形素地調整軽減剤です。従来のプライマーや下塗りに分類されるものでなく、物理的素地調整法を塗布形に転換します。

NETIS 登録番号 KK-130038-A

重防食塗装すべてが、水性に。

防食下地(ジンクリッチペイント)から上塗りまで、
重防食塗装すべてが水性にて可能

DNT水性重防食システム

水性ポリウレタンシステム

水性ふっ素システム

NETIS 登録番号 CG-150007-A

環境に優しい超耐久性塗装システム

超耐候性

環境対応

省工程

厚膜性

厚膜形ふっ素樹脂塗料

VフロンHB シリーズ



・・・彩りに優しさをそえて・・・
未来へつなぐ

DNT

DAI NIPPON TORYO

大日本塗料株式会社

〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124

塗料相談室 0120-98-1716

フリーダイヤル http://www.dnt.co.jp/ いーないろ



地球環境への負荷軽減のために、
植物油インキを使用しています。