

建築用塗料
積算資料

塗料単価

2020. 5

大日本塗料株式会社

建築用塗料積算資料について

1. この資料は、2020年5月現在で積算したものです。

次回発行時までの間に、原材料価格の変動などに伴い内容を改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2. 中塗り、上塗り塗料は原則として白及び調色した淡彩色の価格を表示しています。濃彩色、メタリック色の場合には、別途お問合せ下さい。

3. 色名に()を付けたものは、その塗料の色相を参考までに示したもので、ラベルには表示してません。

また「淡彩色」とあるものは、淡彩色をご指定した場合です。

4. 標準使用量は、原則として1回塗りの平面単位面積あたりの平滑下地面における一般的な使用量であり、素地の状態、塗料の仕様目的、塗装方法などの環境によって増減することがあります。

5. 容量の欄に「セット」と表示している塗料は、二液形又は三液形塗料です。

6. m^2 当りの塗料単価は塗料代のみで、シンナー費用、施工費用は含まれておりません。

7. 容量建ての塗料のうち、特に中塗りや上塗りについては、塗料比重の代表値による kg 当りの塗料単価を表示しております。

8. 塗料単価(石油缶当り、 kg 当り、 m^2 /回当り)には消費税は含まれておりません。

9. 標準仕様は各商品のカタログ及び色見本帳をご参照下さい。

10. 製品安全に関する詳細内容につきましては、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。

目次

塗料単価

No.	項目	ページ
1	さび止め塗料	1
2	合成樹脂調合ペイント	1
3	フタル酸樹脂塗料	2
4	アルミニウムペイント	2
5	木部用クリヤー	2
6	硝化綿ラッカー	2
7	シーラー類	3
8	パテ類	3
9	合成樹脂エマルションペイント	4
10	つや有り合成樹脂エマルションペイント	5
11	ヤニ止め水性塗料	5
12	塩化ビニル樹脂塗料	6
13	アクリル樹脂塗料	6
14	エポキシ樹脂塗料	7
15	ウレタン樹脂塗料	7
16	シリコン樹脂塗料	8
17	ふっ素樹脂塗料	9
18	建築用ふっ素樹脂塗料(ニオイの少ないタイプ)	10
19	複層仕上塗材	10
20	複層仕上塗材(防水形弾性外装材)	10
21	下地調整塗材	10
22	床用塗材(アクリル樹脂系)	10
23	床用塗材(エポキシ樹脂系)	10
24	屋根用塗料(トタンペイント)	11
25	屋根用塗料(無機屋根材)	11
26	屋根用塗料(太陽光高反射・熱高反射)	12
27	防かび塗料	12
28	落書き・貼紙防止塗料	13
29	環境対応形水系内装塗料	13
30	超低臭室内環境対応形水系塗料	13
31	抗菌・抗ウイルス塗料	13
32	水性鉄部用塗料	14
33	皮脂軟化対策水性塗料	14
34	サイディングボード用クリヤー塗料	14
35	EXTRAシリーズ	15
36	ウレタイトフロア(木質床用塗料)	16
37	体育館木床用ライン用塗料(木質床用塗料)	17
38	木床・化学床用メンテナンス用塗料	17
39	塗り床用メンテナンス用塗料(体育館木床用)	17
40	帯電防止塗料	17

商品名索引

商品名	ページ	商品名	ページ
アクアダイト	17	ビルデック類	6,12
アクアマリンタックレス	14	フッソルーベン二液EXTRA	11,15
アクリルルーベン	11	マイティーエポキシパテ	3
アクロゼスーパーECO	2	マイティーエポシーラー類	3
アロナEPO	7	マイティーシーラー類	3
ウレタンルーベン	11	マイティー万能エポシーラー	3
ウレタイト類	16,17	マイティー万能水性シーラー	3
エコール類	12	マイティービッグSAFE	10
エコンルーフ	11	マジックアート	13
エポオール類	7	釉元5号S	10,11
エポティ	7	床コートアクリル	10
エポニックス#90下塗-R	7	リフレッシュシリコンEXTRA	11,15
外部用ウレタンクリヤー	2	ルーベンエポプライマー類	11
クリーンテクノ類	17	レジフロアー	10
グリーンボーセイ類	1	ワンツエポ	7
さび止めルーベン	11	COZY PACK	13
シリコンルーベン二液EXTRA	11,15	COZY PACK Air	13
シリコンルーベンアルファ	11	D21プライマー速乾	1
シリコンルーベン液EXTRA	11,15	DNTALCファイラー	10
シルバートップ	2	DNTウレタンスマイルクリーン	7
水性グリーンボーセイ	1	DNTシリコンスマイルクリーン	8
水性ビルデック	5	DNTタイルアクリルベース	10
水性マイティーシーラーマルチ	3	DNT弾性ファイラー液テクトMAX	10
水性マイティーシミ止めシーラー	3,5	DNT断熱テクト	10
水性床コートアクリル	10	DNTビューアクリル	5
水性床コートエポキシ	10	DNTビューウレタン	5
水性床コートプライマー	10	DNTビューシリコン	5
水性リフレッシュ類	11	DNTラッカーECO	2
タイコーペイント類	1	EXTRA中塗、上塗シリーズ	5,8,9,15
タイコーマリン	1	EXTRAエポプライマー類	7,11,15
タイコルーベン	11	EXTRA(万能)シーラー類	3,15
ダンディニュー	10	SBライズコート類	14
ノボクリーン類	13	Vシリコン液スマイルUNI	8
ノンモールド類	12	Vトップローラー用	7
ハイメル類	2	Vトッパー液スマイルUNI	7
ハイライト類	4	Vフロン#200類	9
ビニローゼ類	6	Vフロン#200スマイルRB類	9
ビューテックス	4	Vフロン#201ニオイの少ないタイプ	10
ビューハイメル	14		

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り
1. さび止め塗料											
D21プライマー速乾	一般さび止めペイント JIS K 5621 2種	赤さび色 グレー	1.60	35	0.17	塗料用シンナー	0~10	20kg	12,000	600	102
					0.14		0~5				84
グリーンポーセイ建築用	環境対応形 一般さび止めペイント	グレー	1.50	35	0.17	塗料用シンナー	0~10	16kg	10,080	630	107
					0.14		0~5				88
		淡彩色	1.50	35	0.17	塗料用シンナー	0~10	16kg	10,720	670	114
					0.14		0~5				94
グリーンポーセイ速乾	鉛・クロムフリー さび止めペイント JIS K 5674 1種	赤さび色 グレー ダークグレー 白	1.50	35	0.17	塗料用シンナー	0~10	20kg	17,600	880	150
					0.14		0~5				123
		淡彩色	1.50	35	0.17	塗料用シンナー	0~10	20kg	20,400	1,020	173
					0.14		0~5				143
グリーンポーセイ超速乾	鉛・クロムフリー さび止めペイント JIS K 5674 1種	赤さび色 グレー ダークグレー	1.50	35	0.17	塗料用シンナー	0~10	20kg	17,600	880	150
					0.14		0~5				123
		淡彩色	1.50	35	0.17	塗料用シンナー	0~10	20kg	20,400	1,020	173
					0.14		0~5				143
水性グリーンポーセイ速乾	鉛・クロムフリー さび止めペイント JIS K 5674 2種	赤さび色 グレー	1.50	35	0.17	水道水	0~10	16kg	19,680	1,230	209
					0.13		0~10				160
水性グリーンポーセイ 建築用	一般用さび止めペイント JASS 18 M-111	赤さび色 グレー	1.50	35	0.17	水道水	0~10	16kg	17,600	1,100	187
					0.13		0~10				143

2. 合成樹脂調合ペイント

タイコーマリン	合成樹脂調合ペイント JIS K 5516 1種	白	1.30	25	0.13	塗料用シンナー	5~10	20kg	19,400	970	126
					0.11		5~10				107
		淡彩色	1.30	25	0.13	塗料用シンナー	5~10	20kg	21,800	1,090	142
					0.11		5~10				120
タイコーペイント	合成樹脂調合ペイント JIS K 5516 1種 普及品	白	1.23	25	0.14	塗料用シンナー	5~15	15kg	12,920	861	121
					0.12		5~10				103
		淡彩色	1.23	25	0.14	塗料用シンナー	5~10	15kg	13,670	911	128
					0.12		0~7				109
タイコーペイント フォースター	環境対応形(F☆☆☆☆) 合成樹脂調合ペイント JIS K 5516 1種	白	1.23	25.0	0.13	塗料用シンナー	10~15	15kg	16,240	1,083	141
					0.11		5~10				119
		淡彩色	1.23	25.0	0.13	塗料用シンナー	10~15	15kg	20,670	1,378	179
					0.11		5~10				152
タイコーペイントDX MAX	合成樹脂調合ペイント JIS K 5516 1種 標準品	白	1.23	25.0	0.13	塗料用シンナー	5~15	15kg	14,400	960	125
					0.11		5~10				106
		淡彩色	1.23	25.0	0.13	塗料用シンナー	5~15	15kg	16,360	1,091	142
					0.11		5~10				120
タイコーペイント下塗	合成樹脂調合ペイント下塗用	白	1.50	30.0	0.15	塗料用シンナー	10~20	15kg	9,720	648	97
					0.13		5~10				84

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

3. フタル酸樹脂塗料

ハイメル	フタル酸樹脂エナメル	白	1.20	25	0.13	塗料用シンナー	10~20	16kg	18,700	1,169	152
					0.11		5~10				129
		淡彩色	1.20	25	0.13	塗料用シンナー	10~20	16kg	20,670	1,292	168
					0.11		5~10				142
ハイメルシルキーG3	高級3分艶フタル酸樹脂エナメル	白	1.28	30	0.13	塗料用シンナー	10~20	16kg	19,190	1,199	156
					0.11		5~10				132
		淡彩色	1.28	30	0.13	塗料用シンナー	10~20	16kg	21,160	1,323	172
					0.11		5~10				145
ハイメルシルキーG5	高級5分艶フタル酸樹脂エナメル	白	1.28	30	0.13	塗料用シンナー	10~20	16kg	19,190	1,199	156
					0.11		5~10				132
		淡彩色	1.28	30	0.13	塗料用シンナー	10~20	16kg	21,160	1,323	172
					0.11		5~10				145

4. アルミニウムペイント

シルバートップ	アルミニウムペイント JIS K 5492	シルバー	0.98	15	0.11	塗料用シンナー	0~5	16L	11,200	700	77
					0.09		0~3				63

5. 木部用クリアー

外部用ウレタンクリアー	1液形変成ポリウレタンワニス JASS 18 M-301	透明	0.95	-	0.13	塗料用シンナー	15~20	16L	17,940	1,180	153
					0.11		10~15				130

6. 硝化綿ラッカー

DNTラッカーECO	PRTR対応 アルキドラッカー	白	1.20	35	エアスプレー 0.15	ラッカーシンナーECO	エアスプレー 60-100	16kg	21,600	1,350	203
		淡彩色	1.20	35	エアスプレー 0.15	ラッカーシンナーECO	エアスプレー 60-100	16kg	24,000	1,500	225
		クリアー	1.20	35	エアスプレー 0.15	ラッカーシンナーECO	エアスプレー 60-100	16kg	21,600	1,350	203
アクローゼスーパーECO	PRTR対応 アクリルラッカー	白	1.20	35	エアスプレー 0.10	ラッカーシンナーECO	エアスプレー 60-100	16kg	24,840	1,553	155
		淡彩色	1.20	35	エアスプレー 0.10	ラッカーシンナーECO	エアスプレー 60-100	16kg	26,760	1,673	167
		クリアー	1.20	35	エアスプレー 0.10	ラッカーシンナーECO	エアスプレー 60-100	16kg	22,560	1,410	141

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	m ² /回 当り
マイティシーラー-E	合成樹脂エマルジョンシーラー JIS K 5653 シーラー	クリアー	1.00	-	0.12	水道水	20~30	15kg	11,000	733	88
					0.10		10~20				73
		白	1.20	-	0.12	水道水	20~30	20kg	12,650	633	76
					0.10		10~20				63
マイティシーラー-S	塩化ビニル樹脂系シーラー	クリアー	0.92	-	0.12	ビニローゼ シンナーB又はS	50~100	15kg	15,000	1,000	120
					0.10		50~100				100
		白	1.20	-	0.12	ビニローゼ シンナーB又はS	50~100	15kg	15,000	1,000	120
					0.10		50~100				100
マイティエポシーラー	エポキシ樹脂シーラー JASS 18 M-201	クリアー	0.95	-	0.11	エポニックスシンナーA	30~50	16kg セット	29,280	1,830	201
					0.11		30~50				201
		白	1.35	-	0.12	エポニックスシンナーA	10~20	16kg セット	29,280	1,830	220
					0.10		5~10				183
マイティ液 エポシーラー	ターペン系 エポキシ樹脂系シーラー	クリアー	0.85	-	-	-	15kg	16,200	1,080	108	
マイティ万能 エポシーラー	弱溶剤形二液エポキシ樹脂シーラー JASS 18 M-201	クリアー	0.90	-	0.12	塗料用シンナー	30~50	15kg セット	28,950	1,930	232
					0.10		30~50				193
		白	1.34	-	0.12	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	28,950	1,930	232
					0.10		5~10				193
マイティ万能 水性シーラー	水性二液オールインワンシーラー	クリアー	1.00	-	0.12	水道水	0~20	15kg セット	29,500	1,967	236
					0.10		0~10				197
		白	1.26	-	0.12	水道水	0~20	15kg セット	29,500	1,967	236
					0.10		0~10				197
水性マイティ シミ止めシーラー	カチオン形 特殊アクリル樹脂系シーラー JIS K 5653 シーラー	白	1.20	-	0.13	水道水	20~30	15kg	15,180	1,012	132
					0.11		20~30				111
水性マイティ シーラーマルチ	カチオン形 高性能外装用水系シーラー JIS K 5653 シーラー	透明なブルー クリアー	1.05	-	-	-	-	15kg	15,180	1,012	111
					0.11		-				-
EXTRAアクア カチオンシーラー	カチオン形 高性能外装用水系シーラー	クリアー	1.05	-	-	-	15kg	15,180	1,012	111	
EXTRA液 エポシーラー	ターペン系 エポキシ樹脂系シーラー	クリアー	0.85	-	-	-	-	15kg	16,200	1,080	108
					0.10		-				-
EXTRA万能 スマイルシーラー	弱溶剤形二液エポキシ樹脂シーラー	クリアー	0.90	-	0.12	塗料用シンナー	30~50	15kg セット	28,950	1,930	232
					0.10		30~50				193
		白	1.34	-	0.12	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	28,950	1,930	232
					0.10		5~10				193
EXTRA万能 アクアシーラー	水性二液オールインワンシーラー	クリアー	1.00	-	0.12	水道水	0~20	15kg セット	29,500	1,967	236
					0.10		0~10				197
		白	1.26	-	0.12	水道水	0~20	15kg セット	29,500	1,967	236
					0.10		0~10				197
マイティエポキシパテ	コンクリート用鏡面 仕上げ用パテ	グレー	-	-	-	エポニックスシンナーB	-	5kg セット	8,760	1,752	-

8. パテ類

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

9. 合成樹脂エマルションペイント

ビューテックス	汚染防止用特殊アクリル樹脂塗料 内部用主に塗り替え用	白	1.25~1.45	-	0.12	水道水	10~15	16kg	13,340	834	100
					0.10		5~10				83
		淡彩色	1.25~1.45	-	0.12		10~15	16kg	15,180	949	114
					0.10		5~10				95
ビューテックス艶消	汚染防止用特殊アクリル樹脂塗料 内部用主に新設用	白	1.25~1.45	-	0.12	水道水	10~15	16kg	13,340	834	100
					0.10		5~10				83
		淡彩色	1.25~1.45	-	0.12		10~15	16kg	15,180	949	114
					0.10		5~10				95
ハイライト#400	アクリル樹脂系 JIS K 5663 2種 普及品 内部用	白	1.52	-	0.14	水道水	5~15	20kg	11,380	569	80
					0.12		5~10				68
		淡彩色	1.52	-	0.14		5~15	20kg	13,250	663	93
					0.12		5~10				80
ハイライト#800	アクリル樹脂系 JIS K 5663 1種 高級品 内外部用	白	1.52	-	0.14	水道水	5~15	20kg	13,910	696	97
					0.12		5~10				83
		淡彩色	1.52	-	0.14		5~15	20kg	16,070	804	112
					0.12		5~10				96

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

10. つや有り合成樹脂エマルションペイント

EXTRAアクアフッソ	一液反応硬化形 水系高級ふっ素樹脂塗料	白	1.22	25~30	0.15	水道水	10~20	15kg	70,000	4,667	700
					0.12		5~10				560
		淡彩色	1.22	25~30	0.15	水道水	10~20	15kg	80,000	5,333	800
					0.12		5~10				640
EXTRAアクアフッソ中塗	水系高級ふっ素樹脂塗料用 中塗	淡彩色	1.22	25~30	0.15	水道水	10~20	15kg	27,000	1,800	270
					0.12		5~10				216
EXTRAアクアシリコン	一液反応硬化形 水系アクリルシリコン 樹脂系塗料	白	1.22	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	55,000	3,667	440
					0.10		5~10				367
		淡彩色	1.22	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	52,000	3,467	416
					0.10		5~10				347
DNTビューシリコン	一液反応硬化形 水系アクリルシリコン 樹脂系塗料	白	1.25	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	55,440	3,696	444
					0.10		5~10				370
		淡彩色	1.25	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	59,400	3,960	475
					0.10		5~10				396
DNTビューシリコン弾性	低汚染形水系弾性 シリコン樹脂塗料	淡彩色	1.23	20~25	0.14	水道水	10~20	15kg	53,000	3,533	495
					0.11		5~10				389
DNTビューウレタン	一液反応硬化形 水系ウレタン樹脂塗料	白	1.00~1.30	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	25,200	1,680	202
					0.10		5~10				168
		淡彩色	1.00~1.30	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	26,280	1,752	210
					0.10		5~10				175
DNTビューウレタン弾性	低汚染形水系弾性 ウレタン樹脂塗料	淡彩色	1.26	20~25	0.14	水道水	10~20	15kg	27,380	1,825	256
					0.11		5~10				201
DNTビューアクリル	一液反応硬化形 水系アクリル樹脂塗料 JIS K 5660	白	1.20	25~30	0.12	水道水	10~30	15kg	16,920	1,128	135
					0.10		5~10				113
		淡彩色	1.20	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	19,080	1,272	153
					0.10		5~10				127
DNTビューアクリル弾性	低汚染形水系弾性 アクリル樹脂塗料	淡彩色	1.26	20~25	0.14	水道水	10~20	15kg	22,320	1,488	208
					0.11		5~10				164

11. ヤニ止め水性塗料

水性ビルデック	合成樹脂エマルションペイント 防かび強膜塗料 JIS K 5663 1種 JIS K 5660	白	1.25~1.45	-	0.14	水道水	10~20	16kg	18,000	1,125	158
					0.12		5~15				135
		淡彩色	1.25~1.45	-	0.14	水道水	10~20	16kg	20,500	1,281	179
					0.12		5~15				154
水性マイティ シミ止めシーラー	カチオン形 特殊アクリル樹脂系シーラー JIS K 5653 シーラー	白	1.20	-	0.13	水道水	20~30	15kg	15,180	1,012	132
					0.11		20~30				111

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

12. 塩化ビニル樹脂塗料

ビニローゼ	塩化ビニル樹脂エナメル	淡彩色	1.00~1.25	15~25	0.12	ビニローゼシンナーS	50~80	16kg	27,520	1,720	206
					0.10	ビニローゼシンナーB	30~50				172
ビニローゼ耐薬	塩化ビニル樹脂塗料 (耐薬品性)	白	1.00~1.25	15~25	0.12	ビニローゼシンナーS	50~80	16kg	24,200	1,513	182
					0.10	ビニローゼシンナーB	30~50				151
		淡彩色	1.00~1.25	15~25	0.12	ビニローゼシンナーS	50~80	16kg	26,000	1,625	195
					0.10	ビニローゼシンナーB	30~50				163
ビニローゼ サーフェーサー	ビニローゼの中塗用	白	1.00~1.30	20	0.13	ビニローゼシンナーS	80~100	16kg	27,520	1,720	224
					0.11	ビニローゼシンナーB	40~50				189
ビニローゼ プライマー	ビニローゼの下塗用	さび色	1.20~1.30	15~25	0.13	ビニローゼシンナーS	80~100	16kg	23,000	1,438	187
					0.11	ビニローゼシンナーB	40~50				158

13. アクリル樹脂塗料

ビルデッキ	弱溶剤形 防かびつや消し塗料 (防かび、強膜塗料) JIS K 5670	白	1.30	30	0.13	塗料用シンナー	20~30	16kg	20,000	1,250	163
					0.10		5~15				125
		淡彩色	1.30	30	0.13	塗料用シンナー	20~30	16kg	22,000	1,375	179
					0.10		5~15				138
ビルデッキグリーン	微臭性弱溶剤形 防かび塗料 (防かび、強膜塗料) JIS K 5670	白	1.25~1.45	30	0.14	ビルデッキグリーン シンナー	20~30	16kg	20,500	1,281	179
					0.12		5~15				154
		淡彩色	1.25~1.45	30	0.14	ビルデッキグリーン シンナー	20~30	16kg	23,000	1,438	201
					0.12		5~15				173
ビルデッキNeo	弱溶剤形 防かびつや消し塗料 (防かび、強膜塗料) JIS K 5670	白	1.50	30	0.14	塗料用シンナー	20~30	16kg	16,500	1,031	144
					0.11		5~10				113
		淡彩色	1.50	30	0.14	塗料用シンナー	20~30	16kg	18,500	1,156	162
					0.11		5~10				127
ビルデッキグロスNEXT	弱溶剤形 防かびつや有り塗料 (防かび、強膜塗料)	白	0.90~1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	16kg	28,500	1,781	249
					0.12		0~10				214
		淡彩色	0.90~1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	16kg	31,800	1,988	278
					0.12		0~10				239
ビルデッキセミグロス	弱溶剤形 防かび半つや塗料 (防かび、強膜塗料)	白	1.30	20	0.14	塗料用シンナー	25~35	16kg	20,000	1,250	175
					0.12		5~15				150
		淡彩色	1.30	20	0.14	塗料用シンナー	25~35	16kg	22,000	1,375	193
					0.12		5~15				165

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	m ² /回 当り

14. エポキシ樹脂塗料

アロナEPO	水系変性エポキシ樹脂 さび止め塗料 JASS18 M-111	ホワイト 赤さび色 クリーム ライトグレー	1.30	35	0.16	水道水	5~15	16kg	19,800	1,238	198
					0.13		0~10				161
エポニックス#90下塗-R	エポキシ樹脂系下塗塗料 溶融亜鉛めっき用	グレー	1.36	50	0.23	エポニックス シンナーB	10	20kg セット	43,800	2,190	504
					0.17		10				372
エポオール	浸透性変性エポキシ樹脂 カラーさび止め塗料 JIS K 5651 C種1号・2号	赤さび色 グレー 白	1.35	100	0.42	エポオール シンナー	10	20kg セット	36,800	1,840	773
				50	0.16		5				294
		淡彩色	1.35	100	0.42	エポオール シンナー	10	20kg セット	40,600	2,030	853
				50	0.16		5				325
エポティ	浸透性変性エポキシ塗料 弱溶剤形	グレー ライトグレー Dホワイト	1.45	60	0.26	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	10	15kg	34,500	2,300	598
				60	0.20		10				460
ワンツージェボ	一液形変性エポキシ樹脂 カラーさび止めペイント JPMS28	赤さび グレー ホワイト	1.21	60	0.35	塗料用シンナーA	15	16kg	19,250	1,203	421
				30	0.13		10				156
エポオールスマイル	浸透性変性エポキシ樹脂塗料 弱溶剤形 JIS K 5651 C種1号・2号	赤さび色 グレー ライトグレー	1.36	50	0.22	塗料用シンナー	10	18kg セット	38,340	2,130	469
				50	0.17		10				362
EXTRAエポプライマーUNI	変性エポキシ樹脂 一液性下塗	赤さび、グレー ブラック ホワイト、ブルー	1.25	30	0.17	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	5~15	16kg	22,000	1,375	234
				30	0.13		5~10				179
EXTRAエポプライマー二液	変性エポキシ樹脂 二液性下塗	赤さび ブラック	1.35	50	0.22	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	5~15	18kg セット	38,340	2,130	469
				50	0.17		5~10				362

15. ウレタン樹脂塗料

Vトップローラー用	アクリルウレタン樹脂系塗料 ローラー 用	淡彩色	1.20	30	—	Vトップシンナー	—	20kg セット	52,300	2,615	—
					0.11		5~10				288
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形ウレタン樹脂塗料 JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級 JASS 18 M-403	白	0.90~1.20	25	0.13	塗料用シンナー	5~15	15kg セット	39,100	2,607	339
					0.10		5~10				261
		淡彩色	0.90~1.20	25	0.13	塗料用シンナー	5~15	15kg セット	43,500	2,900	377
					0.10		5~10				290
Vトップ一液スマイルUNI	一液弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	白	0.90~1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg	26,400	1,760	246
					0.12		0~10				211
		淡彩色	0.90~1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg	29,760	1,984	278
					0.12		0~10				238

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

16. シリコン樹脂塗料

EXTRAアクアシリコン	一液反応硬化形 水系アクリルシリコン 樹脂系塗料	白	1.22	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	55,000	3,667	440
					0.10		5~10				367
		淡彩色	1.22	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	52,000	3,467	416
					0.10		5~10				347
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系塗料 建築用耐候性上塗り塗料 2級	淡彩	0.90~1.20	25	0.13	塗料用シンナー	20~30	15kg セット	52,000	3,467	451
				0.11	5~10		381				
DNTシリコンマイル クリーン	弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系塗料 JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2級 JASS 18 M-404	白	0.90~1.20	25	0.14	塗料用シンナー	5~15	15kg セット	41,500	2,767	387
					0.12		5~10				332
		淡彩色	0.90~1.20	25	0.14	塗料用シンナー	5~15	15kg セット	45,600	3,040	426
					0.12		5~10				365
Vシリコン 一液マイルUNI	一液弱溶剤シリコン 樹脂塗料	白	0.90~1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg	39,600	2,640	370
					0.12		0~10				317
		淡彩色	0.90~1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg	42,960	2,864	401
					0.12		0~10				344

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚(μm)	標準使用量(kg/m ² /回) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率(重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)			
									石油缶 当り	kg 当り	m ² /回 当り	
Vフロン#200プライマー	常温硬化形 超耐候性塗料用下塗	白	1.35	30	0.15	Vフロン#200 プライマーシンナー	20~30	16kg セット	33,350	2,084	313	
					0.11		5~20				229	
Vフロン#200上塗	常温硬化形ふっ素樹脂塗料 上塗 JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 1級	白	1.30	20	0.13	VフロンシンナーS	20~30	16kg セット	120,000	7,500	975	
					0.10	VフロンシンナーB	10~30				750	
		淡彩色	1.30	20	0.13	VフロンシンナーS	20~30	16kg セット	130,000	8,125	1,056	
					0.10	VフロンシンナーB	10~30				813	
Vフロン#200中塗	常温硬化形ふっ素樹脂塗料用 中塗	白	1.23	30	0.14	Vフロン#200 中塗シンナー	10~30	20kg セット	58,190	2,910	407	
					0.10		0~10				291	
		淡彩色	1.23	30	0.14	Vフロン#200 中塗シンナー	10~30	20kg セット	69,800	3,490	489	
					0.10		0~10				349	
Vフロン#200 クリーン上塗	常温硬化形 雨すじ汚れ防止 ふっ素樹脂塗料 上塗	淡彩色	1.30	20	0.13	VフロンシンナーS	10~20	16kg セット	168,000	10,500	1,365	
					0.10	VフロンシンナーB	5~15				1,050	
Vフロン#200 クリーン中塗	常温硬化形 雨すじ汚れ防止 ふっ素樹脂塗料用 中塗	淡彩色	1.30	20	0.13	VフロンシンナーS	20~30	16kg セット	168,000	10,500	1,365	
					0.10	VフロンシンナーB	10~30				1,050	
Vフロン#200 スマイル上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗 JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 1級	淡彩色	1.22	30	0.15	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	106,300	7,087	1,063	
					0.12						5~10	850
Vフロン#200 スマイル中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗	淡彩色	1.10~1.30	25	0.13	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	44,300	2,953	384	
					0.11						5~10	325
Vフロン#200 スマイルRB プライマー	エポキシ樹脂シーラー	白	1.34	30	0.12	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	30,000	2,000	240	
					0.10						5~10	200
					0.12			10~20	3kg セット	10,500	3,500	420
					0.10			5~10				350
Vフロン#200 スマイルRB 中塗	ふっ素樹脂塗料用 中塗	淡彩色	0.90~1.20	25	0.13	塗料用シンナー	5~15	15kg セット	69,800	4,653	605	
					0.10						5~10	465
					0.13			5~15	3kg セット	29,800	9,933	1,291
					0.10			5~10				993
Vフロン#200 スマイルRB メタリック	ふっ素樹脂メタリック塗料	プラチナシルバー シャンパンゴールド	1.00	20	-	塗料用シンナー	-	15kg セット	168,000	11,200	-	
					0.09						0~10	1,008
					-			-	3kg セット	42,000	14,000	-
					0.09			0~10				1,260
Vフロン#200 スマイルRB クリヤー	ふっ素樹脂クリヤー塗料	艶有り 3分艶	0.90	20	0.11	塗料用シンナー	0~10	15kg セット	145,000	9,667	1,063	
					0.07						0~10	677
					0.11			0~10	3kg セット	36,200	12,067	1,327
					0.07			0~10				845
EXTRAアクアフッソ	一液反応硬化形 水系高級ふっ素樹脂塗料	白	1.22	25~30	0.15	水道水	10~20	15kg	70,000	4,667	700	
					0.12						5~10	560
		淡彩色	1.22	25~30	0.15	水道水	10~20	15kg	80,000	5,333	800	
					0.12						5~10	640
EXTRAアクアフッソ中塗	水系高級ふっ素樹脂塗料 中塗	淡彩色	1.22	25~30	0.15	水道水	10~20	15kg	27,000	1,800	270	
					0.12						5~10	216
EXTRASマイルフッソ	弱溶剤形高級ふっ素樹脂塗料	淡彩色	1.05	25	0.13	塗料用シンナー	20~30	15kg セット	80,000	5,333	693	
					0.11						5~10	587
EXTRASマイルフッソ中塗	弱溶剤形高級ふっ素樹脂 中塗	淡彩色	1.05	25	0.13	塗料用シンナー	20~30	15kg セット	29,000	1,933	251	
					0.11						5~10	213

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚(μm)	標準使用量(kg/m ² /回) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率(重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	m ² /回 当り
18. 建築用ふっ素樹脂塗料(ニオイの少ないタイプ)											
【臭気対策品】 Vフロン#201プライマー ニオイの少ないタイプ	ふっ素樹脂塗料用プライマー	白	1.48	30	0.14	Vフロン#201 専用シンナー	10~20	17.25kg セット	68,000	3,942	552
					0.09		0~10				355
【臭気対策品】 Vフロン#201上塗 ニオイの少ないタイプ	建築用ふっ素樹脂上塗塗料 (非水系タイプ)	淡彩色	1.26	20	0.14	Vフロン#201 専用シンナー	10~20	16kg セット	142,000	8,875	1,243
					0.09		5~10				799
【臭気対策品】 Vフロン#201専用シンナー	Vフロン#201 プライマー、上塗り用 専用シンナー	-	-	-	-	-	-	16L	18,000	-	-
19. 複層仕上塗材											
DNTタイル アクリルベース(K)	アクリルエマルジョン系 タイルベース	白系	1.65	-	タイルガン 1.30~1.70	水道水	タイルガン 0~2	20kg	3,500	175	350
20. 複層仕上塗材(防水形弾性外装材)											
ダンディニュー(K)	多機能形 単層弾性仕上材	白	1.10~1.20	-	リシンガン 0.32~0.45 ローラー2回目 0.30~0.40	水道水	リシンガン 4~6 ローラー2回目 2~4	16kg	10,600	663	795
		淡彩色	1.10~1.20	-	リシンガン 0.32~0.45 ローラー2回目 0.30~0.40	水道水	リシンガン 4~6 ローラー2回目 2~4	16kg	11,500	719	863
21. 下地調整塗材											
DNT弾性フィラー 一液テクトMAX	高耐久性 エマルジョン樹脂系 下地調整材	(白)	1.55	-	多孔質ローラー 0.8~1.2 ローラー 0.3~0.6	水道水	多孔質 1~3 ローラー 5~10	16kg	10,000	625	750
DNT断熱テクト	遮熱用エマルジョン樹脂系 下地調整材	(白)	0.97	-	多孔質ローラー 0.5~1.0 リシンガン 0.7~1.2	水道水	0~6	12kg	11,000	917	917
DNTALCフィラー	ALC専用アクリル エマルジョン系 シーラーレスフィラー	(白)	1.70	-	ローラー 0.80	水道水	ローラー 5~8	20kg	8,700	435	348
釉元5号S	有機無機複合塗料	白 グレー	1.82	-	1.00 ローラー 0.80	水道水	5~10 ローラー 0~3	23kg セット	14,800	643	643
マイティビッグSAFE	水系プラサフ形ハイビルドタイプ 下塗塗料	白	1.35	-	0.15	水道水	5~10	16kg	9,660	604	91
					0.13		5~10				78
		淡彩色	1.35	-	0.15	水道水	5~10	16kg	11,150	697	105
					0.13		5~10				91
22. 床用塗材(アクリル樹脂系)											
床コートアクリル	防塵美装用	各色	1.20	20	- 0.13~0.15	ビニローゼ シンナーB	- 100	15kg	18,000	1,200	- 168
水性床コートアクリル	一液形水性アクリル樹脂 床用塗料	各色	1.22	-	0.18 0.15	水道水	5~10 5~10	15kg	22,430	1,495	269 224
23. 床用塗材(エポキシ樹脂系)											
レジフロアー	エポキシ樹脂系床用塗料	標準色	1.40	100	- 0.30	レジフロアーシンナー	刷毛 ローラー 0~10	20kg セット	33,200	1,660	- 498
水性床コート プライマー	二液形水性エポキシ樹脂 床用下塗塗料	グレー	1.40	-	刷毛 ローラー 0.13~0.15	水道水	刷毛 ローラー 10~20	16kg セット	38,700	2,419	363
水性床コートエポキシ	二液形水性エポキシ樹脂床用塗料	各色	1.20	-	刷毛 ローラー 0.11~0.12	水道水	刷毛 ローラー 10~20	16kg セット	32,800	2,050	308

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	m ² /回 当り

24. 屋根用塗料(トタンペイント)

EXTRAエポプライマー二液	変性エポキシ樹脂 二液性下塗	赤さび ブラック	1.35	50	0.22	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	5~15	18kg セット	38,340	2,130	469
				50	0.17		5~10				362
ルーベン エポプライマー二液	トタン屋根用 二液浸透性エポキシ 樹脂系プライマー	赤さび ブラック	1.35	50	0.22	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	5~15	18kg	38,340	2,130	469
					0.17		5~10				362
EXTRAエポプライマーUNI	変性エポキシ樹脂 一液性下塗	赤さび、グレー ブラック ホワイト、ブルー	1.25	30	0.17	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	5~15	16kg	22,000	1,375	234
				30	0.13		5~10				179
ルーベン エポプライマーUNI	トタン屋根用 一液浸透性エポキシ 樹脂系プライマー	ホワイト 赤さび グレー ブラック	1.15	30	0.17	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	5~15	16kg	22,000	1,375	234
					0.13		5~10				179
さび止めルーベン	トタン専用油性系 さび止めペイント	赤さび	1.31	25	0.17	塗料用シンナー	5~15	14L	22,750	1,240	211
					0.14		0~10				174
フッソルーベン 二液EXTRA	最高級ふっ素樹脂系トタンペイント (弱溶剤形)	各色	0.9~1.1	25	0.14	塗料用シンナーA	5~10	15kg	55,000	3,667	513
					0.11		10~20				403
シリコンルーベン 二液EXTRA	最高級シリコン樹脂系トタンペイント (弱溶剤形)	標準色	0.9~1.1	25	0.14	塗料用シンナーA	5~10	15kg	42,000	2,800	392
					0.11		10~20				308
シリコンルーベン 一液EXTRA	アクリルシリコン樹脂系トタンペイント (一液弱溶剤形)	標準色	0.9~1.2	25	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg	30,250	2,017	282
					0.11		5~15				222
シリコンルーベンアルファ	アクリルシリコン樹脂系トタンペイント (一液弱溶剤形)	標準色	0.9~1.2	25	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg	30,250	2,017	282
					0.11		5~15				222
ウレタンルーベン	ウレタン樹脂系トタンペイント (弱溶剤形)	標準色	1.1~1.3	25	0.14	塗料用シンナーA	10~20	16kg セット	34,100	2,131	298
					0.11		5~10				234
アクリルルーベン	アクリル樹脂系トタンペイント (弱溶剤形)	標準色	0.9~1.2	25	0.14	塗料用シンナー	10~15	14L	21,750	1,295	181
					0.12		5~10				155
タイコルーベン	合成調合系トタンペイント	標準色	1.1~1.3	25	0.15	塗料用シンナー	10~15	14L	13,630	749	112
					0.12		5~10				90
エコンルフ	トタン屋根塗り替え用	シルバー色	1.11	340	エアレス	塗料用シンナー	エアレス	16kg	23,130	1,446	1,446
					1.00		0~5				

25. 屋根用塗料(無機屋根材)

釉元5号S	有機無機複合塗料	白 グレー	1.82	-	1.00	水道水	5~10	23kg セット	14,800	643	643
					ローラー 0.80		ローラー 0~3				515
リフレッシュシリコン EXTRA	シリコン樹脂系カラーベスト 塗り替え用(弱溶剤形)	標準色	0.9~1.2	25	0.13	塗料用シンナーA	5~10	15kg	56,000	3,733	485
					0.11		20~30				411
水性リフレッシュ21 シーラー	水性カラーベスト専用 塗り替え用 水性シーラー	クリアー	1.00	-	0.12	水道水	-	15kg	18,240	1,216	146
					0.10		-				122
水性リフレッシュ シリコン	水性カラーベスト専用 塗り替え用高級品	標準色 24色	1.00~1.30	30	0.16	水道水	10~20	15kg	21,840	1,456	233
					0.14		5~10				204

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

26. 屋根用塗料(太陽光高反射・熱高放射)

エコールスマイルF	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	淡彩色	1.22	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	95,730	6,382	893
					0.11		5~10				702
		濃彩色	1.22	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg セット			965
					0.11		5~10				758
エコールスマイルSi	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	淡彩色	1.10~1.30	25	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	55,600	3,707	519
					0.11		5~10				408
		濃彩色	1.10	25	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg セット			560
					0.11		5~10				440
エコールスマイルU	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	淡彩色	1.10~1.30	25	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	47,800	3,187	446
					0.11		5~10				351
		濃彩色	1.00	25	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg セット			482
					0.11		5~10				378
エコールアクアSi	一液反応硬化形 水性シリコン樹脂塗料	淡彩色	1.10~1.30	25~30	0.14	水道水	10~20	15kg	55,600	3,707	519
					0.11		5~10				408
		濃彩色	1.00	25~30	0.14	水道水	10~20	15kg			560
					0.11		5~10				440
エポールスマイル 遮熱 白	浸透性変性エポキシ 樹脂塗料弱溶剤形	白	1.43	50	塗料用シンナー	15	18kg セット	41,250	2,292	596	
				50		10				458	
エコールスマイルHB 下塗 白	下塗・中塗兼用 金属屋根遮熱プライマー	白	0.77	100	-	塗料用シンナー	-	12kg セット	36,500	3,042	456
					0.15		0~10				
エコールスマイル シーラー	弱溶剤形二液遮熱シーラーJIS用	白	1.34	30	0.12	塗料用シンナー	10~20	12kg セット	29,550	2,463	246
					0.10		5~10				

27. 防かび塗料

ビルデッキ	弱溶剤形 防かびつや消し塗料 (防かび、強膜塗料) JIS K 5670	白	1.30	30	0.13	塗料用シンナー	20~30	16kg	20,000	1,250	163
					0.10		5~15				125
		淡彩色	1.30	30	0.13	塗料用シンナー	20~30	16kg			179
					0.10		5~15				138
ノンモールド処理液#1 (除菌剤)	塩素系漂白・除菌処理剤	-	1.00	-	-	-	-	16L	20,630	1,289	-
					0.08		-				103
ノンモールド処理液#2 (除菌剤)	アルコール系殺菌処理剤	-	0.92	-	-	-	-	16L	20,630	1,401	-
					0.08		-				112
ノンモールドNAD スーパー	アクリル樹脂系 NAD強力防かび・防藻塗料	白	1.30	30	0.15	塗料用シンナー	10~20	16kg	27,500	1,719	258
					0.12		5~10				206
		淡彩色	1.30	30	0.15	塗料用シンナー	10~20	16kg			278
					0.12		5~10				222
ノンモールドMA スーパー	弱溶剤形 アクリル樹脂系強力 防かび・防藻塗料	白	1.10	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg	32,700	2,180	305
					0.12		0~10				262
		淡彩色	1.10	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg			333
					0.12		0~10				286
ノンモールドMU スーパー	弱溶剤形 ポリウレタン樹脂系 強力防かび・防藻塗料	白	0.09~1.20	25	0.13	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	46,000	3,067	399
					0.10		5~10				307
		淡彩色	0.09~1.20	25	0.13	塗料用シンナー	10~20	15kg セット			432
					0.10		5~10				332

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚(μm)	標準使用量(kg/m ² /回) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率(重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	m ² /回 当り

28. 落書き・貼紙防止塗料

マジックアート	特殊機能性クリアー塗料	クリアー	0.96	15	0.12	Vフロン#100H 上塗用シンナー 夏型又は冬型	15	16kg セット	172,160	10,760	1,291
					0.08		5				861
マジックアート用 クリーナー	特殊変性落書き除去液	クリアー	0.97	—	—	水道水(洗浄時)	—	4L	15,636	3,909	977
					0.2~0.3		—				

29. 環境対応形水系内装塗料

COZY PACK	超低臭 室内環境対応形水系塗料	白	1.5	25	0.14	水道水	5~15	16kg	22,400	1,400	196
					0.12		0~3				168
		淡彩色	1.5	25	0.14	水道水	5~15	16kg	25,000	1,563	219
					0.12		0~3				188
ノボクリーン	室内環境対応形水系塗料 JIS K 5663 1種	白	1.45	30	0.14	水道水	10~20	16kg	12,420	776	109
					0.12		5~10				93
		淡彩色	1.45	30	0.14	水道水	10~20	16kg	15,180	949	133
					0.12		5~10				114
ノボクリーンビュー	室内環境対応形水系塗料 汚染防止機能 JIS K 5663 1種 JIS K 5660	白	1.43	30	0.14	水道水	10~20	16kg	15,180	949	133
					0.12		5~10				114
		淡彩色	1.43	30	0.14	水道水	10~20	16kg	17,710	1,107	155
					0.12		5~10				133
ノボクリーンバイオ	室内環境対応形水系塗料 汚染防止機能 防かび、抗菌 消臭 JIS K 5663 1種 JIS K 5660	白	1.43	30	0.14	水道水	10~20	16kg	20,240	1,265	177
					0.12		5~10				152
		淡彩色	1.43	30	0.14	水道水	10~20	16kg	22,770	1,423	199
					0.12		5~10				171
ノボクリーンシーラー	室内環境対応形水系塗料 無機素材用シーラー JIS K 5663 シーラー	白	1.37	—	0.13	水道水	10~20	15kg	11,390	759	99
					0.11		20~30				84
ノボクリーンエポシーラー	室内環境対応形水系塗料 無機素材用万能シーラー	白	1.58	—	0.14	水道水	20~30	15kg	32,500	2,167	303
					0.12		20~30				260
ノボクリーンプライマー	室内環境対応形 水系塗料 鉄部用さび止め	白 赤さび	1.28	30	0.15	水道水	10~20	16kg	20,240	1,265	190
					0.13		5~10				164

30. 超低臭室内環境対応形水系塗料

COZY PACK	超低臭 室内環境対応形水系塗料	白	1.5	25	0.14	水道水	5~15	16kg	22,400	1,400	196
					0.12		0~3				168
		淡彩色	1.5	25	0.14	水道水	5~15	16kg	25,000	1,563	219
					0.12		0~3				188

31. 抗菌・抗ウイルス塗料

COZY PACK Air	抗菌・抗ウイルス塗料	淡彩色	1.5	25	0.14	水道水	5~15	16kg	38,000	2,375	333
					0.12		0~3				285

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

32. 水性鉄部用塗料

アクアマリントックレス	リベット構造型水性硬質塗料	白	1.30	20	— 0.12	水道水	— 5~10	15kg	17,000	1,133	— 136
		淡彩色	1.30	20	— 0.12	水道水	— 5~10	15kg	20,000	1,333	— 160
ビューハイメルG3	架橋形水系特殊 アクリル樹脂塗料	白	1.20	25	0.13 0.11	水道水	10~15 5~10	16kg	17,250	1,078	140 119
		淡彩色	1.20	25	0.13 0.11	水道水	10~15 5~10	16kg	19,320	1,208	157 133
ビューハイメルG5	架橋形水系特殊 アクリル樹脂塗料	白	1.20	25	0.13 0.11	水道水	10~15 5~10	16kg	17,250	1,078	140 119
		淡彩色	1.20	25	0.13 0.11	水道水	10~15 5~10	16kg	19,320	1,208	157 133

33. 皮脂軟化対策水性塗料

アクアマリントックレス	リベット構造型水性硬質塗料	白	1.30	20	— 0.12	水道水	— 5~10	15kg	17,000	1,133	— 136
		淡彩色	1.30	20	— 0.12	水道水	— 5~10	15kg	20,000	1,333	— 160

34. サイディングボード用クリアー塗料

SBライズコートスマイル つや有り	弱溶剤形アクリルシリコン樹脂クリアー	クリアー	0.93	20	0.12	塗料用シンナー	10~15	15kg セット	52,000	3,467	416
					0.10		5~10				347
SBライズコートスマイル 3分つや	弱溶剤形アクリルシリコン樹脂クリアー	クリアー	0.93	20	0.12	塗料用シンナー	10~15	15kg セット	52,000	3,467	416
					0.10		5~10				347
SBライズコートアクアSi つや有り	水系アクリルシリコン樹脂クリアー	クリアー	1.04	—	0.12	水道水	5~10	15kg	49,000	3,267	392
					0.10		0~5				327
SBライズコートアクアSi 3分つや	水系アクリルシリコン樹脂クリアー	クリアー	1.04	—	0.12	水道水	5~10	15kg	49,000	3,267	392
					0.10		0~5				327
SBライズコートアクア シーラー	水系アクリルシリコン樹脂シーラー	クリアー	1.04	—	0.10	水道水	0~5	16kg セット	49,500	3,094	309
					0.08		0~5				248

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り
EXTRAアクアフッソ	一液反応硬化形 水系高級ふっ素樹脂塗料	白	1.22	25~30	0.15	水道水	10~20	15kg	70,000	4,667	700
					0.12		5~10				560
		淡彩色	1.22	25~30	0.15	水道水	10~20	15kg	80,000	5,333	800
					0.12		5~10				640
EXTRAアクアフッソ中塗	水系高級ふっ素樹脂塗料 中塗	淡彩色	1.22	25~30	0.15	水道水	10~20	15kg	27,000	1,800	270
					0.12		5~10				216
EXTRASマイルフッソ	弱溶剤形高級ふっ素樹脂塗料	淡彩色	1.05	25	0.13	塗料用シンナー	20~30	15kg セット	80,000	5,333	693
					0.11		5~10				587
EXTRASマイルフッソ中塗	弱溶剤形高級ふっ素樹脂 中塗	淡彩色	1.05	25	0.13	塗料用シンナー	20~30	15kg セット	29,000	1,933	251
					0.11		5~10				213
EXTRAアクアシリコン	一液反応硬化形 水系アクリルシリコン 樹脂系塗料	白	1.22	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	55,000	3,667	440
					0.10		5~10				367
		淡彩色	1.22	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	52,000	3,467	416
					0.10		5~10				347
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系塗料 建築用耐候性上塗り塗料 2級	淡彩	0.90~1.20	25	0.13	塗料用シンナー	20~30	15kg セット	52,000	3,467	451
					0.11		5~10				381
フッソルーベン 二液EXTRA	最高級ふっ素樹脂系トタンペイント (弱溶剤形)	各色	0.9~1.1	25	0.14	塗料用シンナーA	5~10	15kg	55,000	3,667	513
					0.11		10~20				403
シリコンルーベン 二液EXTRA	最高級シリコン樹脂系トタンペイント (弱溶剤形)	標準色	0.9~1.1	25	0.14	塗料用シンナーA	5~10	15kg	42,000	2,800	392
					0.11		10~20				308
シリコンルーベン 一液EXTRA	アクリルシリコン樹脂系トタンペイント (一液弱溶剤形)	標準色	0.9~1.2	25	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg	30,250	2,017	282
					0.11		5~15				222
リフレッシュシリコン EXTRA	シリコン樹脂系カラーベスト 塗り替え用(弱溶剤形)	標準色	0.9~1.2	25	0.11	塗料用シンナーA	5~10	15kg	56,000	3,733	411
					0.13		20~30				485
EXTRAアクア カチオンシーラー	カチオン形 高性能外装用水系シーラー	クリアー	1.05	-	-	-	-	15kg	15,180	1,012	111
					0.11		-				-
EXTRA一液 エポシーラー	ターペン系 エポキシ樹脂系シーラー	クリアー	0.85	-	-	-	-	15kg	16,200	1,080	108
					0.10		-				-
EXTRA万能 スマイルシーラー	弱溶剤形二液エポキシ樹脂シーラー	クリアー	0.90	-	0.12	塗料用シンナー	30~50	15kg セット	28,950	1,930	232
					0.10		30~50				193
		白	1.34	-	0.12	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	28,950	1,930	232
					0.10		5~10				193
EXTRA万能 アクアシーラー	水性二液オールインワンシーラー	クリアー	1.00	-	0.12	水道水	0~20	15kg セット	29,500	1,967	236
					0.10		0~10				197
		白	1.26	-	0.12	水道水	0~20	15kg セット	29,500	1,967	236
					0.10		0~10				197
EXTRAエポプライマーUNI	変性エポキシ樹脂 一液性下塗	赤さび、グレー ブラック ホワイト、ブルー	1.25	30	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	5~15	16kg	22,000	1,375	234	
				30		0.13				5~10	179
EXTRAエポプライマー二液	変性エポキシ樹脂 二液性下塗	赤さび ブラック	1.35	50	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	5~15	18kg セット	38,340	2,130	469	
				50		0.17				5~10	362

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り
ウレタイトフロアG つや有り	一液形ポリウレタン樹脂塗料 汎用品	クリアー	0.91	40	—	ウレタイト用 塗料用シンナー	—	16L	21,000	1,448	—
					0.09		0~10				130
ウレタイトフロアG セミグロス 5分つや	一液形ポリウレタン樹脂塗料	半艶クリアー	0.91	40	—	ウレタイト用 塗料用シンナー	—	16L	27,000	1,849	—
					0.09		15~20				166
ウレタイトフロアGFT つや消し	一液形ポリウレタン樹脂塗料	艶消しクリアー	0.93	40	—	ウレタイト用 塗料用シンナー	—	16L	28,000	1,879	—
					0.09		15~20				169
ウレタイトフロアNL G-S つや有り	一液形ポリウレタン樹脂塗料 業務用標準品	クリアー	0.91	40	—	ウレタイト用 塗料用シンナー	—	16L	21,000	1,448	—
					0.09		0~10				130
ウレタイトフロアNL Gトップコート (高光沢)	一液形ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用	クリアー	0.92	40	—	ウレタイト用 塗料用シンナー	—	16L	21,000	1,448	—
					0.09		15~20				130
ウレタイトフロアNL G-FX	一液形ポリウレタン樹脂塗料 速乾性、下塗り用	クリアー	0.91	40	—	ウレタイト用 塗料用シンナー	—	16L	21,000	1,448	—
					0.09		15~20				130
ウレタイト水性二液 下塗	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリアー	1.04	35	—	水道水	—	16.5kg セット	57,000	3,455	—
					0.12		5~10				415
ウレタイト水性二液	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリアー	1.03	35	—	水道水	—	16.5kg セット	57,000	3,455	—
					0.10		0~5				345
ウレタイト水性二液 艶消	水性ポリウレタン樹脂塗料 特注品	クリアー	1.04	35	—	水道水	—	16.5kg セット	57,000	3,455	—
					0.10		0~5				345
ウレタイト水性 下塗	水性ポリウレタン樹脂塗料 ナラ・ブナ用	クリアー	1.03	25	—	水道水	—	16kg	57,000	3,563	—
					0.10		—				356
ウレタイト水性スーパー	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリアー	1.04	25	—	水道水	—	16kg	48,000	3,000	—
					0.10		0~10				300
ウレタイト水性スーパー 半艶	水性ポリウレタン樹脂塗料 特注品	クリアー	1.04	25	—	水道水	—	16kg	48,000	3,000	—
					0.10		0~5				300
ウレタイト水性二液 オーバーコート	水性ポリウレタン樹脂塗料系 コーティング剤	クリアー	1.03	6	—	水道水	—	15kg セット	45,000	3,000	—
					0.04		—				120

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

37. 体育館木床用ライン用塗料(木質床用塗料)

ウレタイトライン用	一液形ポリウレタン樹脂塗料	白 C29-92B近似	—	40	— 0.12	ウレタイト用 塗料用シンナー	— 0~5	4kg	16,000	4,000	— 480
		黒 CN-10近似	—	40	— 0.12	ウレタイト用 塗料用シンナー	— 0~5	4kg	16,000	4,000	— 480
		黄 C22-80V近似	—	40	— 0.12	ウレタイト用 塗料用シンナー	— 0~5	4kg	16,000	4,000	— 480
		赤 C05-40V近似	—	40	— 0.12	ウレタイト用 塗料用シンナー	— 0~5	4kg	16,000	4,000	— 480
		紺 C75-20L近似	—	40	— 0.12	ウレタイト用 塗料用シンナー	— 0~5	4kg	16,000	4,000	— 480
		緑 C39-40P近似	—	40	— 0.12	ウレタイト用 塗料用シンナー	— 0~5	4kg	16,000	4,000	— 480
		ライトブルー C69-50T近似	—	40	— 0.12	ウレタイト用 塗料用シンナー	— 0~5	4kg	16,000	4,000	— 480
		黄赤 C17-70X近似	—	40	— 0.12	ウレタイト用 塗料用シンナー	— 0~5	4kg	16,000	4,000	— 480

38. 木床・化学床用メンテナンス用塗料

アクアタイト#207 クリアー	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリアー	—	—	0.07	水道水	0~5	16.5kg セット	56,000	3,394	238
アクアタイト#208 RMベース	水性ポリウレタン樹脂塗料 下塗り用	クリアー	—	—	0.03	水道水	—	15kg セット	44,000	2,933	88
アクアタイト#208 クリンガード	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリアー	—	—	0.02	水道水	—	14.75kg セット	40,000	2,712	54
アクアタイト#208 タイルガード	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリアー	—	—	0.02	水道水	—	14.75kg セット	43,000	2,915	58
アクアタイト#208 タイルガード艶消し	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリアー	—	—	0.03	水道水	—	14.75kg セット	45,000	3,051	92
アクアタイト#204 セフティガード	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリアー	—	—	0.70	水道水	—	4.4kg セット	20,000	4,545	3,182

39. 塗床用メンテナンス用塗料(体育館木床用)

ウレタイト水性二液 オーバーコート	水性ポリウレタン樹脂塗料系 コーティング剤	クリアー	1.03	6	—	塗料用シンナー	—	15kg セット	45,000	3,000	—
					0.04		—				120

40. 帯電防止塗料

クリーンテクノ水性	水性特殊アクリル樹脂系塗料	淡彩色	1.50	25	—	水道水	—	16kg	72,000	4,500	—
					0.13		5~15				585
クリーンテクノ水性#500	水性特殊アクリル樹脂系塗料	淡彩色	1.35	25	0.13	水道水	20~30	16kg	76,000	4,750	618
					0.13		5~10				618
クリーンテクノ#1100	二液性エポキシ樹脂塗料	淡彩色	1.25	30	—	レジフロアーシンナー 又は エポニックスシンナーA	—	16kg セット	90,000	5,625	—
					0.14		10~20				788
クリーンテクノ#1250	焼付形エポキシ樹脂塗料	淡彩色	1.30	23	0.17	DPC#82シンナー	30~40	16kg	84,000	5,250	893
					—		—				—
クリーンテクノ#2200LP	焼付形メラミン樹脂塗料	淡彩色	1.30	28	0.25	DPC#85シンナー	20~30	16kg	84,000	5,250	1,313
					—		—				—