



建築用塗料
積算資料

材工価格

2022年7月度版

大日本塗料株式会社

建築用塗料材工価格について

1. この資料は、2022年7月現在で積算したものです。

次回発行時までの間に、昨今の原油価格の高騰や工事市場価格の変動などに伴い内容を改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2. 中塗、上塗塗料は原則として白及び調色した淡彩色の価格を表示しています。濃彩色、メタリック色の場合には別途、お問合せ下さい。

3. 材工価格は原則として300㎡以上を基準としています。

4. 材工価格には足場代、養生費、下地調整費、法定福利費、消費税は含まれておりません。

5. 材工価格には消費税は含まれて下りません。

6. 標準仕様は各商品のカタログ及び色見本帳を参照下さい。

7. 製品安全に関する、詳細内容につきましては製品安全データシート(SDS)を参照下さい。

日本工業規格(JIS) 表示商品一覧表

工業標準化法の改正(平成16年6月9日公布)により、JISマーク表示制度は国による認定制度から、国際的な基準ISO/IECガイド65(JIS Q 0065)に基づいて、国の登録を受けた民間の第三者機関(登録認証機関)が実施する認証制度になります。これによって国際的に通用する民間の登録認証機関による一貫した認証の責任体制が確立されます。

本一覧表では、現時点(2021年4月現在)でJIS表示を行っている商品および、新JIS制度の承認を受けた塗料について掲載しています。

本一覧表に記載の製品は、大日本塗料で取得している製品を記載しております。「※」は構造物の積算資料をご参照ください。

2022年7月現在

規格番号	規格名称		商品名*1
JIS K 5492	アルミニウムペイント		シルバートップ
JIS K 5516	合成樹脂調合ペイント	1種	タイコーペイント
			タイコーペイントDX MAX
			タイコーペイントフォースター
			タイコーマリン
			鉄骨ビューティー
		2種上塗り用	タイコーマリン上塗JIS2種 ※
グリーンズボイド上塗 ※			
2種中塗り用	タイコーマリン中塗JIS2種 ※		
グリーンズボイド中塗 ※			
JIS K 5551	構造物用さび止めペイント	A種	エポニックス#10 下塗 ※
		B種	エポニックス#20 下塗 ※
			エポニックス#30 下塗 ※
			エポニックス#30 下塗 HB ※
		C種1号・2号	エポオール#40 下塗 ※
			エポオールスマイル ※
			エポオール ※
			エポオールZ ※
			エポオール#65 ※
		C種2号	エポオール#65-W ※
JIS K 5552	ジンクリッチプライマー	1種	ゼッターOL ※
		2種	ゼッターEP-2 ※
JIS K 5553	厚膜形ジンクリッチペイント	1種	ゼッターOL-HB ※
		2種	ゼッターEP-2HB ※
JIS K 5621	一般用さび止めペイント	2種	T・Dプライマー 4F ※
			D-21プライマー速乾
JIS K 5633	エッチングプライマー	2級	プリマイトCF-100 ※
JIS K 5658	建築用耐候性上塗り塗料	2級	DNTシリコンスマイルクリーン

規格番号	規格名称		商品名*1	
JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	A種上塗り塗料1級	Vフロン#100H上塗IG ※	
			Vフロン#100Hスマイル上塗IG ※	
			VフロンHB ※	
			VフロンHBクリーンスマイル ※	
		A種上塗り塗料3級	VトップH上塗 ※	
			VトップHスマイル上塗 ※	
			VトップHB ※	
			VトップHBスマイル ※	
		A種中塗り塗料	Vフロン#100H中塗 ※	
			Vフロン#100Hスマイル中塗 ※	
			VトップH中塗 ※	
			VトップHスマイル中塗 ※	
JIS K 5660	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	DNTビューアクリル		
		水性ビルデック艶有		
		ノボクリーンバイオ艶有		
		ノボクリーンビュー艶有		
JIS K 5663	合成樹脂エマルジョン ペイント及びシーラー	1種	水性ビルデック	
			ノボクリーン	
			ノボクリーンバイオ	
			ノボクリーンビュー	
			ハイライト#800	
		2種	ハイライト#400	
			シーラー	マイティーシーラーE 白
				水性マイティーシーラーマルチ
				ノボクリーンシーラー
				水性マイティーシミ止めシーラー
JIS K 5670	アクリル樹脂系非水分散形塗料	ビルデック		
		ビルデックNEO		
		ビルデックグリーン		
JIS K 5674	鉛・クロムフリー さび止めペイント	1種	グリーンボーセイ 速乾 ※	
			グリーンボーセイ 超速乾 ※	
			グリーンズボイド 速乾下塗 ※	

*1 弊社商品の代表種を記載しております。

建築工事標準仕様書・同解説 JASS18塗装工事 表示商品一覧表

本一覧表に記載の製品は、大日本塗料で取得している製品を記載しております。「※」は構造物の積算資料をご参照ください。

2022年7月現在

規格番号	規格名	代表的なDNT該当商品名
M-109	変性エポキシ樹脂プライマー (変性エポキシ樹脂プライマーおよび 弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー)	エポオール ※
		エポオールスマイル ※
		エポオールワイド ※
		エポオールZ ※
		エポニックス#90下塗-R ※
		エポティ ※
M-111	水性さび止めペイント	アロナEPO
M-201	反応形合成樹脂シーラーおよび 弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー	マイティー万能エポシーラー
		マイティーエポシーラー
M-202	反応形合成樹脂パテ (2液形エポキシ樹脂パテおよび2液形ポリウレタンパテ)	マイティエポキシパテ
M-204	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント用下塗り塗料 (下塗り用およびパテ)	マイティーシーラーE
		水性マイティーシーラーマルチ
		ノボクリーンシーラー
		水性マイティーシミ止めシーラー
M-206	常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス (常温乾燥形ふっ素樹脂ワニスおよび常温乾燥形着色 ふっ素樹脂ワニス)	Vフロン#200上塗クリヤー
M-301	1液形油変性ポリウレタンワニス	外部用ウレタンクリヤー ウレタイトフロアG ウレタイトフロアNL G-S
M-304	木部下塗り用調合ペイント (油性及び合成樹脂)	タイコーペイント下塗
M-403	2液形ポリウレタンエナメル用中塗り (2液形ポリウレタンエナメル用中塗りおよび 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル用中塗り)	DNTウレタンスマイルクリーン※1
		VトップH中塗 ※
M-404	アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り (アクリルシリコン樹脂塗料用中塗りおよび 弱溶剤系アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り)	DNTシリコンスマイルクリーン※1
		Vシリコン#100H中塗 ※
M-405	常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り (常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗りおよび 弱溶剤系常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り)	Vフロン#200 中塗
		Vフロン#200クリーン 中塗
		Vフロン#200スマイル 中塗
M-502	2液形ポリウレタンワニス	Vトップクリヤー
		Vトップクリヤー DX
		DNTウレタンスマイルクリーン クリヤー

※1 中塗りとして使用する場合のみ適用。

国土交通省認定 防火材料承認商品一覧表

防火材料とは「塗料、こて塗り塗壁材、吹付壁材など薄く仕上げる化粧材料でその基材(下地材)のもつ防火性能を低下させないもの」と定義されています。これは、防火材料に認定された基材に塗装することを条件に、その塗料、塗壁材などを基材と同等の防火性能を有すると国土交通省が認定するものです。

規格名称	商品名	認定番号	品目名
合成樹脂調合ペイント	タイコーペイント タイコーペイントDX MAX タイコーマリン タイコーペイントフォースター		
フタル酸樹脂エナメル	ハイメル ハイメルフォースター		
アルミニウムペイント	シルバートップ		
塩化ビニル樹脂エナメル	ビニローゼ		
アクリル樹脂系 非水分散形塗料	ビルデック ビルデックNEO ビルデックグリーン		
合成樹脂 エマルジョンペイント	アクアマリンタックレス凜 ビューテックス 水性ビルデック 水性ビルデック艶消 ノボクリーン ノボクリーンビュー 艶消 ノボクリーンバイオ 艶消 ハイライト#400 ハイライト#600 ハイライト#800 COZY PACK COZY PACK Air	不燃材料 NM-8585 準不燃材料 QM-9816 難燃材料 RM-9364	塗料塗装/ 不燃材料 塗料塗装/ 準不燃材料 塗料塗装/ 難燃材料
つや有合成樹脂 エマルジョンペイント	DNTビューアクリル DNTビューウレタン アクアマリンタックレス凜 艶有 ノボクリーンビュー 艶有 ノボクリーンバイオ 艶有 水性ビルデック艶有		
弱溶剤系2液形 ポリウレタン樹脂エナメル	ノンモールドMUSーパー	NM-1482 NM-1538	アクリルウレタン系樹脂・エポキシ系樹脂塗装 /不燃材料(金属板に限る) アクリルウレタン系樹脂・エポキシ系樹脂塗装 /不燃材料(金属板を除く)

目次

材工価格

No.	項目	ページ
1	内装面	1
2	外壁面(平滑仕上げ)	2,3,4
3	外壁面(複層弾性、単層弾性仕上げ)	5
4	鉄鋼面	6
5	非鉄金属面	7
6	木製建具	8
7	カーテンウォール、サッシ、建具	8
8	屋根(金属系)	9
9	屋根(無機素材)	9
10	床	10
11	FRP面	10
12	防かび・防藻仕上げ(金属系)	11
13	防かび・防藻仕上げ(無機素材系)	11
14	遮熱・断熱塗料仕上げ(金属系)	12
15	遮熱・断熱塗料仕上げ(無機素材系)	13
16	室内環境対応塗料仕上げ	14
17	サイディングボード用クリアー塗料仕上げ	14
18	サイディングボード用エナメル塗料仕上げ	15
19	皮脂軟化対策水性塗料仕上げ	16
20	水性鉄部用塗料仕上げ	16
21	EXTRAシリーズ	17,18
22	Vフロン#200スマイルRB メタリックシステム	18
23	体育館・教室木床用塗料	19
24	体育館木床用ライン用塗料(競技別ライン引き)	20
25	帯電防止塗料	20

上塗商品名索引

商品名	ページ	商品名	ページ
アクアマリンタックレス凜	6,8,16	床コートアクリル	10
アクリルルーベン	9	リフレッシュシリコンEXTRA	9,18
ウレタンルーベン	9	リフレッシュフッソEXTRA	9,18
ウレタイト類	19,20	レジフロアー	10
エコクール類	12,13	COZY PACK	1,14
エコルーフ	9	COZY PACK Air	1,14
外部用ウレタンクリアー	8	DNTウレタンスマイルクリーン	3,5,6,7,8,10
クリーンテクノ類	20	DNTシリコンスマイルクリーン	3,5,6,7,8,10
シリコンルーベン二液EXTRA	9,18	DNTビューアクリル	2
シリコンルーベン一液EXTRA	9,18	DNTビューウレタン	2
水性ビルデック	1,6,8	DNTビューシリコン	2,5
水性床コートアクリル	10	EXTRAアクアシリコン	2,15,17
水性リフレッシュシリコン	9	EXTRAアクアフッソ	3,15,17
タイコーペイント類	6,8	EXTRASマイルシリコン	3,7,8,10,15,17
タイコルーベン	9	EXTRASマイルフッソ	4,6,7,8,10,15,18
ノボクリーン類	1,6,8,14	SBライズコート類	14
ノンモールド類	11	Vシリコン一液スマイルUNI	6,7
ハイライト#400	1	Vトッパー一液スマイルUNI	6,7
ハイライト#800	1	Vフロン#200類	4,6,7,8,10
ビューテックス	1	Vフロン#200スマイルRBメタリック	18
ビルデック類	1,11	Vフロン#201ニオイの少ないタイプ	8
フッソルーベン二液EXTRA	9,18		

材工価格表

1.内壁面

適用素材：コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボード、ALCパネル

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
水性ビルデック	合成樹脂エマルジョンペイント ヤニ、シミ止め効果	下塗	水性ビルデック	水道水	2	2,150		K 5663 K 5660	1種
		上塗	水性ビルデック						
水性ビルデック	合成樹脂エマルジョンペイント ヤニ、シミ止め効果	下塗	水性マイティシーラーマルチ	無希釈	3	2,780		K 5663	シーラー
		中塗	水性ビルデック	水道水				K 5663 K 5660	1種
		上塗	水性ビルデック						
COZY PACK	超低臭ゼロVOC塗料 室内環境対応形水系塗料	下塗	COZY PACK(希釈多め、40%程度)	水道水	3	2,720		—	—
		中塗	COZY PACK						
		上塗	COZY PACK						
COZY PACK	超低臭ゼロVOC塗料 室内環境対応形水系塗料	下塗	COZY PACK	水道水	2	2,030		—	—
		上塗	COZY PACK						
COZY PACK Air	超低臭超低臭ゼロVOC塗料 室内環境対応形水系塗料 抗菌・抗ウイルス塗料	下塗	COZY PACK Air	水道水	2	2,660		—	—
		上塗	COZY PACK Air						
ノボクリーン	合成樹脂エマルジョンペイント ゼロVOC塗料	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	2,030		K 5663	シーラー
		中塗	ノボクリーン	水道水				K 5663	1種
		上塗	ノボクリーン						
ノボクリーンビュー	合成樹脂エマルジョンペイント ゼロVOC塗料 汚れが拭き取りやすい	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	2,150		K 5663	シーラー
		中塗	ノボクリーンビュー	水道水				K 5663 K 5660	1種
		上塗	ノボクリーンビュー						
ノボクリーンパイオ	合成樹脂エマルジョンペイント ゼロVOC塗料 抗菌、防かび効果	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	2,260		K 5663	シーラー
		中塗	ノボクリーンパイオ	水道水				K 5663 K 5660	1種
		上塗	ノボクリーンパイオ						
ビューテックス	合成樹脂エマルジョンペイント 特殊アクリル樹脂塗料 汚れが拭き取りやすい	下塗	水性マイティシーラーマルチ	無希釈	3	2,200		K 5663	シーラー
		中塗	ビューテックス	水道水				—	—
		上塗	ビューテックス						
ハイライト#400	合成樹脂エマルジョンペイント 低VOC塗料 標準品	下塗	水性マイティシーラーマルチ	無希釈	3	1,850		K 5663	シーラー
		中塗	ハイライト#400	水道水				K 5663	2種
		上塗	ハイライト#400						
ハイライト#800	合成樹脂エマルジョンペイント 低VOC塗料 高級品	下塗	水性マイティシーラーマルチ	無希釈	3	1,970		K 5663	シーラー
		中塗	ハイライト#800	水道水				K 5663	1種
		上塗	ハイライト#800						
ビルデックグリーン	低臭タイプ ヤニ、シミ止め効果	下塗	ビルデックグリーン	専用シンナー	2	2,150		K 5670	—
		上塗	ビルデックグリーン						

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

2.外壁面(平滑仕上げ及び波形塗り替え)

適用素材：コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、GRC板、スレート板、押出成形セメント板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
DNTビューアクリル	一液反応硬化形 水系アクリル樹脂塗料	下塗	水性マイティーシーラーマルチ	無希釈	3	2,780		K 5663	シーラー
		中塗	DNTビューアクリル	水道水				K 5660	—
		上塗	DNTビューアクリル						
DNTビューアクリル	一液反応硬化形 水系アクリル樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー—液テクトMAX	水道水	3	3,240		—	—
		中塗	DNTビューアクリル	水道水				K 5660	—
		上塗	DNTビューアクリル						
DNTビューアクリル	一液反応硬化形 水系アクリル樹脂塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	3,010		—	—
		中塗	DNTビューアクリル	水道水				K 5660	—
		上塗	DNTビューアクリル						
DNTビューウレタン	一液反応硬化形 水系ウレタン樹脂塗料	下塗	水性マイティーシーラーマルチ	無希釈	3	2,890		K 5663	シーラー
		中塗	DNTビューウレタン	水道水				—	—
		上塗	DNTビューウレタン						
DNTビューウレタン	一液反応硬化形 水系ウレタン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー—液テクトMAX	水道水	3	3,350		—	—
		中塗	DNTビューウレタン	水道水				—	—
		上塗	DNTビューウレタン						
DNTビューウレタン	一液反応硬化形 水系ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	3,120		—	—
		中塗	DNTビューウレタン	水道水				—	—
		上塗	DNTビューウレタン						
DNTビューシリコン	一液反応硬化形 水系シリコン樹脂塗料	下塗	水性マイティーシーラーマルチ	無希釈	3	3,350		K 5663	シーラー
		中塗	DNTビューシリコン	水道水				—	—
		上塗	DNTビューシリコン						
DNTビューシリコン	一液反応硬化形 水系シリコン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー—液テクトMAX	水道水	3	3,820		—	—
		中塗	DNTビューシリコン	水道水				—	—
		上塗	DNTビューシリコン						
DNTビューシリコン	一液反応硬化形 水系シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	3,590		—	—
		中塗	DNTビューシリコン	水道水				—	—
		上塗	DNTビューシリコン						
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアカチオンシーラー	無希釈	3	3,700		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン						
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー—液テクトMAX	水道水	3	4,160		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン						
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアブラサフ	水道水	3	4,050		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン						
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	3,930		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン						

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

2.外壁面(平滑仕上げ及び波形塗り替え)

適用素材：コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、GRC板、スレート板、押出成形セメント板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
EXTRAアクアフツ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアカチオンシーラー	無希釈	3	4,510		—	—
		中塗	EXTRAアクアフツ中塗	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアフツ	水道水				—	—
EXTRAアクアフツ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー—液テクトMAX	水道水	3	4,970		—	—
		中塗	EXTRAアクアフツ中塗	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアフツ	水道水				—	—
EXTRAアクアフツ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアブラサフ	水道水	3	4,860		—	—
		中塗	EXTRAアクアフツ中塗	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアフツ	水道水				—	—
EXTRAアクアフツ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	4,740		—	—
		中塗	EXTRAアクアフツ中塗	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアフツ	水道水				—	—
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー—液エポシーラー	無希釈	3	3,350		—	—
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				—	—
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー—液テクトMAX	水道水	3	3,820		—	—
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				—	—
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	3,820		—	—
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				—	—
DNTシリコンスマイル クリーン	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー—液エポシーラー	無希釈	3	3,470		—	—
		中塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	2級
		上塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				—	—
DNTシリコンスマイル クリーン	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料 (下塗りに弾性フィラーを使用の場合)	下塗	DNT弾性フィラー—液テクトMAX	水道水	3	3,930		—	—
		中塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	2級
		上塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				—	—
DNTシリコンスマイル クリーン	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	3,930		—	—
		中塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	2級
		上塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				—	—
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー—液テクトMAX	水道水	3	4,280		—	—
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアブラサフ	水道水	3	4,160		—	—
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,280		—	—
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

2.外壁面(平滑仕上げ及び波形塗り替え)

適用素材：コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、GRC板、スレート板、押出成形セメント板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
Vフロン#200上塗	強溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	Vフロン#200プライマー	専用シンナー	3	5,090		-	-
		中塗	Vフロン#200中塗	専用シンナー				-	-
		上塗	Vフロン#200					-	-
Vフロン#200 クリーン上塗	強溶剤形 ふっ素樹脂塗料 低汚染タイプ	下塗	Vフロン#200プライマー	専用シンナー	3	5,780		-	-
		中塗	Vフロン#200クリーン中塗	専用シンナー				-	-
		上塗	Vフロン#200クリーン上塗					-	-
Vフロン#200 スマイル上塗	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,740		-	-
		中塗	Vフロン#200スマイル中塗	塗料用シンナー				-	-
		上塗	Vフロン#200スマイル					-	-
Vフロン#201 ニオイの少ないタイプ	建築用ふっ素樹脂上塗塗料 (非水系タイプ)	下塗	Vフロン#201プライマー ニオイの少ないタイプ	専用シンナー	3	5,780		-	-
		中塗	Vフロン#201上塗 ニオイの少ないタイプ	専用シンナー				-	-
		上塗	Vフロン#201上塗 ニオイの少ないタイプ					-	-
EXTRASマイルフツソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー液テクトMAX	水道水	3	4,740		-	-
		中塗	EXTRASマイルフツソ中塗	塗料用シンナー				-	-
		上塗	EXTRASマイルフツソ					-	-
EXTRASマイルフツソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアブラサフ	水道水	3	4,620		-	-
		中塗	EXTRASマイルフツソ中塗	塗料用シンナー				-	-
		上塗	EXTRASマイルフツソ					-	-
EXTRASマイルフツソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,740		-	-
		中塗	EXTRASマイルフツソ中塗	塗料用シンナー				-	-
		上塗	EXTRASマイルフツソ					-	-

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

3.外壁面(複層弾性、単層弾性仕上げ)

適用素材:コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、GRC板、スレート板、押出成形セメント板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	パターン	工程数	材工価格 (円/㎡)	JIS規格	
								番号	種類
DNTビューシリコン弾性	一液反応硬化形水系シリコン樹脂弾性塗料	下塗	水性マイティシーラーマルチ	無希釈	波形	4	5,780	—	—
		下吹き 模様吹き	DNT弾性タイル#200ベース	水道水				—	—
		中塗	DNTビューシリコン弾性	水道水	凹凸 模様	5	5,570	—	—
		上塗	DNTビューシリコン弾性					—	—
DNTウレタンスマイル クリーン弾性	弱溶剤形ウレタン樹脂 弾性塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー	波形	4	5,410	—	—
		下吹き 模様吹き	DNT弾性タイル#200ベース	水道水				—	—
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン弾性	塗料用シンナー	凹凸 模様	5	5,200	—	—
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン弾性					—	—
DNTシリコンスマイル クリーン弾性	弱溶剤形シリコン樹脂 弾性塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー	波形	4	5,620	—	—
		下吹き 模様吹き	DNT弾性タイル#200ベース	水道水				—	—
		中塗	DNTシリコンスマイルクリーン弾性	塗料用シンナー	凹凸 模様	5	5,410	—	—
		上塗	DNTシリコンマイルクリーン弾性					—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

注3.パターンの表記の内、「波形」はローラー塗装、「凹凸模様」はスプレー塗装となります。

4.鉄鋼面

適用素材：鉄鋼

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
ノボクリーンビュー艶有	ゼロVOC塗料 汚れが拭き取りやすい ※屋内用途	下塗	ノボクリーンプライマー	水道水	3	2,660	屋内用途	—	—
		中塗	ノボクリーンビュー艶有	水道水				K 5660	1種
		上塗	ノボクリーンビュー艶有						
ノボクリーンバイオ艶有	ゼロVOC塗料 抗菌、防かび効果 ※屋内用途	下塗	ノボクリーンプライマー	水道水	3	2,780	屋内用途	—	—
		中塗	ノボクリーンバイオ艶有	水道水				K 5660	1種
		上塗	ノボクリーンバイオ艶有						
水性ビルデック艶有	水系反応硬化形塗料 ヤニ、シミ止め効果 ※屋内用途	下塗	アロナEPO	水道水	3	2,890	屋内用途	—	—
		中塗	水性ビルデック艶有	水道水				K 5660	1種
		上塗	水性ビルデック艶有						
アクアマリンタックレス凜	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	アロナEPO	水道水	3	2,890	屋内用途	—	—
		中塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
		上塗	アクアマリンタックレス凜						
アクアマリンタックレス凜	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	水性グリーンボーセイ	水道水	3	2,890	屋内外用途	—	—
		中塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
		上塗	アクアマリンタックレス凜						
アクアマリンタックレス凜	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	2,890	屋内外用途	—	—
		中塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
		上塗	アクアマリンタックレス凜						
タイコーペイント フォスター	合成樹脂調合ペイント F☆☆☆☆対応品	下塗	グリーンボーセイ速乾	塗料用シンナー	3	2,780		K 5674	1種
		中塗	タイコーペイントフォスター	塗料用シンナー				K 5516	—
		上塗	タイコーペイントフォスター						
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	3,240		—	—
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン						
Vトッパー液 スマイルUNI	弱溶剤形 一液ウレタン樹脂塗料	下塗	ワンツーエポ	塗料用シンナーA	3	3,120		—	—
		中塗	Vトッパー液スマイルUNI	塗料用シンナー				—	—
		上塗	Vトッパー液スマイルUNI						
DNTシリコン スマイルクリーン	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	3,820		—	—
		中塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	3級
		上塗	DNTシリコンスマイルクリーン						
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	4,390		—	—
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン						
Vシリコン液 スマイルUNI	弱溶剤形 一液シリコン樹脂塗料	下塗	ワンツーエポ	塗料用シンナーA	3	3,700		—	—
		中塗	Vシリコン液スマイルUNI	塗料用シンナー				—	—
		上塗	Vシリコン液スマイルUNI						
Vフロン#200上塗	強溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	エポオール	専用シンナー	3	5,320		—	—
		中塗	Vフロン#200上塗	専用シンナー				—	—
		上塗	Vフロン#200上塗						
Vフロン#200 クリーン上塗	強溶剤形 ふっ素樹脂塗料 低汚染タイプ	下塗	エポオール	専用シンナー	4	5,430		—	—
		中塗	Vフロン#200クリーン中塗	専用シンナー				—	—
		上塗	Vフロン#200クリーン上塗						
Vフロン#200 スマイル上塗	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	エポオールスマイル	塗料用シンナー	3	4,740		—	—
		中塗	Vフロン#200スマイル中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	Vフロン#200スマイル上塗						
EXTRASマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	4,740		—	—
		中塗	EXTRASマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルフッソ						

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

5.非鉄金属面

素材：電気亜鉛めっき鋼、ステンレス、アルミ

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー 白	塗料用シンナー、A	3	3,470		—	—
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン					—	—
Vトッパー液 スマイルUNI	弱溶剤形 一液ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー 白	塗料用シンナー、A	3	3,470		—	—
		中塗	Vトッパー液スマイルUNI	塗料用シンナー				—	—
		上塗	Vトッパー液スマイルUNI					—	—
DNTシリコンスマイル クリーン	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー 白	塗料用シンナー、A	3	3,700		—	—
		中塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	2級
		上塗	DNTシリコンスマイルクリーン					—	—
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー 白	塗料用シンナー、A	3	4,280		—	—
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン					—	—
Vシリコンー液 スマイルUNI	弱溶剤形 一液シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー 白	塗料用シンナー、A	3	3,700		—	—
		中塗	Vシリコンー液スマイルUNI	塗料用シンナー				—	—
		上塗	Vシリコンー液マイルドUNI					—	—
Vフロン#200上塗	強溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	Vフロン#200プライマー 白	専用シンナー	3	4,620		—	—
		中塗	Vフロン#200中塗	専用シンナー				—	—
		上塗	Vフロン#200上塗					—	—
Vフロン#200 スマイル上塗	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー 白	塗料用シンナー、A	3	4,510		—	—
		中塗	Vフロン#200スマイル中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	Vフロン#200スマイル上塗					—	—
EXTRASマイルフツソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー 白	塗料用シンナー、A	3	4,510		—	—
		中塗	EXTRASマイルフツソ中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルフツソ					—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

6.木製建具

適用素材：造作材、集成材、普通合板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
水性ビルデッキ艶有	つや有り 合成樹脂エマルジョンペイント ヤニ、シミ止め効果 ※屋内用途	下塗	水性マイティシーラーマルチ	無希釈	3	2,780	屋内用途	K 5663	シーラー
		中塗	水性ビルデッキ艶有	水道水				K 5660	—
		上塗	水性ビルデッキ艶有						
ノボクリーンビュー艶有	つや有り 合成樹脂エマルジョンペイント ゼロVOC塗料	下塗	水性マイティシーラーマルチ	無希釈	3	2,030	屋内用途	K 5663	シーラー
		中塗	ノボクリーンビュー艶有	水道水				K 5660	—
		上塗	ノボクリーンビュー艶有						
アクアマリンタックレス凜	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	水性マイティシーラーマルチ	無希釈	3	2,890	屋内用途	K 5663	シーラー
		中塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
		上塗	アクアマリンタックレス凜						
アクアマリンタックレス凜	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	マイティ万能水性シーラー	水道水	3	3,120	屋内外用途	—	—
		中塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
		上塗	アクアマリンタックレス凜						
タイコーペイント フォスター	合成樹脂調合ペイント F☆☆☆☆対応品	下塗	タイコーペイント下塗	塗料用シンナー	3	2,430		—	—
		中塗	タイコーペイントフォスター	塗料用シンナー				K 5516	1種
		上塗	タイコーペイントフォスター						
外部用 ウレタンクリヤー	ウレタン樹脂ワニス塗り	下塗	外部用ウレタンクリヤー	専用シンナー	2	1,620			
		上塗	外部用ウレタンクリヤー						

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

7.カーテンウォール、サッシ、建具

適用素材：アルミニウム、ステンレス

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティ万能エポシーラー 白	塗料用シンナー、A	3	3,820		—	—
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン						
DNTシリコンスマイル クリーン	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	下塗	マイティ万能エポシーラー 白	塗料用シンナー、A	3	3,930		—	—
		中塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	2級
		上塗	DNTシリコンスマイルクリーン						
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー 白	塗料用シンナー、A	3	4,280			
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン						
Vフロン#200 クリーン上塗	強溶剤形 ふっ素樹脂塗料 低汚染タイプ	下塗	Vフロン#200プライマー	塗料用シンナー	3	5,780		—	—
		中塗	Vフロン#200クリーン中塗	専用シンナー				—	—
		上塗	Vフロン#200クリーン上塗						
Vフロン#200 スマイル上塗	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティ万能エポシーラー 白	塗料用シンナー、A	3	4,740		—	—
		中塗	Vフロン#200スマイル中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	Vフロン#200スマイル上塗						
Vフロン#201 ニオイの少ないタイプ	建築用ふっ素樹脂上塗塗料 (非水系タイプ)	下塗	Vフロン#201プライマー ニオイの少ないタイプ	専用シンナー	3	5,780		—	—
		中塗	Vフロン#201上塗 ニオイの少ないタイプ	専用シンナー				—	—
		上塗	Vフロン#201上塗 ニオイの少ないタイプ						
EXTRASマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー 白	塗料用シンナー、A	3	4,740		—	—
		中塗	EXTRASマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルフッソ						

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

8.屋根(金属系)

適用素材：塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラータン)、塗装溶融亜鉛アルミニウム合金めっき鋼板(カラータン)

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格(円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
タイコルーベン	合成樹脂調合トタンペイント普及品	下塗	ルーベンエポプライマー/UNI	塗料用シンナー、A	3	2,890		—	—
		中塗	タイコルーベン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	タイコルーベン					—	—
アクリルルーベン	アクリル樹脂トタンペイント普及品	下塗	ルーベンエポプライマー/UNI	塗料用シンナー、A	3	3,010		—	—
		中塗	アクリルルーベン	塗料用シンナー、A				—	—
		上塗	アクリルルーベン					—	—
ウレタンルーベン	弱用剤形ウレタン樹脂トタンペイント 高耐候性	下塗	ルーベンエポプライマー/UNI	塗料用シンナー、A	3	3,120		—	—
		中塗	ウレタンルーベン	塗料用シンナー、A				—	—
		上塗	ウレタンルーベン					—	—
シリコンルーベナー液EXTRA	一液アクリルシリコン樹脂系トタンペイント	下塗	EXTRAエポプライマーUNI	塗料用シンナー、A	3	3,070		—	—
		中塗	シリコンルーベナー液EXTRA	塗料用シンナー、A				—	—
		上塗	シリコンルーベナー液EXTRA					—	—
シリコンルーベン二液EXTRA	高級シリコン樹脂系トタンペイント	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	3,470		—	—
		中塗	シリコンルーベン二液EXTRA	塗料用シンナー、A				—	—
		上塗	シリコンルーベン二液EXTRA					—	—
フッソルーベン二液EXTRA	最高級ふっ素樹脂系トタンペイント	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	3,820		—	—
		中塗	フッソルーベン二液EXTRA	塗料用シンナー、A				—	—
		上塗	フッソルーベン二液EXTRA					—	—
エコルーフ	厚膜形長期防錆被覆塗材	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	3,240	瀝青系下地塗替え適用	—	—
		中塗	エコルーフ	塗料用シンナー				—	—
		上塗	エコルーフ					—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

9.屋根(無機素材)

適用素材：新生屋根材、セメント瓦、スレート板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格(円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
水性リフレッシュシリコン	水系新生屋根材塗り替え用シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	3,120		—	—
		中塗	水性リフレッシュシリコン	水道水				—	—
		上塗	水性リフレッシュシリコン					—	—
リフレッシュシリコンEXTRA	高級シリコン樹脂系新生屋根塗り替え用	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,620		—	—
		中塗	リフレッシュシリコンEXTRA	塗料用シンナー				—	—
		上塗	リフレッシュシリコンEXTRA					—	—
リフレッシュフッソEXTRA	最高級ふっ素樹脂系新生屋根塗り替え用	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,970		—	—
		中塗	リフレッシュフッソEXTRA	塗料用シンナー				—	—
		上塗	リフレッシュフッソEXTRA					—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

10.床

適用素材：コンクリート、セメントモルタル

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
水性床コートアクリル	水性特殊アクリル樹脂塗料	下塗	水性床コートプライマー	水道水	3	2,550		—	—
		中塗	水性床コートアクリル	水道水				—	—
		上塗	水性床コートアクリル					—	—
床コートアクリル	強溶剤形 アクリル樹脂系塗料	下塗	マイティーエポシーラー	専用シンナー	3	2,490		—	—
		中塗	床コートアクリル	専用シンナー				—	—
		上塗	床コートアクリル					—	—
レジフロアー	強溶剤形 エポキシ樹脂系	下塗	マイティーエポシーラー	専用シンナー	3	3,240		—	—
		中塗	レジフロアー	専用シンナー				—	—
		上塗	レジフロアー					—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

11.FRP面

適用素材：FRP

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	3,820		—	—
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン					—	—
DNTシリコンスマイル クリーン	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	3,930		—	—
		中塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	2級
		上塗	DNTシリコンスマイルクリーン						
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,280		—	—
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン					—	—
Vフロン#200 クリーン上塗	強溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	Vフロン#200プライマー	専用シンナー	3	5,780		—	—
		中塗	Vフロン#200クリーン中塗	専用シンナー				—	—
		上塗	Vフロン#200クリーン上塗					—	—
Vフロン#200 スマイル上塗	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,740		—	—
		中塗	Vフロン#200スマイル中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	Vフロン#200スマイル上塗					—	—
EXTRASマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,740		—	—
		中塗	EXTRASマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルフッソ					—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

12.防かび・防藻仕上げ(金属系)

適用素材：鉄鋼

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
ノンモールドMAスーパー	弱溶剤形防かび、防藻 一液形アクリル樹脂塗料	下塗	エポオールスマイル	塗料用シンナー	3	3,470		—	—
		中塗	ノンモールドMAスーパー	塗料用シンナー				—	—
		上塗	ノンモールドMAスーパー	塗料用シンナー				—	—
ノンモールドMUスーパー	弱溶剤形防かび、防藻 ウレタン樹脂塗料	下塗	エポオールスマイル	塗料用シンナー	3	3,590		—	—
		中塗	ノンモールドMUスーパー	塗料用シンナー				—	—
		上塗	ノンモールドMUスーパー	塗料用シンナー				—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

13.防かび・防藻仕上げ(無機素材系)

適用素材：コンクリート、セメントモルタル、プレキャストコンクリート、ALCパネル、GRC板、スレート板、押出成形セメント板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
ビルデッキ	弱溶剤形 防かび艶消し塗料	下塗	ビルデッキ	塗料用シンナー	2	2,030		K 5670	—
		上塗	ビルデッキ						
ノンモールドNADスーパー	弱溶剤形 防かび、防藻艶消し塗料	下塗	マイティー液エポシーラー	無希釈	3	2,720		—	—
		中塗	ノンモールドNADスーパー	塗料用シンナー				—	—
		上塗	ノンモールドNADスーパー	塗料用シンナー				—	—
ノンモールドMAスーパー	弱溶剤形防かび、防藻 一液形アクリル樹脂塗料	下塗	マイティー液エポシーラー	無希釈	3	3,350		—	—
		中塗	ノンモールドMAスーパー	塗料用シンナー				—	—
		上塗	ノンモールドMAスーパー					—	—
ノンモールドMUスーパー	弱溶剤形防かび、防藻 ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー液エポシーラー	無希釈	3	3,590		—	—
		中塗	ノンモールドMUスーパー	塗料用シンナー				—	—
		上塗	ノンモールドMUスーパー					—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

注3.ノンモールドシリーズを塗装する場合には、処理液#1、処理液#2を使い洗浄を行います、本価格には含まれていません。

14.遮熱塗料(金属系)

適用素材：塗料用電気亜鉛めっき鋼板(カラートタン)

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格(円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
エコールスマイルF	遮熱塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	下塗	エポオールスマイル 遮熱白	塗料用シンナー	3	5,270		—	—
		中塗	エコールスマイルF	塗料用シンナー				—	—
		上塗	エコールスマイルF					—	—
エコールスマイルF	遮熱・断熱塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	下・中兼用	エコールスマイルHB下塗 白	塗料用シンナー	3	5,730	さび止め下塗 + 断熱中塗り 兼用	—	—
		上塗	エコールスマイルF	塗料用シンナー				—	—
		上塗	エコールスマイルF					—	—
エコールスマイルSi	遮熱塗料 弱溶剤形シリコン樹脂塗料	下塗	エポオールスマイル 遮熱白	塗料用シンナー	3	4,340		—	—
		中塗	エコールスマイルSi	塗料用シンナー				—	—
		上塗	エコールスマイルSi					—	—
エコールスマイルSi	遮熱・断熱塗料 弱溶剤形シリコン樹脂塗料	下・中兼用	エコールスマイルHB下塗 白	塗料用シンナー	3	4,800	さび止め下塗 + 断熱中塗り 兼用	—	—
		上塗	エコールスマイルSi	塗料用シンナー				—	—
		上塗	エコールスマイルSi					—	—
エコールスマイルU	遮熱塗料 弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	下塗	エポオールスマイル 遮熱白	塗料用シンナー	3	4,160		—	—
		中塗	エコールスマイルU	塗料用シンナー				—	—
		上塗	エコールスマイルU					—	—
エコールスマイルU	遮熱・断熱塗料 弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	下・中兼用	エコールスマイルHB下塗 白	塗料用シンナー	3	4,620	さび止め下塗 + 断熱中塗り 兼用	—	—
		中塗	エコールスマイルU	塗料用シンナー				—	—
		上塗	エコールスマイルU					—	—
エコールアクアSi	遮熱塗料 水系シリコン樹脂塗料	下塗	エポオールスマイル 遮熱白	塗料用シンナー	3	4,340		—	—
		中塗	エコールアクアSi	水道水				—	—
		上塗	エコールアクアSi					—	—
エコールアクアSi	遮熱・断熱塗料 水系シリコン樹脂塗料	下・中兼用	エコールスマイルHB下塗 白	塗料用シンナー	3	4,800	さび止め下塗 + 断熱中塗り 兼用	—	—
		中塗	エコールアクアSi	水道水				—	—
		上塗	エコールアクアSi					—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

注3.ガルバリウム鋼板に塗装する場合は、マイティ万能エポシーラー 白を塗装してください(錆が無い鋼板の場合)。

15.遮熱塗料(無機素材系)

適用素材：新生屋根材、セメント瓦、スレート板

コンクリート、セメントモルタル、プレキャストコンクリート、ALCパネル、GRC板、スレート板、押出成形セメント板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格		
								番号	種類	
エコールスマイルF	遮熱塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー液エポシーラー	無希釈	3	4,690		—	—	
		中塗	エコールスマイルF					塗料用シンナー	—	—
		上塗	エコールスマイルF						—	—
エコールスマイルF	遮熱塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	5,150		—	—	
		中塗	エコールスマイルF					塗料用シンナー	—	—
		上塗	エコールスマイルF						—	—
エコールスマイルF	遮熱塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ※外壁用途	下塗	DNT断熱テクト	水道水	3	5,500	断熱下塗 外壁用途	—	—	
		中塗	エコールスマイルF					塗料用シンナー	—	—
		上塗	エコールスマイルF						—	—
エコールスマイルSi	遮熱塗料 弱溶剤形シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー液エポシーラー	無希釈	3	3,760		—	—	
		中塗	エコールスマイルSi					塗料用シンナー	—	—
		上塗	エコールスマイルSi						—	—
エコールスマイルSi	遮熱塗料 弱溶剤形シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,230		—	—	
		中塗	エコールスマイルSi					塗料用シンナー	—	—
		上塗	エコールスマイルSi						—	—
エコールスマイルSi	遮熱塗料 弱溶剤形シリコン樹脂塗料 ※外壁用途	下塗	DNT断熱テクト	水道水	3	4,570	断熱下塗 外壁用途	—	—	
		中塗	エコールスマイルSi					塗料用シンナー	—	—
		上塗	エコールスマイルSi						—	—
エコールスマイルU	遮熱塗料 弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー液エポシーラー	無希釈	3	3,590		—	—	
		中塗	エコールスマイルU					塗料用シンナー	—	—
		上塗	エコールスマイルU						—	—
エコールスマイルU	遮熱塗料 弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,050		—	—	
		中塗	エコールスマイルU					塗料用シンナー	—	—
		上塗	エコールスマイルU						—	—
エコールスマイルU	遮熱塗料 弱溶剤形ウレタン樹脂塗料 ※外壁用途	下塗	DNT断熱テクト	水道水	3	4,390	断熱下塗 外壁用途	—	—	
		中塗	エコールスマイルU					塗料用シンナー	—	—
		上塗	エコールスマイルU						—	—
エコールアクアF	遮熱塗料 水系ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー液エポシーラー	無希釈	3	4,690		—	—	
		中塗	エコールアクアF					水道水	—	—
		上塗	エコールアクアF						—	—
エコールアクアF	遮熱塗料 水系ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	5,150		—	—	
		中塗	エコールアクアF					水道水	—	—
		上塗	エコールアクアF						—	—
エコールアクアF	遮熱塗料 水系ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	5,150		—	—	
		中塗	エコールアクアF					水道水	—	—
		上塗	エコールアクアF						—	—
エコールアクアF	遮熱塗料 水系ふっ素樹脂塗料 ※外壁用途	下塗	DNT断熱テクト	水道水	3	5,500	断熱下塗 外壁用途	—	—	
		中塗	エコールアクアF					水道水	—	—
		上塗	エコールアクアF						—	—
エコールアクアSi	遮熱塗料 水系シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー液エポシーラー	無希釈	3	3,760		—	—	
		中塗	エコールアクアSi					水道水	—	—
		上塗	エコールアクアSi						—	—
エコールアクアSi	遮熱塗料 水系シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	4,230		—	—	
		中塗	エコールアクアSi					水道水	—	—
		上塗	エコールアクアSi						—	—
エコールアクアSi	遮熱塗料 水系シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,230		—	—	
		中塗	エコールアクアSi					水道水	—	—
		上塗	エコールアクアSi						—	—
エコールアクアSi	遮熱塗料 水系シリコン樹脂塗料 ※外壁用途	下塗	DNT断熱テクト	水道水	3	4,570	断熱下塗 外壁用途	—	—	
		中塗	エコールアクアSi					水道水	—	—
		上塗	エコールアクアSi						—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

16.室内環境対応塗料 ゼロVOC塗料

適用素材：屋内壁面、天井面、鉄部

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
ノボクリーン	ゼロVOC塗料 無機素材面	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	2,030		K 5663	シーラー
		中塗	ノボクリーン	水道水				K 5663	1種
		上塗	ノボクリーン						
ノボクリーンビュー	ゼロVOC塗料 汚れが拭き取りやすい 無機素材面	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	2,150		K 5663	シーラー
		中塗	ノボクリーンビュー	水道水				K 5663 K 5660	1種
		上塗	ノボクリーンビュー						
ノボクリーンバイオ	ゼロVOC塗料 抗菌、防かび効果 無機素材面	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	2,260		K 5663	シーラー
		中塗	ノボクリーンバイオ	水道水				K 5663 K 5660	1種
		上塗	ノボクリーンバイオ						
ノボクリーンビュー	ゼロVOC塗料 汚れが拭き取りやすい 鉄面	下塗	ノボクリーンプライマー	水道水	3	2,660	鉄部用途	—	—
		中塗	ノボクリーンビュー	水道水				K 5663 K 5660	1種
		上塗	ノボクリーンビュー						
ノボクリーンバイオ	ゼロVOC塗料 抗菌、防かび効果 鉄面	下塗	ノボクリーンプライマー	水道水	3	2,780	鉄部用途	—	—
		中塗	ノボクリーンバイオ	水道水				K 5663 K 5660	1種
		上塗	ノボクリーンバイオ						
COZY PACK	超低臭ゼロVOC塗料 室内環境対応形水系塗料	下塗	COZY PACK(希釈多め、40%程度)	水道水	3	2,720		—	—
		中塗	COZY PACK						
		上塗	COZY PACK						
COZY PACK	超低臭ゼロVOC塗料 室内環境対応形水系塗料	下塗	COZY PACK	水道水	2	2,030		—	—
		上塗	COZY PACK						
COZY PACK Air	超低臭ゼロVOC塗料 室内環境対応形水系塗料 抗菌・抗ウイルス塗料	下塗	COZY PACK Air	水道水	2	2,660	抗菌 抗ウイルス	—	—
		上塗	COZY PACK Air						

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

17.サイディングボード用クリヤー塗料仕上げ

適用素材：サイディングボード

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
SBライズコートスマイル フツ	弱溶剤形 ふっ素樹脂クリヤー	下塗	SBライズコートスマイルフツ	塗料用シンナー	2	4,520		—	—
		上塗	SBライズコートスマイルフツ					—	—
SBライズコートスマイル	弱溶剤形 アクリルシリコン樹脂クリヤー	下塗	SBライズコートスマイル	塗料用シンナー	2	3,470		—	—
		上塗	SBライズコートスマイル					—	—
SBライズコートアクア	水系 アクリルシリコン樹脂クリヤー	下塗	SBライズコートアクアシーラー	水道水	2	3,470		—	—
		上塗	SBライズコートアクアラー	水道水				—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

18.サイディングボードエナメル塗料仕上げ

適用素材：サイディングボード(光触媒、無機系コーティング材は適用下塗りシーラー必須)

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアカチオンシーラー	無希釈	3	3,700		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン					—	—
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー—液テクトMAX	水道水	3	4,160		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン					—	—
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアブラサフ	水道水	3	4,050		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン					—	—
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	3,930		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン					—	—
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA—液エポシーラー	無希釈	3	3,700		—	—
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン					—	—
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー—液テクトMAX	水道水	3	4,280		—	—
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン					—	—
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアブラサフ	水道水	3	4,160		—	—
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン					—	—
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,280		—	—
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン					—	—
EXTRAアクアフツ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアカチオンシーラー	無希釈	3	4,510		—	—
		中塗	EXTRAアクアフツ中塗	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアフツ	水道水				—	—
EXTRAアクアフツ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー—液テクトMAX	水道水	3	4,970		—	—
		中塗	EXTRAアクアフツ中塗	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアフツ	水道水				—	—
EXTRAアクアフツ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアブラサフ	水道水	3	4,860		—	—
		中塗	EXTRAアクアフツ中塗	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアフツ	水道水				—	—
EXTRAアクアフツ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	4,740		—	—
		中塗	EXTRAアクアフツ中塗	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアフツ	水道水				—	—
EXTRASマイルフツ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA—液エポシーラー	無希釈	3	4,160		—	—
		中塗	EXTRASマイルフツ中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルフツ	塗料用シンナー				—	—
EXTRASマイルフツ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー—液テクトMAX	水道水	3	4,740		—	—
		中塗	EXTRASマイルフツ中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルフツ	塗料用シンナー				—	—
EXTRASマイルフツ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアブラサフ	水道水	3	4,620		—	—
		中塗	EXTRASマイルフツ中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルフツ	塗料用シンナー				—	—
EXTRASマイルフツ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,740		—	—
		中塗	EXTRASマイルフツ中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルフツ	塗料用シンナー				—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

注3.サイディングボードの初めての塗り替えの場合は、EXTRA万能アクアシーラー 白又は、EXTRA万能スマイルシーラー 白を必ず塗装してください。

19. 皮脂軟化対策水性塗料

適用素材：鉄部(屋内、屋内外用)、木部(屋内用)、コンクリート・モルタル・各種ボード(屋内用)

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
アクアマリンタックレス凜	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	アロナEPO	水道水	3	2,890	鉄部 屋内用途	—	—
		中塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
		上塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
アクアマリンタックレス凜	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	水性グリーンボーセイ速乾	水道水	3	2,890	鉄部 屋内外 用途	K 5674	2種
		中塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
		上塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
アクアマリンタックレス凜	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	2,890	鉄部 屋内外 用途	—	—
		中塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
		上塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
アクアマリンタックレス凜	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	水性マイティーシーラーマルチ	無希釈	3	2,890	木部 屋内用途	K 5663	シーラー
		中塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
		上塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
アクアマリンタックレス凜	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	2,890	木部 屋内用途	—	—
		中塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
		上塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

20. 水性鉄部用塗料仕上

適用素材：鉄部(屋内、屋内外用)

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
アクアマリンタックレス凜	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	アロナEPO	水道水	3	2,890	屋内用途	—	—
		中塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
		上塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
アクアマリンタックレス凜	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	水性グリーンボーセイ速乾	水道水	3	2,890	屋内外 用途	K 5674	2種
		中塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
		上塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
アクアマリンタックレス凜	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	2,890	屋内外 用途	—	—
		中塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—
		上塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

21.EXTRAシリーズ

適用素材：サイディングボード、鉄部、屋根(新生屋根、トタン)

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアカチオンシーラー	無希釈	3	3,700		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン					—	—
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー—液テクトMAX	水道水	3	4,160		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン					—	—
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアブラサフ	水道水	3	4,050		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン					—	—
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	3,930		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン					—	—
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA—液エポシーラー	無希釈	3	3,700		—	—
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン					—	—
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー—液テクトMAX	水道水	3	4,280		—	—
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン					—	—
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアブラサフ	水道水	3	4,160		—	—
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン					—	—
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,280		—	—
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン					—	—
EXTRASマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	4,390	鉄部用途	—	—
		中塗	EXTRASマイルシリコン	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルシリコン					—	—
EXTRAアクアフツ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアカチオンシーラー	無希釈	3	4,510		—	—
		中塗	EXTRAアクアフツ中塗	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアフツ	水道水				—	—
EXTRAアクアフツ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー—液テクトMAX	水道水	3	4,970		—	—
		中塗	EXTRAアクアフツ中塗	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアフツ	水道水				—	—
EXTRAアクアフツ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアブラサフ	水道水	3	4,860		—	—
		中塗	EXTRAアクアフツ中塗	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアフツ	水道水				—	—
EXTRAアクアフツ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	4,740		—	—
		中塗	EXTRAアクアフツ中塗	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアフツ	水道水				—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

注3.サイディングボードの初めての塗り替えの場合は、EXTRA万能アクアシーラー又は、EXTRA万能スマイルシーラーを必ず塗装してください。

21.EXTRAシリーズ

適用素材：サイディングボード、鉄部、屋根(新生屋根、トタン)

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
EXTRASマイルフツ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA一液エポシーラー	無希釈	3	4,160		—	—
		中塗	EXTRASマイルフツ中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルフツ	塗料用シンナー				—	—
EXTRASマイルフツ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,740		—	—
		中塗	EXTRASマイルフツ中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルフツ	塗料用シンナー				—	—
EXTRASマイルフツ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアブラサフ	水道水	3	4,620		—	—
		中塗	EXTRASマイルフツ中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルフツ	塗料用シンナー				—	—
EXTRASマイルフツ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,740		—	—
		中塗	EXTRASマイルフツ中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルフツ	塗料用シンナー				—	—
EXTRASマイルフツ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料 ※鉄部用途	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	4,740	鉄部用途	—	—
		中塗	EXTRASマイルフツ中塗	塗料用シンナー				—	—
		上塗	EXTRASマイルフツ	塗料用シンナー				—	—
リフレッシュシリコン EXTRA	高級シリコン樹脂系 新生屋根塗り替え用	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,620	新生屋根 用途	—	—
		中塗	リフレッシュシリコンEXTRA	塗料用シンナー				—	—
		上塗	リフレッシュシリコンEXTRA	塗料用シンナー				—	—
リフレッシュフツ EXTRA	最高級ふっ素樹脂系 新生屋根塗り替え用	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,970	新生屋根 用途	—	—
		中塗	リフレッシュフツEXTRA	塗料用シンナー				—	—
		上塗	リフレッシュフツEXTRA	塗料用シンナー				—	—
シリコンルーベン 一液EXTRA	一液アクリルシリコン樹脂系 トタンペイント	下塗	EXTRAエポプライマーUNI	塗料用シンナー、A	3	3,070	トタン屋根 用途	—	—
		中塗	シリコンルーベン一液EXTRA	塗料用シンナー、A				—	—
		上塗	シリコンルーベン一液EXTRA	塗料用シンナー、A				—	—
シリコンルーベン 二液EXTRA	高級シリコン樹脂系 トタンペイント	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	3,470	トタン屋根 用途	—	—
		中塗	シリコンルーベン二液EXTRA	塗料用シンナー、A				—	—
		上塗	シリコンルーベン二液EXTRA	塗料用シンナー、A				—	—
フッソルーベン 二液EXTRA	最高級ふっ素樹脂系 トタンペイント	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	3,820	トタン屋根 用途	—	—
		中塗	フッソルーベン二液EXTRA	塗料用シンナー、A				—	—
		上塗	フッソルーベン二液EXTRA	塗料用シンナー、A				—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

注3.サイディングボードの初めての塗り替えの場合は、EXTRA万能アクアシーラー 白又は、EXTRA万能スマイルシーラー 白を必ず塗装してください。

22.Vフロン#200スマイルRB メタリックシステム

適用素材：アルミニウム合金、コンクリート・PC板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
Vフロ#200スマイルRB	ふっ素樹脂塗料 ローラー塗装適用メタリック塗料	下塗	Vフロン#200スマイルRB プライマー	塗料用シンナー、A	4	8,090		—	—
		中塗	Vフロン#200スマイルRB 中塗	塗料用シンナー				—	—
		メタリック	Vフロン#200スマイルRB メタリック	塗料用シンナー				—	—
		クリアー	Vフロン#200スマイルRB クリアー	塗料用シンナー				—	—

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

23.体育館・教室木床用塗料

適用素材：木床

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
ウレタイトフロアG	一液溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 標準仕様	下塗	ウレタイトフロアG	専用シンナー	3	3,190	サンダー作業 + 下地調整	—	—
		中塗	ウレタイトフロアG					—	—
		上塗	ウレタイトフロアG					—	—
ウレタイト 水性スーパー	一液水性ポリウレタン樹脂塗料	下塗	ウレタイト水性スーパー 注2	水道水	4	4,840	サンダー作業 + 下地調整	—	—
		中塗	ウレタイト水性スーパー					—	—
		中塗	ウレタイト水性スーパー					—	—
		上塗	ウレタイト水性スーパー					—	—
ウレタイト 水性スーパー + ウレタイト水性2液	一液水性ポリウレタン樹脂塗料 + 水性二液形ポリウレタン樹脂塗料	下塗	ウレタイト水性スーパー 注2	水道水	4	5,060	サンダー作業 + 下地調整	—	—
		中塗	ウレタイト水性スーパー					—	—
		中塗	ウレタイト水性2液	水道水				—	—
		上塗	ウレタイト水性2液					—	—
ウレタイト水性2液	水性二液形ポリウレタン樹脂塗料	下塗	ウレタイト水性2液 下塗	水道水	3	4,290	サンダー作業 + 下地調整	—	—
		中塗	ウレタイト水性2液					—	—
		上塗	ウレタイト水性2液					—	—
ウレタイト水性2液	水性二液形ポリウレタン樹脂塗料	下塗	ウレタイト水性2液	水道水	4	5,280	サンダー作業 + 下地調整	—	—
		中塗	ウレタイト水性2液					—	—
		中塗	ウレタイト水性2液					—	—
		上塗	ウレタイト水性2液					—	—
ウレタイトフロアG	一液溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗	ウレタイトフロアG	専用シンナー	1	940	下地調整	—	—
ウレタイト水性スーパー	一液水性ポリウレタン樹脂塗料	上塗	ウレタイト水性スーパー	水道水	1	1,080	下地調整	—	—
ウレタイト水性2液	水性二液形ウレタン樹脂塗料	上塗	ウレタイト水性2液	水道水	1	1,190	下地調整	—	—
ウレタイト水性2液 オーバーコート	水性二液形ポリウレタン樹脂塗料系コーティング剤	上塗	ウレタイト水性2液 オーバーコート	水道水	1	530	下地調整	—	—

注1.上記価格は床面積500㎡以上を基準とします。

注2.ナラ、ブナ材には「ウレタイト水性 下塗」をご使用下さい。

24. 体育館木床用ライン用塗料(競技別ライン引き)

適用素材: 木床各種競技コート用

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
ウレタイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 体育館・競技床コートライン専用	上塗	バレーボール(6人制)	専用シンナー	1	52,800	5cm幅概算	-	-
ウレタイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 体育館・競技床コートライン専用	上塗	バレーボール(9人制)	専用シンナー	1	44,000	5cm幅概算	-	-
ウレタイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 体育館・競技床コートライン専用	上塗	バスケットボール	専用シンナー	1	93,500	5cm幅概算	-	-
ウレタイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 体育館・競技床コートライン専用	上塗	フリースロー内塗りつぶし	専用シンナー	1	385,000	5cm幅概算	-	-
ウレタイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 体育館・競技床コートライン専用	上塗	ミニバスケットボール	専用シンナー	1	77,000	5cm幅概算	-	-
ウレタイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 体育館・競技床コートライン専用	上塗	バドミントン	専用シンナー	1	66,000	5cm幅概算	-	-
ウレタイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 体育館・競技床コートライン専用	上塗	ハンドボール	専用シンナー	1	121,000	5cm幅概算	-	-
ウレタイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 体育館・競技床コートライン専用	上塗	テニス	専用シンナー	1	71,500	5cm幅概算	-	-
ウレタイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 体育館・競技床コートライン専用	上塗	剣道、体操	専用シンナー	1	44,000	5cm幅概算	-	-
ウレタイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 体育館・競技床コートライン専用	上塗	ポートボール、ドッボール	専用シンナー	1	60,500	5cm幅概算	-	-
ウレタイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 体育館・競技床コートライン専用	上塗	各コーナーのみ	専用シンナー	1	22,000	5cm幅概算	-	-
ウレタイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 体育館・競技床コートライン専用	上塗	ポイント	専用シンナー	1	3,300	5cm幅概算 1ヶ所当たり	-	-

25. 帯電防止塗料

適用素材: 壁面、天井面、鉄部、コンクリート床面

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	工程数	材工価格 (円/㎡)	備考	JIS規格	
								番号	種類
クリーンテクノ水性	合成樹脂エマルジョンペイント 帯電防止塗料	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	5,610	壁面 天井 用途	K 5663	シーラー
		中塗	クリーンテクノ水性	水道水				-	-
		上塗	クリーンテクノ水性	-				-	
クリーンテクノ水性	合成樹脂エマルジョンペイント 帯電防止塗料	下塗	エポオールUNI	塗料用シンナー、A	3	5,830	鉄部用途	-	-
		中塗	クリーンテクノ水性	水道水				-	-
		上塗	クリーンテクノ水性	-				-	
クリーンテクノ水性#500	合成樹脂エマルジョンペイント 帯電防止塗料	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	5,610	壁面 天井 用途	K 5663	シーラー
		中塗	クリーンテクノ水性#500	水道水				-	-
		上塗	クリーンテクノ水性#500	-				-	
クリーンテクノ水性#500	合成樹脂エマルジョンペイント 帯電防止塗料	下塗	エポオールUNI	塗料用シンナー、A	3	5,830	鉄部用途	-	-
		中塗	クリーンテクノ水性#500	水道水				-	-
		上塗	クリーンテクノ水性#500	-				-	
クリーンテクノ水性#1100	二液性エポキシ樹脂塗料 帯電防止塗料	下塗	エポオール	専用シンナー	3	6,600	鉄部用途	-	-
		中塗	クリーンテクノ#1100	専用シンナー				-	-
		上塗	クリーンテクノ#1100	-				-	
クリーンテクノ水性#1100	二液性エポキシ樹脂塗料 帯電防止塗料	下塗	マイティエポシーラー クリヤー	専用シンナー	3	6,050	コンクリート 床	-	-
		中塗	クリーンテクノ#1100	専用シンナー				-	-
		上塗	クリーンテクノ#1100	-				-	

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

注3.接地工事(アース)は含まれておりません。