建築用塗料

積算資料

塗料単価

2025年4月版

大日本塗料株式会社

建築用塗料積算資料について

1. この資料は、2025年4月1日現在で積算したものです。
   次回発行時までの間に、原材料価格の変動などに伴い内容を改訂する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
2. 中塗り、上塗り塗料は原則として白及び調色した淡彩色の価格を表示しています。濃彩色、メタリック色の場合には、別途お問合せ下さい。
3. 色名に(　)を付けたものは、その塗料の色相を参考までに示したもので、ラベルには表示してません。
   また「淡彩色」とあるものは、淡彩色をご指定した場合です。
4. 標準使用量は、原則として1回塗りの平面単位面積あたりの平滑下地面における一般的な使用量であり、素地の状態、塗料の仕様目的、塗装方法などの環境によって増減することがあります。
5. 容量の欄に「セット」と表示している塗料は、二液形又は三液形塗料です。
6. 主剤、硬化剤を別売りしている製品もセット使用が前提のため、積算塗料は主剤、硬化剤合算の価格となります。
7. ㎡当りの塗料単価は塗料代のみで、シンナー費用、施工費用は含まれておりません。
8. 容量建ての塗料のうち、特に中塗りや上塗りについては、塗料比重の代表値によるkg当りの塗料単価を表示しております。
9. 塗料単価(石油缶当り、kg当り、㎡/回当り)には消費税は含まれておりません。
10. 小缶(下塗、中塗、上塗)の単価は弊社へお問い合わせをお願いします。
11. 標準仕様は各商品のカタログ及び色見本帳をご参照下さい。
12. 製品安全に関する詳細内容につきましては、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。

日本工業規格(JIS) 表示商品一覧表

工業標準化法の改正(平成16年6月9日公布)により、JISマーク表示制度は国による認定制度から、国際的な基準ISO/IECガイド65(JIS Q 0065)に基づいて、国の登録を受けた民間の第三者機関(登録認証機関)が実施する認証制度になります。これによって国際的に通用する民間の登録認証機関による一貫した認証の責任体制が確立されます。

本一覧表では、現時点でJIS表示を行っている商品および、新JIS制度の承認を受けた塗料について掲載しています。
本一覧表に記載の製品は、大日本塗料で取得している製品を記載しております。「※」は構造物の積算資料をご参照ください。

2025年4月1日現在

規格番号	規格名称		商品名*1
JIS K 5492	アルミニウムペイント		シルバートップ
JIS K 5516	合成樹脂調合ペイント	1種	タイコーペイント
			タイコーペイントDX MAX
			タイコーペイントフォースター
			鉄骨ビューティー
		2種上塗り用	タイコーマリン上塗JIS2種 ※
			グリーンズボイド上塗 ※
		2種中塗り用	タイコーマリン中塗JIS2種 ※
			グリーンズボイド中塗 ※
JIS K 5552	ジンクリッチプライマー	1種	ゼッタールOL ※
		2種	ゼッタールEP-2 ※
JIS K 5553	厚膜形ジンクリッチペイント	1種	ゼッタールOL-HB ※
		2種	ゼッタールEP-2HB ※
JIS K 5621	一般用さび止めペイント	2種	T・Dプライマー 4F ※
			D-21プライマー速乾
JIS K 5633	エッチングプライマー	2級	プリマイトCF-100 ※
JIS K 5658	建築用耐候性上塗り塗料	1級	Vフロン#200スマイル
		2級	DNTシリコンスマイルクリーン
		3級	DNTウレタンスマイルクリーン
JIS K 5660	つや有合成樹脂エマルションペイント		水性ビルデック艶有
			ノボクリーンバイオ艶有
			ノボクリーンビュー艶有
JIS K 5663	合成樹脂エマルションペイント及びシーラー	1種	水性ビルデック
			ノボクリーン
			ノボクリーンバイオ
			ノボクリーンビュー
			ハイライト#800
		2種	ハイライト#400
		シーラー	マイティーシーラーE 白
			水性マイティーシーラーマルチ
			ノボクリーンシーラー
			水性マイティーシミ止めシーラー

<table>
<tr><th>規格番号</th><th colspan="2">規格名称</th><th>商品名*1</th></tr>
<tr><td rowspan="3">JIS K 5670</td><td colspan="2" rowspan="3">アクリル樹脂系非水分散形塗料</td><td>ビルデック</td></tr>
<tr><td>ビルデックNEO</td></tr>
<tr><td>ビルデックグリーン</td></tr>
<tr><td rowspan="3">JIS K 5674</td><td rowspan="3">鉛・クロムフリー
さび止めペイント</td><td rowspan="3">1種</td><td>グリーンボーセイ 速乾　※</td></tr>
<tr><td>グリーンボーセイ 超速乾　※</td></tr>
<tr><td>グリーンズボイド 速乾下塗　※</td></tr>
</table>

*1　弊社商品の代表種を記載しております。

建築工事標準仕様書・同解説　JASS18塗装工事　表示商品一覧表

本一覧表に記載の製品は、大日本塗料で取得している製品を記載しております。「※」は構造物の積算資料をご参照ください。

2025年4月1日現在

規格番号	規格名	代表的なDNT該当商品名
M-109	変性エポキシ樹脂プライマー （変性エポキシ樹脂プライマーおよび 弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー）	エポオール
		エポオールスマイル
		エポニックス＃90下塗－R
		エポティ
		タイエンダー下塗
		タイエンダー下塗ストロング
M-111	水性さび止めペイント	アロナEPO
		水性グリーンボーセイ速乾
M-201	反応形合成樹脂シーラー および弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー	マイティーエポシーラー白、クリヤー
		マイティー万能エポシーラー白、クリヤー
M-301	1液形油変性ポリウレタンワニス	外部用ウレタンクリヤー ウレテイトフロアG ウレテイトフロアNL G-FX ウレテイトフロアNL G-S ウレテイトフロアNL Gトップコート
M-304	木部下塗り用調合ペイント（油性及び合成樹脂）	タイコ―ペイント下塗
M-403	2液形ポリウレタンエナメル用中塗り （2液形ポリウレタンエナメル用中塗り および弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル用中塗り）	DNTウレタンスマイルクリーン※1
M-404	アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り （アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り および弱溶剤系アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り）	DNTシリコンスマイルクリーン※1

※1　中塗りとして使用する場合のみ適用。

国土交通省認定　防火材料承認商品一覧表

防火材料とは「塗料、こてぬり塗壁材、吹付壁材など薄く仕上る化粧材料でその基材(下地材)のもつ防火性能を低下させないもの」と定義されています。これは、防火材料に認定された基材に塗装することを条件に、その塗料、塗壁材などを基材と同等の防火性能を有すると国土交通省が認定するものです。

規格名称	商品名	認定番号	品目名
合成樹脂調合ペイント	タイコーペイント タイコーペイントDX　MAX タイコーペイントフォースター	不燃材料 NM-8585 準不燃材料 QM-9816 難燃材料 RM-9364	塗料塗装/　不燃材料 塗料塗装/準不燃材料 塗料塗装/　難燃材料
フタル酸樹脂エナメル	ハイメル ハイメルフォースター		
アルミニウムペイント	シルバートップ		
塩化ビニル樹脂エナメル	ビニローゼ		
アクリル樹脂系 非水分散形塗料	ビルデック ビルデックNEO ビルデックグリーン		
合成樹脂 エマルションペイント	アクアマリンタックレス凛 水性ビルデック 水性ビルデック艶消 ノボクリーン ノボクリーンビュー　艶消 ノボクリーンバイオ　艶消 ハイライト#400 ハイライト#800 COZY　PACK COZY　PACK Air		
つや有合成樹脂 エマルションペイント	DNTビューアクリル DNTビューウレタン アクアマリンタックレス凛　艶有 ノボクリーンビュー　艶有 ノボクリーンバイオ　艶有 水性ビルデック艶有		
弱溶剤系2液形 ポリウレタン樹脂エナメル	ノンモールドMUスーパー	NM-1482 NM-1538	アクリルウレタン系樹脂・エポキシ系樹脂塗装 /不燃材料(金属板に限る) アクリルウレタン系樹脂・エポキシ系樹脂塗装 /不燃材料(金属板を除く)

目次

塗料単価

No.	項目	ページ
1	さび止め塗料	1
2	合成樹脂調合ペイント	1
3	フタル酸樹脂塗料	1
4	アルミニウムペイント	1
5	木部用クリヤー	1
6	シーラー、プラサフ類	2
7	パテ類	2
8	合成樹脂エマルションペイント	3
9	つや有り合成樹脂エマルションペイント	3
10	ヤニ止め水性塗料	3
11	塩化ビニル樹脂塗料	4
12	アクリル樹脂塗料	4
13	エポキシ樹脂塗料	4
14	ウレタン樹脂塗料	5
15	シリコン樹脂塗料	5
16	ふっ素樹脂塗料	6
17	建築用ふっ素樹脂塗料（ニオイの少ないタイプ）	7
18	複層仕上塗材（防水形弾性外装材）	7
19	下地調整塗材	7
20	床用塗材（アクリル樹脂系）	8
21	床用塗材（エポキシ樹脂系）	8
22	屋根用塗料（トタン屋根材）	8
23	屋根用塗料（無機屋根材）	9
24	屋根用塗料（太陽光高反射・熱高反射）	9
25	防かび塗料	10
26	環境対応形水系内装塗料	10
27	超低臭室内環境対応形水系塗料	11
28	抗菌・抗ウイルス塗料	11
29	水性鉄部用塗料	11
30	皮脂軟化対策水性塗料	11
31	サイディングボード用クリヤー塗料	11
32	EXTRAシリーズ	12
33	ウレテイトフロア（木質床用塗料）	13
34	体育館木床用ライン用塗料（木質床用塗料）	14
35	木床・化学床用メンテナンス用塗料	14
36	塗り床用メンテナンス用塗料(体育館木床用)	15
37	木床・化学床用メンテナンスクリーナー	15
38	覆工板用塗料	15
39	帯電防止塗料	15
40	各種シンナー	16

商品名索引

商品名	ページ	商品名	ページ
アクアダイト	14	マイティービッグサフE	7
アクアマリンタックレス凛	11	メガタフロンEP＃550	15
アクリルルーベン	8	釉元5号S	7,9
アロナEPO	4	床コートアクリル	8
ウレタンルーベン	8	ラバークリーナー	14
ウレテイト類	13,14,15	リフレッシュシリコンEXTRA	9,12
エコクール類	9	リフレッシュフッソEXTRA	9,12
エコンルーフ	8	レジフロアー	8
エポオールスマイル遮熱　白	9	ワンツーエポ	4
外部用ウレタンクリヤー	1	COZY PACK	10,11
クリーンテクノ類	15	COZY PACK Air	10,11
シリコンルーベン二液EXTRA	9,12	D21プライマー速乾	1
シリコンルーベン一液EXTRA	9,12	DNTALCフィラー	7
シルバートップ	1	DNTウレタンスマイルクリーン	5
水性ビルデック	3	DNTシリコンスマイルクリーン	5
水性マイティーシーラーマルチ	2	DNTタイルアクリルベース	7
水性マイティーシミ止めシーラー	2,3	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	7
水性床コートアクリル	8	DNT断熱テクト	7
水性床コートエポキシ	8	DNTビューアクリル	3
水性床コートプライマー	8	DNTビューウレタン	3
水性リフレッシュ類	9,12	DNTビューシリコン	3
タイコーペイント類	1	EXTRA中塗、上塗シリーズ	3,5,6,12
タイコールーベン	8	EXTRAエポプライマー類	4,8,12
ダンディニュー	7	EXTRA（万能）シーラー類	2,12
ノボクリーン類	10	EXTRAアクアプラサフ	2,12
ノンモールド類	10	EXTRAシルバー	5,8,12
ハイメル類	1	EXTRAピュアマット	5,12
ハイライト類	3	SBライズコート類	11
ビニローゼ類	4	Vシリコン一液スマイルUNI	5
ビルデック類	4,10	Vトップローラー用	5
フッソルーベン二液EXTRA	8,12	Vトップ一液スマイルUNI	5
マイティーエポキシパテ	2	Vフロン#200類	6
マイティーエポシーラー類	2	Vフロン#200スマイルRB類	6
マイティーシーラー類	2	Vフロン#201ニオイの少ないタイプ	7
マイティー万能エポシーラー	2		
マイティー万能水性シーラー	2		

1. さび止め塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
D21プライマー速乾	一般さび止めペイント	赤さび色 グレー	1.60	35	0.17	塗料用シンナー	0～10	20kg	17,330	867	147	K 5621	2種	－
					0.14		0～5				121			

2. 合成樹脂調合ペイント

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
タイコーペイント	合成樹脂調合ペイント 普及品	白	1.23	25	0.14	塗料用シンナー	5～15	15kg	16,970	1,131	158	K5516	1種	－
					0.12		5～10				136			
		淡彩色	1.23	25	0.14	塗料用シンナー	5～10	15kg	17,940	1,196	167	K5516	1種	－
					0.12		0～7				144			
タイコーペイント フォースター	環境対応形（F☆☆☆☆） 合成樹脂調合ペイント	白	1.23	25	0.13	塗料用シンナー	10～15	15kg	21,320	1,421	185	K5516	1種	－
					0.11		5～10				156			
		淡彩色	1.23	25	0.13	塗料用シンナー	10～15	15kg	27,130	1,809	235	K5516	1種	－
					0.11		5～10				199			
タイコーペイント DX-MAX	合成樹脂調合ペイント 高級品	白	1.23	25	0.13	塗料用シンナー	5～15	15kg	18,900	1,260	164	K5516	1種	－
					0.11		5～10				139			
		淡彩色	1.23	25	0.13	塗料用シンナー	5～15	15kg	21,480	1,432	186	K5516	1種	－
					0.11		5～10				158			
タイコーペイント下塗	合成樹脂調合ペイント下塗用	白	1.50	30	0.15	塗料用シンナー	10～20	15kg	12,770	851	128	－	－	18M-304
					0.13		5～10				111			

3. フタル酸樹脂塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
ハイメル	フタル酸樹脂エナメル	白	1.20	25	0.13	塗料用シンナー	10～20	16kg	24,550	1,534	199	－	－	－
					0.11		5～10				169			
		淡彩色	1.20	25	0.13	塗料用シンナー	10～20	16kg	27,130	1,696	220	－	－	－
					0.11		5～10				187			
ハイメルシルキーG3	高級3分艶 フタル酸樹脂エナメル	淡彩色	1.28	30	0.13	塗料用シンナー	10～20	16kg	27,780	1,736	226	－	－	－
					0.11		5～10				191			
ハイメルシルキーG5	高級5分艶 フタル酸樹脂エナメル	淡彩色	1.28	30	0.13	塗料用シンナー	10～20	16kg	27,780	1,736	226	－	－	－
					0.11		5～10				191			

4. アルミニウムペイント

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
シルバートップ	アルミニウムペイント	シルバー	0.98	15	0.11	塗料用シンナー	0～5	16L	14,700	919	101	K5492	－	－
					0.09		0～3				83			

5. 木部用クリヤー

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
外部用ウレタン クリヤー	1液形変成ポリウレタンワニス	透明	0.95	―	0.13	塗料用シンナー	15～20	16L	23,550	1,549	201	－	－	18M-301
					0.11		10～15				170			

積算価格表
（2025年4月版）
大日本塗料株式会社

6. シーラー、プラサフ類

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
マイティーシーラーE	合成樹脂エマルションシーラー	白	1.20	－	0.12	水道水	20～30	20kg	15,280	764	92	K5663	合成樹脂エマルションシーラー	－
					0.10		10～20				76			
マイティーシーラーS	塩化ビニル樹脂系シーラー	白	1.20	－	0.12	ビニローゼシンナーB又はS	50～100	15kg	19,690	1,313	158	－	－	－
					0.10		50～100				131			
マイティーエポシーラー	エポキシ樹脂シーラー	クリヤー	0.95	－	0.11	エポニックスシンナーA	30～50	16kgセット	38,430	2,402	264	－	－	18M-201
					0.11		30～50				264			
		白	1.35	－	0.12	エポニックスシンナーA	10～20	16kgセット	38,430	2,402	288	－	－	18M-201
					0.10		5～10				240			
マイティー一液エポシーラー	ターペン系エポキシ樹脂系シーラー	クリヤー	0.85	－	－	－	－	15kg	21,270	1,418	142	－	－	－
					0.10		－							
マイティー万能エポシーラー	弱溶剤形二液エポキシ樹脂シーラー	クリヤー	0.90	－	0.12	塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	30～50	15kgセット	38,000	2,533	304	－	－	18M-201
					0.10		30～50				253			
		白	1.34	－	0.12	塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	10～20	15kgセット	38,000	2,533	304	－	－	18M-201
					0.10		5～10				253			
マイティー万能水性シーラー	水性二液オールインワンシーラー	クリヤー	1.00	－	0.12	水道水	0～20	15kgセット	35,630	2,375	285	－	－	－
					0.10		0～10				238			
		白	1.26	－	0.12	水道水	0～20	15kgセット	35,630	2,375	285	－	－	－
					0.10		0～10				238			
水性マイティーシミ止めシーラー	カチオン形特殊アクリル樹脂系シーラー	白	1.20	－	0.13	水道水	20～30	15kg	18,340	1,223	159	K5663	合成樹脂エマルションシーラー	－
					0.11		20～30				134			
水性マイティーシーラーマルチ	カチオン形高性能外装用水系シーラー	クリヤー	1.05	－	－	－	－	15kg	18,340	1,223	134	K5663	合成樹脂エマルションシーラー	－
					0.11		－							
EXTRAアクアカチオンシーラー	カチオン形高性能外装用水系シーラー	クリヤー	1.05	－	－	－	－	15kg	18,340	1,223	134	－	－	－
					0.11		－							
EXTRA一液エポシーラー	ターペン系エポキシ樹脂系シーラー	クリヤー	0.85	－	－	－	－	15kg	21,270	1,418	142	－	－	－
					0.10		－							
EXTRA万能スマイルシーラー	弱溶剤形二液エポキシ樹脂シーラー	クリヤー	0.90	－	0.12	塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	30～50	15kgセット	38,000	2,533	304	－	－	－
					0.10		30～50				253			
		白	1.34	－	0.12	塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	10～20	15kgセット	38,000	2,533	304	－	－	－
					0.10		5～10				253			
EXTRAアクアプラサフ	窯業系サイディングボード改修用下塗材	白	1.46	－	－	水道水	－	15kg	21,380	1,425	－	－	－	－
					0.30		2～5				428			
EXTRA万能アクアシーラー	水性二液オールインワンシーラー	クリヤー	1.00	－	0.12	水道水	0～20	15kgセット	35,630	2,375	285	－	－	－
					0.10		0～10				238			
		白	1.26	－	0.12	水道水	0～20	15kgセット	35,630	2,375	285	－	－	－
					0.10		0～10				238			

7. パテ類

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
マイティーエポキシパテ	コンクリート用鏡面仕上げ用パテ	グレー	－	－	－	エポニックスシンナーB	－	5kgセット	11,500	2,300	－	－	－	－

8. 合成樹脂エマルションペイント

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	塗料単価（円）kg当り	塗料単価（円）㎡/回当り	規格 JIS 番号	規格 JIS 種類	規格 JASS
ハイライト#400	アクリル樹脂系 普及品 内部用	白	1.52	―	0.14	水道水	5～15	20kg	13,750	688	96	K5663	2種	－
					0.12		5～10				83			
		淡彩色	1.52	―	0.14		5～15		16,000	800	112	K5663	2種	－
					0.12		5～10				96			
ハイライト#800	アクリル樹脂系 高級品 内外部用	白	1.52	―	0.14	水道水	5～15	20kg	16,810	841	118	K5663	1種	－
					0.12		5～10				101			
		淡彩色	1.52	―	0.14		5～15		19,410	971	136	K5663	1種	－
					0.12		5～10				116			

9. つや有り合成樹脂エマルションペイント

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	塗料単価（円）kg当り	塗料単価（円）㎡/回当り	規格 JIS 番号	規格 JIS 種類	規格 JASS
EXTRAアクアフッソ	一液反応硬化形 水系高級ふっ素樹脂塗料	淡彩色	1.22	25～30	0.15	水道水	10～20	15kg	96,600	6,440	966	－	－	－
					0.12		5～10				773			
EXTRA アクアフッソ中塗	水系高級ふっ素樹脂塗料用 中塗	淡彩色	1.22	25～30	0.15	水道水	10～20	15kg	32,610	2,174	326	－	－	－
					0.12		5～10				261			
EXTRAアクアシリコン	一液反応硬化形 水系高級アクリルシリコン 樹脂系塗料	白	1.22	25～30	0.12	水道水	10～20	15kg	66,420	4,428	531	－	－	－
					0.10		5～10				443			
		淡彩色	1.22	25～30	0.12	水道水	10～20	15kg	62,790	4,186	502	－	－	－
					0.10		5～10				419			
DNTビューシリコン	一液反応硬化形 水系アクリルシリコン 樹脂系塗料	白	1.25	25～30	0.12	水道水	10～20	15kg	66,950	4,463	536	－	－	－
					0.10		5～10				446			
		淡彩色	1.25	25～30	0.12	水道水	10～20	15kg	71,730	4,782	574	－	－	－
					0.10		5～10				478			
DNTビューウレタン	一液反応硬化形 水系ウレタン樹脂塗料	白	1.00～1.30	25～30	0.12	水道水	10～20	15kg	30,430	2,029	243	－	－	－
					0.10		5～10				203			
		淡彩色	1.00～1.30	25～30	0.12	水道水	10～20	15kg	31,730	2,115	254	－	－	－
					0.10		5～10				212			
DNTビューアクリル	一液反応硬化形 水系アクリル樹脂塗料	白	1.20	25～30	0.12	水道水	10～30	15kg	20,440	1,363	164	－	－	－
					0.10		5～10				136			
		淡彩色	1.20	25～30	0.12	水道水	10～20	15kg	23,040	1,536	184	－	－	－
					0.10		5～10				154			

10. ヤニ止め水性塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	塗料単価（円）kg当り	塗料単価（円）㎡/回当り	規格 JIS 番号	規格 JIS 種類	規格 JASS
水性ビルデック	合成樹脂エマルションペイント 防かび強膜塗料	白	1.25～1.45	―	0.14	水道水	10～20	16kg	21,740	1,359	190	K5660		－
				―	0.12		5～15				163	K5663	1種	
		淡彩色	1.25～1.45	―	0.14	水道水	10～20	16kg	24,760	1,548	217	K5660		－
				―	0.12		5～15				186	K5663	1種	
水性マイティー シミ止めシーラー	カチオン形 特殊アクリル樹脂系シーラー	白	1.20	―	0.13	水道水	20～30	15kg	18,340	1,223	159	K5663	合成樹脂エマルションシーラー	－
					0.11		20～30				134			

11. 塩化ビニル樹脂塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス 刷毛	容量	塗料単価（円）			規格		
									石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	JIS		JASS
												番号	種類	
ビニローゼ	塩化ビニル樹脂エナメル	淡彩色	1.00～1.25	15～25	0.12	ビニローゼシンナーS	50～80	16kg	36,130	2,258	271	－	－	－
					0.10	ビニローゼシンナーB	30～50				226			

12. アクリル樹脂塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス 刷毛	容量	塗料単価（円）			規格		
									石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	JIS		JASS
												番号	種類	
ビルデック	弱溶剤形 防かびつや消し塗料 （防かび、強膜塗料）	白	1.30	30	0.13	塗料用シンナー	20～30	16kg	26,250	1,641	213	K5670	－	－
					0.10		5～15				164			
		淡彩色	1.30	30	0.13	塗料用シンナー	20～30	16kg	28,880	1,805	235	K5670	－	－
					0.10		5～15				181			
ビルデックグリーン	微臭性弱溶剤形 防かび塗料 （防かび、強膜塗料）	白	1.25～1.45	30	0.14	ビルデックグリーン シンナー	20～30	16kg	26,920	1,683	236	K5670	－	－
					0.12		5～15				202			
		淡彩色	1.25～1.45	30	0.14	ビルデックグリーン シンナー	20～30	16kg	30,190	1,887	264	K5670	－	－
					0.12		5～15				226			
ビルデックNeo	弱溶剤形 防かびつや消し塗料 （防かび、強膜塗料）	白	1.50	30	0.14	塗料用シンナー	20～30	16kg	21,670	1,354	190	K5670	－	－
					0.11		5～10				149			
		淡彩色	1.50	30	0.14	塗料用シンナー	20～30	16kg	24,290	1,518	213	K5670	－	－
					0.11		5～10				167			
ビルデック グロスNEXT	弱溶剤形 防かびつや有り塗料 （防かび、強膜塗料）	白	0.90～1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10～20	16kg	37,420	2,339	327	－	－	－
					0.12		0～10				281			
		淡彩色	0.90～1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10～20	16kg	41,740	2,609	365	－	－	－
					0.12		0～10				313			

13. エポキシ樹脂塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス 刷毛	容量	塗料単価（円）			規格		
									石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	JIS		JASS
												番号	種類	
アロナEPO	水系変性エポキシ樹脂 さび止め塗料	ホワイト 赤さび色 クリーム ライトグレー	1.30	35	0.16	水道水	5～15	16kg	23,910	1,494	239	－	－	18M-111
					0.13		0～10				194			
ワンツーエポ	一液形変性エポキシ樹脂 さび止めペイント JPMS28	赤さび グレー ホワイト	1.21	60	0.35	塗料用シンナーA	15	16kg	25,270	1,685	590	－	－	－
				30	0.13		10				219			
エポオールスマイル	浸透性変性エポキシ樹脂塗料 弱溶剤形	赤さび色 グレー ライトグレー	1.36	50	0.22	塗料用シンナー	10	18kg セット	0	0	0	K5651	C種1号 ・2号	18M-109
				50	0.17		10				0			
EXTRA エポプライマーUNI	一液形変性エポキシ樹脂下塗 弱溶剤形	赤さび、グレー ブラック ホワイト、ブルー	1.25	30	0.17	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	5～15	16kg	28,880	1,805	307	－	－	－
				30	0.13		5～10				235			
EXTRA エポプライマー二液	二液形変性エポキシ樹脂下塗 弱溶剤形	赤さび グレー ブラック	1.35	50	0.22	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	5～15	18kg セット	50,330	2,796	615	－	－	－
				50	0.17		5～10				475			

14. ウレタン樹脂塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
Vトップローラー用	アクリルウレタン樹脂系塗料 ローラー用	淡彩色	1.20	30	―	Vトップシンナー	―	20kg セット	68,650	3,433	―	－	－	－
					0.11		5～10				378			
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形ウレタン樹脂塗料 建築用耐候性上塗り塗料 3級	白	0.90～1.20	25	0.13	塗料用シンナー	5～15	15kg セット	51,330	3,422	445	K5658	3級	18M-403
					0.10		5～10				342			
		淡彩色	0.90～1.20	25	0.13	塗料用シンナー	5～15	15kg セット	57,100	3,807	495	K5658	3級	18M-403
					0.10		5～10				381			
Vトップ 一液スマイルUNI	一液弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	白	0.90～1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10～20	15kg	34,650	2,310	323	－	－	－
					0.12		0～10				277			
		淡彩色	0.90～1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10～20	15kg	39,070	2,605	365	－	－	－
					0.12		0～10				313			

15. シリコン樹脂塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
EXTRAピュアマット	水性高級シリコン樹脂 つや消し塗料	淡彩	1.35～1.45	25～30	0.14	水道水	10～20	15kg	65,000	4,333	607	－	－	－
					0.12		0～10				520			
EXTRAアクアシリコン	一液反応硬化形 水系高級アクリルシリコン 樹脂系塗料	白	1.22	25～30	0.12	水道水	10～20	15kg	66,420	4,428	531	－	－	－
					0.10		5～10				443			
		淡彩色	1.22	25～30	0.12	水道水	10～20	15kg	62,790	4,186	502	－	－	－
					0.10		5～10				419			
EXTRA スマイルシリコン	弱溶剤形 高級アクリルシリコン樹脂系 塗料	淡彩	0.90～1.20	25	0.13	塗料用シンナー	20～30	15kg セット	68,250	4,550	592	－	－	－
					0.11		5～10				501			
EXTRAシルバー	弱溶剤形 高級シルバー塗料	シルバー	0.93～0.99	15	0.12	塗料用シンナー	10～20	15kg セット	69,600	4,640	557	－	－	－
					0.10		5～10				464			
DNTシリコンスマイル クリーン	弱溶剤形アクリルシリコン 樹脂系塗料	白	0.90～1.20	25	0.14	塗料用シンナー	5～15	15kg セット	54,480	3,632	508	K5658	2級	18M-404
					0.12		5～10				436			
		淡彩色	0.90～1.20	25	0.14	塗料用シンナー	5～15	15kg セット	59,850	3,990	559	K5658	2級	18M-404
					0.12		5～10				479			
Vシリコン 一液スマイルUNI	一液形弱溶剤シリコン 樹脂塗料	淡彩色	0.90～1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10～20	15kg	56,390	3,759	526	－	－	－
					0.12		0～10				451			

16. ふっ素樹脂塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス	標準使用量（kg/㎡/回）刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス	希釈率（重量%）刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	塗料単価（円）kg当り	塗料単価（円）㎡/回当り	規格 JIS 番号	規格 JIS 種類	規格 JASS
Vフロン#200 プライマー	常温硬化形 超耐候性塗料用下塗	白	1.35	30	0.15	0.11	Vフロン#200 プライマーシンナー	20～30	5～20	16kg セット	43,780	2,736	410	－	－	－
													301			
Vフロン#200上塗	常温硬化形ふっ素樹脂塗料 上塗	淡彩色	1.30	20	0.13	0.10	VフロンシンナーS	20～30	10～30	16kg セット	170,630	10,664	1,386	－	－	－
							VフロンシンナーB						1,066			
Vフロン#200中塗	常温硬化形ふっ素樹脂塗料用 中塗	淡彩色	1.23	30	0.14	0.10	Vフロン#200 中塗シンナー	10～30	0～10	20kg セット	91,620	4,581	641	－	－	－
													458			
Vフロン#200 クリーン上塗	常温硬化形 雨すじ汚れ防止 ふっ素樹脂塗料 上塗	淡彩色	1.30	20	0.13	0.10	VフロンシンナーS	10～20	5～15	16kg セット	220,500	13,781	1,792	－	－	－
							VフロンシンナーB						1,378			
Vフロン#200 クリーン中塗	常温硬化形 雨すじ汚れ防止 ふっ素樹脂塗料用 中塗	淡彩色	1.30	20	0.13	0.10	VフロンシンナーS	20～30	10～30	16kg セット	220,500	13,781	1,792	－	－	－
							VフロンシンナーB						1,378			
Vフロン#200 スマイル上塗	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料上塗 建築用耐候性上塗り塗料 1級	淡彩色	1.22	30	0.15	0.12	塗料用シンナー	10～20	5～10	15kg セット	139,530	9,302	1,395	K5658	1級	－
													1,116			
Vフロン#200 スマイル中塗	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料中塗	淡彩色	1.10～1.30	25	0.13	0.11	塗料用シンナー	10～20	5～10	15kg セット	58,150	3,877	504	－	－	－
													426			
Vフロン#200スマイル RBプライマー	エポキシ樹脂シーラー	白	1.34	30	0.12	0.10	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	10～20	5～10	15kg セット	39,380	2,625	315	－	－	－
													263			
					0.12	0.10		10～20	5～10	3kg セット	13,790	4,597	552	－	－	－
													460			
Vフロン#200スマイル RB中塗	ふっ素樹脂塗料用 中塗	淡彩色	0.90～1.20	25	0.13	0.10	塗料用シンナー	5～15	5～10	15kg セット	91,620	6,108	794	－	－	－
													611			
					0.13	0.10		5～15	5～10	3kg セット	39,120	13,040	1,695	－	－	－
													1,304			
Vフロン#200スマイル RBメタリック	ふっ素樹脂メタリック塗料	プラチナシルバー シャンパンゴールド ブロンズ ブラックパール エンジェルゴールド テラコッタダイヤモンド モヒートグリーン アクアスカッシュ ブルークリスタル ピーチローズ カシスローズ	1.00	20	―	0.09	塗料用シンナー	―	0～10	15kg セット	220,500	14,700	―	－	－	－
													1,323			
					―	0.09		―	0～10	3kg セット	55,130	18,377	―	－	－	－
													1,654			
Vフロン#200スマイル RBクリヤー	ふっ素樹脂クリヤー塗料	艶有 3分艶	0.90	20	0.11	0.07	塗料用シンナー	0～10	0～10	15kg セット	190,320	12,688	1,396	－	－	－
													888			
					0.11	0.07		0～10	0～10	3kg セット	47,520	15,840	1,742	－	－	－
													1,109			
EXTRAアクアフッソ	一液反応硬化形 水系高級ふっ素樹脂塗料	淡彩色	1.22	25～30	0.15	0.12	水道水	10～20	5～10	15kg	96,600	6,440	966	－	－	－
													773			
EXTRA アクアフッソ中塗	水系高級ふっ素樹脂 塗料用中塗	淡彩色	1.22	25～30	0.15	0.12	水道水	10～20	5～10	15kg	32,610	2,174	326	－	－	－
													261			
EXTRA スマイルフッソ	弱溶剤形高級ふっ素樹脂 塗料	淡彩色	1.05	25	0.13	0.11	塗料用シンナー	20－30	5～10	15kg セット	105,000	7,000	910	－	－	－
													770			
EXTRA スマイルフッソ中塗	弱溶剤形高級ふっ素樹脂 塗料用中塗	淡彩色	1.05	25	0.13	0.11	塗料用シンナー	20－30	5～10	15kg セット	35,020	2,335	304	－	－	－
													257			

17. 建築用ふっ素樹脂塗料（ニオイの少ないタイプ）

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス	標準使用量（kg/㎡/回）刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス	希釈率（重量%）刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	塗料単価（円）kg当り	塗料単価（円）㎡/回当り	規格 JIS 番号	規格 JIS 種類	規格 JASS
【臭気対策品】Vフロン#201プライマー ニオイの少ないタイプ	ふっ素樹脂塗料用プライマー（非水系タイプ）	白	1.48	30	0.14	0.09	Vフロン#201 専用シンナー	10～20	0～10	17.25kg セット	80,330	4,657	652	－	－	－
【臭気対策品】Vフロン#201上塗 ニオイの少ないタイプ	建築用ふっ素樹脂上塗塗料（非水系タイプ）	淡彩色	1.26	20	0.14	0.09	Vフロン#201 専用シンナー	10～20	5～10	16kg セット	167,740	10,484	1,468	－	－	－
【臭気対策品】Vフロン#201専用シンナー	Vフロン#201 プライマー、上塗り用 専用シンナー	－	－	－	－	－	－	－	－	16L	21,270	－	－	－	－	－

18. 複層仕上塗材（防水形弾性外装材）

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス	標準使用量（kg/㎡/回）刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス	希釈率（重量%）刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	塗料単価（円）kg当り	塗料単価（円）㎡/回当り	規格 JIS 番号	規格 JIS 種類	規格 JASS
ダンディニュー(K)	多機能形 単層弾性仕上材	淡彩色	1.10～1.20	－	リシンガン 0.32～0.45 ローラー2回目 0.30～0.40		水道水	リシンガン 4～6 ローラー2回目 2～4		16kg	13,900	869	1,043	－	－	－

19. 下地調整塗材

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス	標準使用量（kg/㎡/回）刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス	希釈率（重量%）刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	塗料単価（円）kg当り	塗料単価（円）㎡/回当り	規格 JIS 番号	規格 JIS 種類	規格 JASS
DNT弾性フィラー 一液テクトMAX	高耐久性 エマルション樹脂系 下地調整材	（白）	1.55	－	多孔質ローラー 0.8～1.2	ローラー 0.3～0.6	水道水	多孔質 1～3 ローラー 5～10		16kg	12,080	755	906	－	－	－
DNT断熱テクト	遮熱用エマルション樹脂系 下地調整材	（白）	0.97	－	多孔質ローラー 0.5～1.0	リシンガン 0.7～1.2	水道水	0～6		12kg	13,290	1,108	1,108	－	－	－
DNTALCフィラー	ALC専用アクリル エマルション系 シーラーレスフィラー	（白）	1.70	－	ローラー 0.80		水道水	ローラー 5～8		20kg	10,520	526	421	－	－	－
釉元5号S	有機無機複合塗料	白 グレー	1.82	－	1.00	ローラー 0.80	水道水	5～10	ローラー 0～3	23kg セット	17,880	777	777	－	－	－
マイティー ビッグサフE	水系プラサフ形 ハイビルドタイプ下塗塗料	白	1.35	－	0.15	0.13	水道水	5～10	5～10	16kg	11,670	729	109	－	－	－
		淡彩色	1.35	－	0.15	0.13		5～10	5～10	16kg	13,470	842	126	－	－	－

20. 床用塗材（アクリル樹脂系）

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
床コートアクリル	一液形弱溶剤アクリル樹脂床用塗料	各色	1.20	20	―	ビニローゼシンナーB	―	15kg	23,630	1,575	―	－	－	－
					0.13～0.15		100				221			
水性床コートアクリル	一液形水性アクリル樹脂床用塗料	各色	1.22	―	0.18	水道水	5～10	15kg	29,440	1,963	353	－	－	－
					0.15		5～10				294			

21. 床用塗材（エポキシ樹脂系）

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
レジフロアー	エポキシ樹脂系床用塗料	標準色	1.40	100	―	レジフロアーシンナー	刷毛ローラー0～10	20kgセット	43,580	2,179	―	－	－	－
					0.30						654			
水性床コートエポキシ	二液形水性エポキシ樹脂床用塗料	各色	1.20	―	刷毛ローラー0.11～0.12	水道水	刷毛ローラー10～20	16kgセット	43,050	2,691	404	－	－	－

22. 屋根用塗料（トタン屋根材）

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
EXTRA エポプライマー二液	二液形変性エポキシ樹脂下塗弱溶剤形	赤さび グレー ブラック	1.35	50	0.22	塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	5～15	18kgセット	50,330	2,796	615	－	－	－
				50	0.17		5～10				475			
EXTRA エポプライマーUNI	一液形変性エポキシ樹脂下塗弱溶剤形	赤さび、グレー ブラック ホワイト、ブルー	1.25	30	0.17	塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	5～15	16kg	28,880	1,805	307	－	－	－
				30	0.13		5～10				235			
フッソルーベン 二液EXTRA	最高級ふっ素樹脂系トタンペイント（弱溶剤形）	標準色	0.9～1.1	25	0.14	塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	5～10	15kg	72,190	4,813	674	－	－	－
					0.11		10～20				529			
シリコンルーベン 二液EXTRA	最高級シリコン樹脂系トタンペイント（弱溶剤形）	標準色	0.9～1.1	25	0.14	塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	5～10	15kg	55,130	3,675	515	－	－	－
					0.11		10～20				404			
シリコンルーベン 一液EXTRA	アクリルシリコン樹脂系トタンペイント（一液弱溶剤形）	標準色	0.9～1.2	25	0.14	塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	10～20	15kg	39,700	2,647	371	－	－	－
					0.11		5～15				291			
シリコンルーベン 一液EXTRA	アクリルシリコン樹脂系トタンペイント（一液弱溶剤形）	遮熱色	0.9～1.2	25	0.14	塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	10～20	15kg	39,700	2,647	371	－	－	－
					0.11		5～15				291			
ウレタンルーベン	ウレタン樹脂系トタンペイント（弱溶剤形）	標準色	1.1～1.3	25	0.14	塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	10～20	16kgセット	44,770	2,798	392	－	－	－
					0.11		5～10				308			
アクリルルーベン	アクリル樹脂系トタンペイント（弱溶剤形）	標準色	0.9～1.2	25	0.14	塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	10～15	14L	28,550	1,699	238	－	－	－
					0.12		5～10				204			
タイコールーベン	合成調合系トタンペイント	標準色	1.1～1.3	25	0.15	塗料用シンナー	10～15	14L	17,890	983	147	－	－	－
					0.12		5～10				118			
EXTRAシルバー	弱溶剤形高級シルバー塗料	シルバー	0.93～0.99	15	0.12	塗料用シンナー	10～20	15kgセット	69,600	4,640	557	－	－	－
					0.10		5～10				464			
エコンルーフ	厚膜型長期防蝕被覆塗材	シルバー色	1.11	340	エアレス 1.00	塗料用シンナー	エアレス 0～5	16kg	30,370	1,898	1,898	－	－	－

23. 屋根用塗料（無機屋根材）

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
釉元5号S	有機無機複合塗料	白 グレー	1.82	ー	1.00	水道水	5～10	23kg セット	17,880	777	777	－	－	－
					ローラー 0.80		ローラー 0～3				622			
リフレッシュフッソ EXTRA	最高級ふっ素樹脂系 カラーベスト塗り替え用（弱溶剤形）	標準色	0.9～1.2	25	0.13	塗料用シンナー	5～10	15kg	111,000	7,400	962	－	－	－
					0.11		20～30				814			
リフレッシュシリコン EXTRA	高級シリコン樹脂系 カラーベスト塗り替え用（弱溶剤形）	標準色	0.9～1.2	25	0.13	塗料用シンナー	5～10	15kg	73,500	4,900	637	－	－	－
					0.11		20～30				539			
水性リフレッシュ シリコンEXTRA	シリコン樹脂系 カラーベスト塗り替え用塗料（水性）	標準色	1.17～1.27	30	0.12	水道水	10～20	15kg	52,900	3,527	423	－	－	－
					0.10		5～10				353			

24. 屋根用塗料（太陽光高反射・熱高放射）

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
エコクールスマイルF	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	淡彩色	1.22	30	0.14	塗料用シンナー	10～20	15kg セット	125,650	8,377	1,173	－	－	－
					0.11		5～10				921			
		濃彩色	1.22	30	0.14	塗料用シンナー	10～20	15kg セット	135,700	9,047	1,267	－	－	－
					0.11		5～10				995			
エコクールスマイルSi	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	淡彩色	1.10～1.30	25	0.14	塗料用シンナー	10～20	15kg セット	72,980	4,865	681	－	－	－
					0.11		5～10				535			
		濃彩色	1.10	25	0.14	塗料用シンナー	10～20	15kg セット	78,690	5,246	734	－	－	－
					0.11		5～10				577			
エコクールスマイルU	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	淡彩色	1.10～1.30	25	0.14	塗料用シンナー	10～20	15kg セット	62,740	4,183	586	－	－	－
					0.11		5～10				460			
		濃彩色	1.00	25	0.14	塗料用シンナー	10～20	15kg セット	67,730	4,515	632	－	－	－
					0.11		5～10				497			
エコクールアクアF	一液反応硬化形 ふっ素樹脂塗料	淡彩色	1.10～1.30	25～30	0.14	水道水	10～20	15kg	69,830	4,655	652	－	－	－
					0.11		5～10				512			
		濃彩色	1.00	25～30	0.14	水道水	10～20	15kg	78,300	5,220	731	－	－	－
					0.11		5～10				574			
エコクールアクアSi	一液反応硬化形 水性シリコン樹脂塗料	淡彩色	1.10～1.30	25～30	0.14	水道水	10～20	15kg	67,140	4,476	627	－	－	－
					0.11		5～10				492			
		濃彩色	1.00	25～30	0.14	水道水	10～20	15kg	72,400	4,827	676	－	－	－
					0.11		5～10				531			
エポオールスマイル 遮熱 白	浸透性変性エポキシ 樹脂塗料弱溶剤形	白	1.43	50	0.26	塗料用シンナー	15	18kg セット	54,140	3,008	782	－	－	－
				50	0.20		10				602			
エコクールスマイル HB下塗 白	下塗・中塗兼用 金属屋根遮熱プライマー	白	0.77	100	ー	塗料用シンナー	ー	12kg セット	47,920	3,993	599	－	－	－
					0.15		0～10							

25. 防かび塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス	標準使用量（kg/㎡/回）刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス	希釈率（重量%）刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	塗料単価（円）kg当り	塗料単価（円）㎡/回当り	規格 JIS 番号	規格 JIS 種類	規格 JASS
ビルデック	弱溶剤形 防かびつや消し塗料 （防かび、強膜塗料）	白	1.30	30	0.13	0.10	塗料用シンナー	20～30	5～15	16kg	26,250	1,641	213	K5670	－	－
													164			
		淡彩色	1.30	30	0.13	0.10	塗料用シンナー	20～30	5～15	16kg	28,880	1,805	235	K5670	－	－
													181			
ノンモールド処理液#1 （除菌剤）	塩素系漂白・除菌処理剤	―	1.00	―	―	0.08	―	―	―	16L	27,080	1,693	―	－	－	－
													135			
ノンモールド処理液#2 （除菌剤）	アルコール系殺菌処理剤	―	0.92	―	―	0.08	―	―	―	16L	27,080	1,840	―	－	－	－
													147			
ノンモールドNAD スーパー	アクリル樹脂系 NAD強力防かび・防藻塗料	淡彩色	1.30	30	0.15	0.12	塗料用シンナー	10～20	5～10	16kg	38,890	2,431	365	－	－	－
													292			
ノンモールドMA スーパー	弱溶剤形 アクリル樹脂系強力 防かび・防藻塗料	淡彩色	1.10	30	0.14	0.12	塗料用シンナー	10～20	0～10	15kg	46,870	3,125	437	－	－	－
													375			
ノンモールドMU スーパー	弱溶剤形 ポリウレタン樹脂系 強力防かび・防藻塗料	淡彩色	0.09～1.20	25	0.13	0.10	塗料用シンナー	10～20	5～10	15kg セット	65,370	4,358	567	－	－	－
													436			

26. 環境対応形水系内装塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス	標準使用量（kg/㎡/回）刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス	希釈率（重量%）刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	塗料単価（円）kg当り	塗料単価（円）㎡/回当り	規格 JIS 番号	規格 JIS 種類	規格 JASS
COZY PACK	超低臭 室内環境対応形水系塗料	白	1.5	25	0.14	0.12	水道水	5～15	0～3	16kg	27,050	1,691	237	－	－	－
													203			
		淡彩色	1.5	25	0.14	0.12	水道水	5～15	0～3	16kg	30,190	1,887	264	－	－	－
													226			
COZY PACK Air	抗菌・抗ウイルス塗料	淡彩色	1.5	25	0.14	0.12	水道水	5～15	0～3	16kg	45,890	2,868	402	－	－	－
													344			
ノボクリーン	室内環境対応形水系塗料	白	1.45	30	0.14	0.12	水道水	10～20	5～10	16kg	15,000	938	131	K5663	1種	－
													113			
		淡彩色	1.45	30	0.14	0.12	水道水	10～20	5～10	16kg	18,340	1,146	160	K5663	1種	－
													138			
ノボクリーンビュー	室内環境対応形水系塗料 汚染防止機能	白	1.43	30	0.14	0.12	水道水	10～20	5～10	16kg	18,340	1,146	160	K5660 K5663	1種	－
													138			
		淡彩色	1.43	30	0.14	0.12	水道水	10～20	5～10	16kg	21,390	1,337	187	K5660 K5663	1種	－
													160			
ノボクリーンバイオ	室内環境対応形水系塗料 汚染防止機能 防かび、抗菌 消臭	白	1.43	30	0.14	0.12	水道水	10～20	5～10	16kg	24,440	1,528	214	K5660 K5663	1種	－
													183			
		淡彩色	1.43	30	0.14	0.12	水道水	10～20	5～10	16kg	27,500	1,719	241	K5660 K5663	1種	－
													206			
ノボクリーンシーラー	室内環境対応形水系塗料 無機素材用シーラー	白	1.37	―	0.13	0.11	水道水	10～20	20～30	15kg	13,760	917	119	K5663	合成樹脂エマルションシーラー	－
													101			
ノボクリーン プライマー	室内環境対応形 水系塗料 鉄部用さび止め	白	1.28	30	0.15	0.13	水道水	10～20	5～10	16kg	24,440	1,528	229	－	－	－
													199			

27. 超低臭室内環境対応形水系塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
COZY PACK	超低臭 室内環境対応形水系塗料	白	1.5	25	0.14	水道水	5～15	16kg	27,050	1,691	237	－	－	－
					0.12		0～3				203			
		淡彩色	1.5	25	0.14	水道水	5～15	16kg	30,190	1,887	264	－	－	－
					0.12		0～3				226			
COZY PACK Air	抗菌・抗ウイルス塗料	淡彩色	1.5	25	0.14	水道水	5～15	16kg	45,890	2,868	402	－	－	－
					0.12		0～3				344			

28. 抗菌・抗ウイルス塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
COZY PACK Air	抗菌・抗ウイルス塗料	淡彩色	1.5	25	0.14	水道水	5～15	16kg	45,890	2,868	402	－	－	－
					0.12		0～3				344			

29. 水性鉄部用塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
アクアマリン タックレス凛	リベット構造型水性硬質塗料	白	1.30	30	―	水道水	―	15kg	20,530	1,369	―	－	－	－
					0.12		5～10				164			
		淡彩色	1.30	30	―	水道水	―	15kg	24,150	1,610	―	－	－	－
					0.12		5～10				193			
		クリヤー	1.04	15	―	水道水	―	15kg	24,880	1,659	―	－	－	－
					0.10		0～5				166			

30. 皮脂軟化対策水性塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
アクアマリン タックレス凛	リベット構造型水性硬質塗料	淡彩色	1.30	30	―	水道水	―	15kg	24,150	1,610	―	－	－	－
					0.12		5～10				193			
		クリヤー	1.04	15	―	水道水	―	15kg	24,880	1,659	―	－	－	－
					0.10		0～5				166			

31. サイディングボード用クリヤー塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
SBライズコートスマイル フッソ つや有り	弱溶剤形 ふっ素樹脂クリヤー	クリヤー	0.93	20	0.12	塗料用シンナー	10～15	15kg セット	107,000	7,133	856	－	－	－
					0.10		5～10				713			
SBライズコートスマイル フッソ 3分つや	弱溶剤形 ふっ素樹脂クリヤー	クリヤー	0.93	20	0.12	塗料用シンナー	10～15	15kg セット	107,000	7,133	856	－	－	－
					0.10		5～10				713			
SBライズコートスマイル つや有り	弱溶剤形 アクリルシリコン樹脂クリヤー	クリヤー	0.93	20	0.12	塗料用シンナー	10～15	15kg セット	68,250	4,550	546	－	－	－
					0.10		5～10				455			
SBライズコートスマイル 3分つや	弱溶剤形 アクリルシリコン樹脂クリヤー	クリヤー	0.93	20	0.12	塗料用シンナー	10～15	15kg セット	68,250	4,550	546	－	－	－
					0.10		5～10				455			
SBライズコートアクアSi つや有り	水系 アクリルシリコン樹脂クリヤー	クリヤー	1.04	―	0.12	水道水	5～10	15kg	59,170	3,945	473	－	－	－
					0.10		0～5				394			
SBライズコートアクアSi 3分つや	水系 アクリルシリコン樹脂クリヤー	クリヤー	1.04	―	0.12	水道水	5～10	15kg	59,170	3,945	473	－	－	－
					0.10		0～5				394			
SBライズコートアクア シーラー	水系 アクリルシリコン樹脂シーラー	クリヤー	1.04	―	0.10	水道水	0～5	16kg セット	59,780	3,736	374	－	－	－
					0.08		0～5				299			

32. EXTRAシリーズ

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス	標準使用量（kg/㎡/回）刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス	希釈率（重量%）刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	塗料単価（円）kg当り	塗料単価（円）㎡/回当り	規格 JIS 番号	規格 JIS 種類	規格 JASS
EXTRAアクアフッソ	一液反応硬化形 水系高級ふっ素樹脂塗料	淡彩色	1.22	25～30	0.15	0.12	水道水	10～20	5～10	15kg	96,600	6,440	966	－	－	－
													773			
EXTRAアクアフッソ 中塗	水系高級ふっ素樹脂塗料用 中塗	淡彩色	1.22	25～30	0.15	0.12	水道水	10～20	5～10	15kg	32,610	2,174	326	－	－	－
													261			
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形高級ふっ素樹脂塗料	淡彩色	1.05	25	0.13	0.11	塗料用シンナー	20－30	5～10	15kg セット	105,000	7,000	910	－	－	－
													770			
EXTRAスマイルフッソ 中塗	弱溶剤形高級ふっ素樹脂塗料 用中塗	淡彩色	1.05	25	0.13	0.11	塗料用シンナー	20－30	5～10	15kg セット	38,070	2,538	330	－	－	－
													279			
EXTRAピュアマット	水性高級シリコン樹脂 つや消し塗料	淡彩	1.35～ 1.45	25～30	0.14	0.12	水道水	10～20	0～10	15kg	65,000	4,333	607	－	－	－
													520			
EXTRAアクアシリコン	一液反応硬化形 水系高級アクリルシリコン 樹脂系塗料	白	1.22	25～30	0.12	0.10	水道水	10～20	5～10	15kg	66,420	4,428	531	－	－	－
													443			
		淡彩色	1.22	25～30	0.12	0.10	水道水	10～20	5～10	15kg	62,790	4,186	502	－	－	－
													419			
EXTRAスマイル シリコン	弱溶剤形高級 アクリルシリコン樹脂系塗料	淡彩	0.90～ 1.20	25	0.13	0.11	塗料用シンナー	20～30	5～10	15kg セット	68,250	4,550	592	－	－	－
													501			
EXTRAシルバー	弱溶剤形 高級シルバー塗料	シルバー	0.93～ 0.99	15	0.12	0.10	塗料用シンナー	10～20	5～10	15kg セット	69,600	4,640	557	－	－	－
													464			
フッソルーベン 二液EXTRA	最高級ふっ素樹脂系 トタンペイント（弱溶剤形）	各色	0.9～1.1	25	0.14	0.11	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	5～10	10～20	15kg	72,190	4,813	674	－	－	－
													529			
シリコンルーベン 二液EXTRA	高級シリコン樹脂系 トタンペイント（弱溶剤形）	標準色	0.9～1.1	25	0.14	0.11	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	5～10	10～20	15kg	55,130	3,675	515	－	－	－
													404			
シリコンルーベン 一液EXTRA	アクリルシリコン樹脂系 トタンペイント （一液弱溶剤形）	標準色	0.9～1.2	25	0.14	0.11	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	10～20	5～15	15kg	39,700	2,647	371	－	－	－
													291			
リフレッシュフッソ EXTRA	最高級ふっ素樹脂系 カラーベスト塗り替え用 （弱溶剤形）	標準色	0.9～1.2	25	0.13	0.11	塗料用シンナー	5～10	20～30	15kg	111,000	7,400	962	－	－	－
													814			
リフレッシュシリコン EXTRA	高級シリコン樹脂系 カラーベスト塗り替え用 （弱溶剤形）	標準色	0.9～1.2	25	0.11	0.13	塗料用シンナー	5～10	20～30	15kg	73,500	4,900	539	－	－	－
													637			
水性リフレッシュ シリコンEXTRA	シリコン樹脂系 カラーベスト塗り替え用塗料 （水性）	標準色	1.17～ 1.27	30	0.12	0.10	水道水	10～20	5～10	15kg	52,900	3,527	423	－	－	－
													353			
EXTRAアクア カチオンシーラー	カチオン形 高性能外装用水系シーラー	クリヤー	1.05	－	－	0.11	－	－	－	15kg	18,340	1,223	134	－	－	－
EXTRA一液 エポシーラー	ターペン系 エポキシ樹脂系シーラー	クリヤー	0.85	－	－	0.10	－	－	－	15kg	21,270	1,418	142	－	－	－
EXTRA万能 スマイルシーラー	弱溶剤形 二液エポキシ樹脂シーラー	クリヤー	0.90	－	0.12	0.10	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	30～50	30～50	15kg セット	38,000	2,533	304	－	－	－
													253			
		白	1.34	－	0.12	0.10	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	10～20	5～10	15kg セット	38,000	2,533	304	－	－	－
													253			
EXTRA万能 アクアシーラー	水性二液 オールインワンシーラー	クリヤー	1.00	－	0.12	0.10	水道水	0～20	0～10	15kg セット	35,630	2,375	285	－	－	－
													238			
		白	1.26	－	0.12	0.10	水道水	0～20	0～10	15kg セット	35,630	2,375	285	－	－	－
													238			
EXTRAアクアプラサフ	窯業系サイディングボード 改修用下塗材	白	1.46	－	－	0.30	水道水	－	2～5	15kg	21,380	1,425	－	－	－	－
													428			
EXTRAエポプライマー UNI	一液形変性エポキシ樹脂下塗	赤さび、グレー ブラック ホワイト、ブルー	1.25	30	0.17	0.13	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	5～15	5～10	16kg	28,880	1,805	307	－	－	－
													235			
EXTRAエポプライマー 二液	二液形変性エポキシ樹脂下塗	赤さび グレー ブラック	1.35	50	0.22	0.17	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	5～15	5～10	18kg セット	50,330	2,796	615	－	－	－
													475			

33. ウレテイトフロア（木質床用塗料）

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス	標準使用量（kg/㎡/回）刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス	希釈率（重量%）刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	塗料単価（円）kg当り	塗料単価（円）㎡/回当り	規格 JIS 番号	規格 JIS 種類	規格 JASS
ウレテイトフロアG つや有り	一液溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料 汎用品	クリヤー	0.91	40	—	0.09	ウレテイト用 塗料用シンナー	—	0～10	16L	27,570	1,901	—	171	–	–	18M-301
ウレテイトフロアG セミグロス	一液溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料 汎用品	半艶クリヤー	0.91	40	—	0.09	ウレテイト用 塗料用シンナー	—	15～20	16L	35,440	2,427	—	218	–	–	–
ウレテイトフロアGFT つや消し	一液溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料 汎用品	艶消しクリヤー	0.93	40	—	0.09	ウレテイト用 塗料用シンナー	—	15～20	16L	36,750	2,466	—	222	–	–	–
ウレテイトフロアNL G-S つや有り	一液溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料 業務用標準品	クリヤー	0.91	40	—	0.09	ウレテイト用 塗料用シンナー	—	0～10	16L	27,570	1,901	—	171	–	–	18M-301
ウレテイトフロアNL Gトップコート（高光沢）	一液溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用	クリヤー	0.92	40	—	0.09	ウレテイト用 塗料用シンナー	—	15～20	16L	27,570	1,901	—	171	–	–	18M-301
ウレテイトフロアNL G-FX	一液溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料 速乾性、下塗り用	クリヤー	0.91	40	—	0.09	ウレテイト用 塗料用シンナー	—	15～20	16L	27,570	1,901	—	171	–	–	18M-301
ウレテイト水性2液 下塗	水性二液形 ポリウレタン樹脂塗料	クリヤー	1.04	35	—	0.10	水道水	—	5～10	16.5kg セット	68,830	4,172	—	417	–	–	–
ウレテイト水性2液	水性二液形 ポリウレタン樹脂塗料	クリヤー	1.03	35	—	0.10	水道水	—	0～5	16.5kg セット	68,830	4,172	—	417	–	–	–
ウレテイト水性2液 艶消	水性二液型 ポリウレタン樹脂塗料 特注品	クリヤー	1.04	35	—	0.10	水道水	—	0～5	16.5kg セット	72,970	4,422	—	442	–	–	–
ウレテイト水性 下塗	一液水性 ポリウレタン樹脂塗料 ナラ・ブナ材下塗専用	クリヤー	1.03	25	—	0.10	水道水	—	—	16kg	57,960	3,623	—	362	–	–	–
ウレテイト水性 スーパー	一液水性 ポリウレタン樹脂塗料	クリヤー	1.04	25	—	0.10	水道水	—	0～10	16kg	57,960	3,623	—	362	–	–	–
ウレテイト水性 スーパー 半艶	一液水性 ポリウレタン樹脂塗料 特注品	クリヤー	1.04	25	—	0.10	水道水	—	0～5	16kg	62,560	3,910	—	391	–	–	–
ウレテイト水性二液 オーバーコート	水性二液形 ポリウレタン樹脂塗料系 コーティング剤	クリヤー	1.03	6	—	0.04	水道水	—	—	15kg セット	54,340	3,623	—	145	–	–	–

34. 体育館木床用ライン用塗料（木質床用塗料）

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
ウレテイトライン用NL	一液溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料	白 C29-92B近似	―	40	― / 0.14	ウレテイト用 塗料用シンナー	― / 0～5	4kg	21,000	5,250	― / 735	－	－	－
		黒 CN-10近似	―	40	― / 0.14	ウレテイト用 塗料用シンナー	― / 0～5	4kg	21,000	5,250	― / 735	－	－	－
		黄 C22-80V近似	―	40	― / 0.14	ウレテイト用 塗料用シンナー	― / 0～5	4kg	21,000	5,250	― / 735	－	－	－
		赤 C05-40V近似	―	40	― / 0.14	ウレテイト用 塗料用シンナー	― / 0～5	4kg	21,000	5,250	― / 735	－	－	－
		紺 C75-20L近似	―	40	― / 0.14	ウレテイト用 塗料用シンナー	― / 0～5	4kg	21,000	5,250	― / 735	－	－	－
		緑 C39-40P近似	―	40	― / 0.14	ウレテイト用 塗料用シンナー	― / 0～5	4kg	21,000	5,250	― / 735	－	－	－
		ライトブルー C69-50T近似	―	40	― / 0.14	ウレテイト用 塗料用シンナー	― / 0～5	4kg	21,000	5,250	― / 735	－	－	－
		黄赤 C17-70X近似	―	40	― / 0.14	ウレテイト用 塗料用シンナー	― / 0～5	4kg	21,000	5,250	― / 735	－	－	－
ウレテイト水性 ライン用	コートライン用水性塗料	白 LN-90近似	―	20～30	― / 0.15	水道水	― / 0～10	4kg	19,600	4,900	― / 735	－	－	－
		黒 LN-15近似	―	20～30	― / 0.15	水道水	― / 0～10	4kg	19,600	4,900	― / 735	－	－	－
		黄 L22-80V近似	―	20～30	― / 0.15	水道水	― / 0～10	4kg	19,600	4,900	― / 735	－	－	－
		赤 L05-40V近似	―	20～30	― / 0.15	水道水	― / 0～10	4kg	19,600	4,900	― / 735	－	－	－
		紺 L75-20L近似	―	20～30	― / 0.15	水道水	― / 0～10	4kg	19,600	4,900	― / 735	－	－	－
		緑 L39-40L近似	―	20～30	― / 0.15	水道水	― / 0～10	4kg	19,600	4,900	― / 735	－	－	－
		ライトブルー L69-50T近似	―	20～30	― / 0.15	水道水	― / 0～10	4kg	19,600	4,900	― / 735	－	－	－
		黄赤 L17-70X近似	―	20～30	― / 0.15	水道水	― / 0～10	4kg	19,600	4,900	― / 735	－	－	－

35. 木床・化学床用メンテナンス用塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス／刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス／刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	kg当り	㎡/回当り	規格 JIS 番号	JIS 種類	JASS
アクアダイト＃208 RMベース	水性二液形 ポリウレタン樹脂塗料 下塗り用	クリヤー	―	―	― / 0.03	水道水	― / 0～10	15kg セット	53,130	3,542	― / 106	－	－	－
アクアダイト＃208 クリンガード	水性二液形 ポリウレタン樹脂塗料 中塗り・上塗り用	クリヤー	―	―	― / 0.02	水道水	― / 0～20	14.75kg セット	48,300	3,275	― / 65	－	－	－
アクアダイト＃208 タイルガード	水性二液形 ポリウレタン樹脂塗料 中塗り・上塗り用	クリヤー	―	―	― / 0.02	水道水	― / 0～20	14.75kg セット	51,930	3,521	― / 70	－	－	－
アクアダイト＃208 タイルガード艶消し	水性二液形 ポリウレタン樹脂塗料 中塗り・上塗り用	クリヤー	―	―	― / 0.02	水道水	― / 0～20	14.75kg セット	54,340	3,684	― / 74	－	－	－
アクアダイト＃204 セフティガード	水性二液形 ポリウレタン樹脂塗料 屋内床用防滑クリヤー（艶消）	クリヤー	―	―	― / 0.08	水道水	― / 0～20	4.4kg セット	24,150	5,489	― / 439	－	－	－

36. 塗り床用メンテナンス用塗料（体育館木床用）

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス	標準使用量（kg/㎡/回）刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス	希釈率（重量%）刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	塗料単価（円）kg当り	塗料単価（円）㎡/回当り	規格 JIS 番号	規格 JIS 種類	規格 JASS
ウレテイト水性二液オーバーコート	水性二液形ポリウレタン樹脂塗料系上塗り専用	クリヤー	1.03	6	―	0.04	水道水	―	―	15kgセット	54,340	3,623	―	－	－	－
													145			

37. 木床・化学床メンテナンスクリヤー

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス	標準使用量（kg/㎡/回）刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス	希釈率（重量%）刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	塗料単価（円）kg当り	塗料単価（円）㎡/回当り	規格 JIS 番号	規格 JIS 種類	規格 JASS
DPCラバークリーナー	メンテナンス剤	クリヤー	0.80	―	―	―	―	―	―	16L	27,500	1,719	―	－	－	－
													―			

38. 覆工板用塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス	標準使用量（kg/㎡/回）刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス	希釈率（重量%）刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	塗料単価（円）kg当り	塗料単価（円）㎡/回当り	規格 JIS 番号	規格 JIS 種類	規格 JASS
メガタフロンEP＃550	エポキシ樹脂覆工板用塗料	黒色	1.03	―	―	2.00	―	―	―	20kgセット	42,670	2,134	―	－	－	－
													4,267			

39. 帯電防止塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス	標準使用量（kg/㎡/回）刷毛	希釈剤品名	希釈率（重量%）エアレス	希釈率（重量%）刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	塗料単価（円）kg当り	塗料単価（円）㎡/回当り	規格 JIS 番号	規格 JIS 種類	規格 JASS
クリーンテクノ水性	水性特殊アクリル樹脂系塗料	淡彩色	1.50	25	―	0.13	水道水	―	5～15	16kg	86,940	5,434	―	－	－	－
													706			
クリーンテクノ水性＃500	水性特殊アクリル樹脂系塗料	淡彩色	1.35	25	0.13	0.13	水道水	20～30	5～10	16kg	91,770	5,736	746	－	－	－
													746			
クリーンテクノ＃1100	二液性エポキシ樹脂塗料	淡彩色	1.25	30	―	0.14	レジフロアーシンナー又はエポニックスシンナーA	―	10～20	16kgセット	118,130	7,383	―	－	－	－
													1,034			

40. 各種シンナー

商品名	適用塗料品名	比重	容量	塗料単価（円）	
				石油缶当り	kg当り
塗料用シンナー	ワンツーエポ、D21プライマー速乾 タイコーペイント、タイコーペイントフォースター、タイコーペイントDX MAX、タイコーペイント下塗 ハイメル、ハイメルシルキーG3、ハイメルシルキーG5 シルバートップ、外部用ウレタンクリヤー マイティー万能エポシーラー、EXTRA万能スマイルシーラー EXTRAエポプライマーUNI、EXTRAエポプライマー二液 EXTRAスマイルフッソ、EXTRAスマイルフッソ中塗、EXTRAスマイルシリコン リフレッシュフッソEXTRA、リフレッシュシリコンEXTRA フッソルーベン二液EXTRA、シリコンルーベン二液EXTRA、シリコンルーベン一液EXTRA、ウレタンルーベン、アクリルルーベン、タイコールーベン、エコンルーフ ビルデック、ビルデックNEO、ビルデックグロスNEXT、ビルデックセミグロス DNTウレタンスマイルクリーン、DNTシリコンスマイルクリーン、Vシリコン一液スマイルUNI、、Vトップ一液スマイルUNI Vフロン#200スマイル上塗、Vフロン#200スマイル中塗 Vフロン#200スマイルRB プライマー、Vフロン#200スマイルRB　中塗、Vフロン#200スマイルRB　メタリック、Vフロン#200スマイルRB クリヤー エコクールスマイルF、エコクールスマイルSi、エコクールスマイルU エポオールスマイル遮熱 白、エコクールスマイルHB下塗　白 ノンモールドNADスーパー、ノンモールドMAスーパー、ノンモールドMUスーパー SBライズコートスマイルフッソ つや有り、SBライズコートスマイルフッソ 3分つや、SBライズコートスマイル つや有り、SBライズコートスマイル 3分つや	0.79	16L	9,920	620
塗料用シンナーA	マイティ万能エポシーラー、EXTRA万能スマイルシーラー EXTRAエポプライマーUNI、EXTRAエポプライマー二液 ワンツーエポ Vフロン#200スマイルRB プライマー フッソルーベン二液EXTRA、シリコンルーベン二液EXTRA、シリコンルーベン一液EXTRA、ウレタンルーベン、アクリルルーベン	0.81	16L	10,260	641
エポニックスシンナーA	マイティーエポシーラー クリーンテクノ＃1100	0.87	16L	26,850	1,678
エポニックスシンナーB	マイティーエポキシパテ	0.86	16L	26,850	1,678
ビニローゼシンナーB	マイティーシーラーS、ビニローゼ 床コートアクリル	0.86	16L	15,730	983
ビニローゼシンナーS	マイティーシーラーS、ビニローゼ	0.86	16L	15,730	983
ビルデックグリーン シンナー	ビルデックグリーン	0.76	16L	16,380	1,023
Vトップシンナー	Vトップローラー用	0.88	16L	30,000	1,875
Vフロン#200プライマー シンナー	Vフロン#200プライマー	0.86	16L	26,850	1,678
Vフロン#200中塗 シンナー	Vフロン#200中塗	0.88	16L	30,000	1,875
Vフロン#201専用 シンナー	Vフロン#201プライマーニオイの少ないタイプ、Vフロン#201上塗ニオイの少ないタイプ	0.96	16L	29,650	1,853
VフロンシンナーB	Vフロン#200上塗、Vフロン#200クリーン中塗、Vフロン#200クリーン上塗	0.88	16L	32,420	2,026
VフロンシンナーS	Vフロン#200上塗、Vフロン#200クリーン中塗、Vフロン#200クリーン上塗	0.88	16L	32,420	2,026
レジフロアーシンナー	レジフロアー クリーンテクノ＃1100	0.88	16L	26,850	1,678
ウレテイト用 塗料用シンナー	ウレテイトフロアG　つや有り、ウレテイトフロアG　セミグロス、ウレテイトフロアGFT　艶消し ウレテイトフロアNL　G-S　つや有り、ウレテイトフロアNL　Gトップコート（高光沢）、ウレテイトフロアNL　G-FX ウレテイトライン用NL	0.79	16L	10,260	641