

ウレタイト用塗料用シンナー

- 1.一般名 合成樹脂塗料用シンナー
- 2.規格表示等
- 2-1.規格表示 —
- 2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 —
- 3.特長

4.塗料性状

項 目		内 容			
容姿		—			
荷姿		16L			
色相		—			
光沢		—			
密度 (23℃)	シンナー	0.79±0.05			
	揮発分	—			
粘度(23℃)		—			
加熱残分		—			
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃	
	指触	—	—	—	
	半硬化	—	—	—	
標準膜厚		—			
引火点		SDS参照			
発火点		SDS参照			
爆発限界(下限～上限)		SDS参照			

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

5.塗装基準

項 目		内 容			
下地処理		—			
調合法		—			
熟成時間		—			
可使時間		—			
塗装方法		—			
希釈剤		—			
塗 装 法	塗装方法	—			
	希釈率	—			
	標準使用量	—			
	標準膜厚	—			
	ウエット管理膜厚	—			
塗装間隔	温度	5℃	20℃	30℃	
	最小	—	—	—	
	最大	—	—	—	

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

6.施工上の注意

7.関連法規則

危険物表示	第2石油類
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—

8.使用上の注意[警告]

- 1.引火性の液体である。
- 2.有機溶剤中毒の恐れがある。
- 3.健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示