



ビニローゼシンナーB

- 1.一般名 塩化ビニル樹脂系塗料用シンナー
2.規格表示等
2-1.規格表示 -
2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 -
3.特長 1)主に刷毛、ローラー用、夏用シンナー

4.塗料性状

項目	内容			
容姿	-			
荷姿	16L、4L			
色相	-			
光沢	-			
密度 (23°C)	シンナー	0.86±0.03		
	揮発分	-		
加熱残分	-			
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C
	指触	-	-	-
	半硬化	-	-	-
標準膜厚	-			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限～上限)	SDS参照			

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

6.施工上の注意

8.使用上の注意[警告]

- 1.引火性の液体である。
- 2.有機溶剤中毒の恐れがある。
- 3.健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

5.塗装基準

項目	内容			
下地処理	-			
調合法	-			
熟成時間	-			
可使時間	-			
塗装方法	-			
希釈剤	-			
塗装法	塗装方法	-		
	希釈率	-		
	標準使用量	-		
	標準膜厚	-		
	ウエット管理膜厚	-		
塗装間隔	温度	5°C	20°C	30°C
	最小	-	-	-
	最大	-	-	-

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

7.関連法規則

危険物表示	第2石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	-