

Vトップシンナー冬型

- 1.一般名 アクリルウレタン樹脂塗料用シンナー
- 2.規格表示等
- 2-1.規格表示 —
- 2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 —
- 3.特長 1)主に冬用シンナー

4.塗料性状

| 項目 | | 内容 | | |
|--------------|------|-----------|------|------|
| 容姿 | | — | | |
| 荷姿 | | 16L、4L | | |
| 色相 | | — | | |
| 光沢 | | — | | |
| 密度 (23°C) | シンナー | 0.88±0.03 | | |
| | 揮発分 | — | | |
| 粘度(23°C) | | — | | |
| 加熱残分 | | — | | |
| 乾燥時間 | 温度 | 5°C | 20°C | 30°C |
| | 指触 | — | — | — |
| | 半硬化 | — | — | — |
| 標準膜厚 | | — | | |
| 引火点 | | SDS参照 | | |
| 発火点 | | SDS参照 | | |
| 爆発限界(下限～上限) | | SDS参照 | | |

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

5.塗装基準

| 項目 | | 内容 | | |
|----------|-------|-----|------|------|
| 下地処理 | | — | | |
| 調合法 | | — | | |
| 熟成時間 | | — | | |
| 可使時間 | | — | | |
| 塗装方法 | | — | | |
| 希釈剤 | | — | | |
| 塗装法 | 塗装方法 | — | | |
| | 希釈率 | — | | |
| | 標準使用量 | — | | |
| | 標準膜厚 | — | | |
| ウエット管理膜厚 | | — | | |
| 塗装間隔 | 温度 | 5°C | 20°C | 30°C |
| | 最小 | — | — | — |
| | | 最大 | — | — |

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
 また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

6.施工上の注意

7.関連法規則

| | |
|--------|------------|
| 危険物表示 | 第1石油類 |
| 有機溶剤区分 | 第2種有機溶剤含有物 |
| 有害物質表示 | SDS参照 |
| 劇物表示 | — |

8.使用上の注意[警告]

- 1.引火性の液体である。
- 2.有機溶剤中毒の恐れがある。
- 3.健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示