



商品番号 T14
NEWアクローゼ

1. 系統 焼付形アクリル樹脂塗料
2. 特長 1) 屋外・半屋外向け上塗塗料の中温焼付タイプ
2) 環境対応品

3. 塗料性状

項目		内容	
容量・色相		4kg	各色
		16kg	各色、クリアー
光沢		艶有、各艶	
密度(比重) (20℃)	塗料	1.37	
	揮発分	0.84	
粘度(20℃ ストーマ)		85KU	
加熱残分		69%	
標準焼付条件		150℃×20分	
標準膜厚		20~30 μm	
貯蔵期間(20℃)		6ヶ月	

上記 塗料性状、関連法規則の数値は【淡彩色】を示すものであり、色により若干の変動があります。

4. 関連法規則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	SDS参照

5. 焼付許容範囲

200℃													
190℃													
180℃													
170℃													
160℃													
150℃													
140℃													
130℃													
120℃													
110℃													
100℃													
温度 時間	(分)	10	20	30	40	50	60						

(使用上のポイント)

- ・上記の条件は、被塗物が薄板(0.6~0.8mm)の素材温度キープ時間です。
- ・被塗物の熱容量・炉内の風速等により、焼付条件を設定する必要があります。