

DNT 大日本塗料株式会社

本社・大阪事業所 ☎06-6266-3102 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
 那須事業所 ☎0287-29-1611 〒324-8516 大田原市下石上1382-12
 小牧事業所 ☎0568-72-4141 〒485-8516 小牧市大字三ッ淵字西ノ門878
 東京営業本部 ☎03-5710-4501 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)

●東日本販売部

札幌営業所 ☎011-822-1661 〒003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
 仙台営業所 ☎022-236-1020 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町5-6-20
 北関東営業所 ☎0285-24-0123 〒323-0025 小山市城山町2-10-14 (日光堂ビル)
 埼玉営業所 ☎048-601-0711 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-261-1 (キャピタルビル)
 東京営業所 ☎03-5710-4501 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
 新潟営業所 ☎025-244-7890 〒950-0912 新潟市中央区南笹口1-1-54 (日生南笹口ビル)
 千葉営業所 ☎043-225-1721 〒260-0015 千葉市中央区富士見2-7-5 (富士見ハynesビル)
 神奈川営業所 ☎042-786-1831 〒252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-7-7 (トラスト・テック相模原ビル)
 静岡営業所 ☎054-254-5341 〒420-0857 静岡市葵区御幸町8 (静岡三菱ビル)

●西日本販売部

名古屋営業所 ☎052-332-1701 〒460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
 富山営業所 ☎076-451-9470 〒930-0997 富山市新庄北町5-1
 大阪営業所 ☎06-6266-3116 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
 京滋営業所 ☎075-595-7761 〒607-8085 京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 (大樹生命京都山科ビル)
 神戸営業所 ☎078-362-0091 〒650-0025 神戸市中央区相生町1-2-1 (東成ビル)
 岡山営業所 ☎086-255-0151 〒700-0034 岡山市北区高柳東町13-5
 広島営業所 ☎082-286-2811 〒732-0802 広島市南区大州3-4-1
 高松営業所 ☎087-869-2585 〒761-8075 高松市多肥下町1511-1 (サンフラワー通り東ビルIビル)
 福岡営業所 ☎092-938-8222 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5
 長崎営業所 ☎095-824-3457 〒850-0033 長崎市万才町3-4 (長崎ビル)

●フリーダイヤル

塗料相談室 0120-98-1716 いーないろ
 住まいの塗り替えハロービュー事務局 0120-95-8616 ハローいろ

●ホームページ

<https://www.dnt.co.jp/>

●表紙について

DNT及びDEVELOP (開発する) の「D」に未来の光をイメージしてデザインしました。

DNTコーティング技報 No.19

- 発行日 2019年10月10日
- 発行人 小島 英嗣
- 発行 大日本塗料株式会社 管理本部 総務部
- 編集 同 技術開発部門 技術企画室
TEL 06-6266-3141

禁無断転載

リベット構造型水性硬質塗料

F☆☆☆☆

アクアマリンタックレス

人の手が触れる箇所の皮脂による汚れ・塗膜軟化対策に

特長


- 皮脂による塗膜軟化や汚れに強いです。
- 粘着性(タック)のない塗膜を形成します。
- 耐水性に優れています。
- 水性で環境に優しい塗料です。【放散等級F☆☆☆☆】
- 作業性に優れ、仕上がり性が良好です。
- 強溶剤ポリウレタン樹脂塗料並みの塗膜硬度を有しています。




耐皮脂軟化メカニズム

リベット構造の樹脂が強固な塗膜を形成。皮脂の侵入を防ぎます。

一般的なエマルジョンペイント



アクアマリンタックレス



用途
(屋内用)

建築物の鉄部・木部・
コンクリート・モルタル・
各種ボードなどの新設及び
塗り替え(建築内部)

※上記以外の用途に使用される場合は、
弊社にお問い合わせ下さい。

容量

15kg、4kg

色相

白、各色

つや

つや有り、5分つや、3分つや、

お問い合わせは—— 建築塗料事業部 大阪 ☎06-6266-3117 東京 ☎03-5710-4503

NETIS 登録番号 SK-190005 (国土交通省新技術情報提供システム)

予防保全は新たなステージへ

共同研究開発による次世代塗料が誕生!



ケルビン KELBIN α 2.5

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料

鋼構造物の予防保全課題に対する革新的ソリューション

塗膜の線膨張係数(α)に着目した全く新しい次世代の防食技術

塗ることで旧塗膜のはく離を抑制する塗料

塗膜の線膨張係数を鉄に近づけることで、旧塗膜のはく離を抑制し、塗り重ねて厚膜にするほど、はく離リスクが低減できるという画期的な特性を有しています。

お問い合わせは—— 構造物塗料事業部 大阪 ☎06-6266-3119 東京 ☎03-5710-4502

DNT 大日本塗料株式会社

DNT

DAI NIPPON TORYO

大日本塗料株式会社

<https://www.dnt.co.jp/>



地球環境への負荷軽減のために、
植物油インキを使用しています。